

AXIS P3384-VE 네트워크 카메라

까다로운 조명 조건에서도 HDTV 720p가 지원되며 파손 방지 기능이 있는 카메라

AXIS P3384-VE는 HDTV 720p/1MP 해상도의 뛰어난 비디오 품질을 제공하는 주야간 고정형 돔 네트워크 카메라입니다. 저조도에서 매우 민감하게 반응하는 Lightfinder 기술과 조명의 편차가 심한 가장 까다로운 조건에서 탁월한 비디오 품질을 제공하는 광역 역광 보정(WDR) - 다이내믹 캡처 기능을 지원합니다. 디지털 팬/틸트/줌 기능을 통해 전체 보기에서 잘라낸 보기 하나를 시청하거나 녹화하기 위해 스트리밍할 수 있습니다. P-아이리스 컨트롤은 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. 원격 줌 및 포커스가 있으므로 수동으로 미세 조정할 필요가 없습니다. 방수 및 파손 방지 케이스가 있는 AXIS P3384-VE는 열악한 환경에 잘 맞는 카메라입니다.

> HDTV 720p/1MP

> WDR - 다이내믹 캡처

> Lightfinder 기술

> P-아이리스 컨트롤

> 실외용 및 IK10 등급 파손 방지



AXIS P3384-VE 네트워크 카메라

카메라		이벤트 트리거 분석, 엣지 스토리지 이벤트, 외부 입력
이미지 센서	프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/3"	이벤트 동작 파일 업로드: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 엣지 스토리지에 비디오 녹화 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 외부 출력 활성화, 엣지 스토리지에 오디오 녹음, 오디오 클립 재생
렌즈	3~9mm, F1.2 수평 화각: 84°~30° 수직 화각: 63°~22° 가변 초점, 원격 포커스 및 줌, P-아이리스 컨트롤, 주야간 수정	데이터 스트리밍 이벤트 데이터
주안 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	내장 설치 지원 도구 원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
최저 조도	다이내믹 캡처 색상: 0.5lux, F1.2, 흑백: 0.08lux, F1.2 Lightfinder 색상: 0.15lux, F1.2, 흑백: 0.03lux, F1.2	일반
셔터 시간	다이내믹 캡처: 1/192s~1/37s Lightfinder: 1/24500s~2s	케이스 투명한 폴리카보네이트 돔, 캡슐화된 전자 장치가 있는 알루미늄 내부 카메라 모듈 알루미늄 베이스 및 습기 제거막이 있는 IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 등급 내충격 기능 케이스 색상: 흰색 NCS S 1002-B 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에게 문의하십시오.
카메라 각도 조절	팬 360°, 틸트 160°, 회전 340°	지속성 PVC 없음
비디오		메모리 256MB RAM, 128MB 플래시
비디오 압축	H.264 베이스 라인 및 메인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC Motion JPEG)	전원 PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 최대 12.1W
해상도	1280x960 ^a (약 1.3MP) ~ 160x90	커넥터 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1개 알람 입력 및 1개 출력용 터미널 블록, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력
프레임 레이트	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 최대 25/30fps	스토리지 SD/SDHC/SDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	작동 조건 -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10~100% RH(응축)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ	저장 조건 -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함) 광역 역광 보정(WDR) - 다이내믹 캡처: 장면에 따라 최대 120dB(0.5~500,000lux)	승인 EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X
오디오		무게 1.7kg(3.7lb), 기상 보호막 포함
오디오 스트리밍	양방향 오디오	치수 Ø178 x 117(Ø7 x 4 5/8in)
오디오 압축	AAC LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트	포함 액세서리 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, Resistorx® L 키, 드릴 구멍 템플릿 커넥터 키트, 장착 브래킷, 불투명 돔, 기상 보호막, 5m(16ft) 네트워크 케이블(사전 장착 개스킷 포함)
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력	비디오 관리 소프트웨어 AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/support/downloads 에서 사용 가능)
네트워크		언어 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X ^b 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그	보증 Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션, www.axis.com/warranty 참조
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, SFTP, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	분석 포함되는 항목 AXIS 비디오 모션 디텍션, 액티브 탭핑 알람, 오디오 디텍션 지원되는 항목 AXIS 크로스 라인 디텍션, AXIS Perimeter Defender 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조
시스템 통합		환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함, 사양은 www.axis.com 참조) 원클릭 카메라 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인	a. VAPIX [®] 를 통해 사용할 수 있는 1400x1050(1.4MP) 확장 해상도 b. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(http://www.openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.