

AXIS P3707-PE 网络摄像机

灵活的 360° 多传感器摄像机

AXIS P3707-PE 网络摄像机是一款 800 万像素的多传感器固定摄像机，具备 4 个可变焦镜头，可实现全景概览和细节监控。此款四合一的摄像机装置通过一个 IP 地址、一根网络电缆、PoE 支持和 IP66 和 IP67 防护等级提供一个灵活的高性价比解决方案，可实现室内和室外较大区域内以及走廊和道路交叉路口处的多方向监控。每个摄像头都可沿着一个圆形轨道移动。每个镜头的倾斜角和视野都可进行调整，并且每个摄像头可进行旋转以支持安讯士走廊模式。经特殊设计的透明防护罩（无锐缘）可确保各个方向上的视图均不会失真。

- > 8 MP、360° 多传感器摄像机、一个 IP 地址
- > 灵活定位 4 个可变焦摄像头
- > 12.5/15 fps 下的 1080p 视频；25/30 fps 下的 720p 视频；四视图视频流
- > 安讯士 Zipstream 技术



AXIS P3707-PE 网络摄像机

摄像机		文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件 通知：电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP
图像传感器	4 x 1/2.8" 逐行扫描 RGB CMOS	数据流 事件数据
镜头	变焦, 2.8–6 毫米, F2.0 4 x 1080p 捕捉模式: 水平视野: 108° -54° 垂直视野: 57° -30° 4 x HDTV 720p 捕捉模式: 水平视野: 67° -36° 垂直视野: 37° -20° 可调对焦和变焦, 固定光圈	内置安装帮助 像素计数器
最低照度	彩色: 0.3 lux, F2.0	常规
快门时间	720p: 1/28000 s 至 2 s 1080p: 1/22500 s 至 2 s	外壳 IP66、IP67、NEMA 4X 和 IK09 级 压铸铝聚碳酸酯球型罩
视频		可持续性 不含 PVC
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	存储器 1 GB RAM, 256 MB 闪存
分辨率	4 x 1920 x 1080 (1080p) 至 160 x 90 四视图, 1920 x 1440 至 480 x 270	电源 以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类 标准 4.8 W, 最大 5.5 W
帧速率	最高 25/30 fps (50/60 Hz), 支持 720p 捕捉模式 最高 12.5/15 fps (50/60 Hz), 支持 1080p 捕捉模式	接口 屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	存储 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 建议, 请参见 www.axis.com
图像设置	颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低光下的行为微调、旋转: 0°、90°、180°、270° (包括走廊模式)、文本和图像叠加、隐私遮罩、局部对比度	工作条件 -30° C 至 60° C (-22° F 至 140° F) 湿度 10–100% RH (冷凝)
摄像机角度调整	水平转动 ±90° 垂直转动 28° -92° 旋转 ±90°	存放条件 -40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
网络		认证 EMC EN 55022 B 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A+B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN32 B 类、KN35、EN 50121-4、IEC 62236-4 安全 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 环境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK09、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 型 4X
IP 地址	一个 IP 地址可用于不同通道	尺寸 直径: ø 270 毫米 (10 5/8 英寸), 高度: 91.5 毫米 (3 5/8 英寸)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	重量 2.2 千克 (4.9 磅)
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	所含附件 RJ45 安装工具、安装指南、Windows 解码器单用户许可证
系统集成		可选附件 AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T94M02D 悬挂套件 (含耐候保护罩)、AXIS P3707-PE 透明半球罩套件、AXIS T91 安装附件、AXIS T8120 15 W 单端口中跨设备 如需了解更多附件, 请参见 www.axis.com
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 www.onvif.org	视频管理软件 AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、主动篡改报警 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
事件触发	分析、前端存储事件	质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty
事件动作	叠加文本、报警前和报警后视频缓冲、视频录制到前端存储、SNMP 陷阱	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility