

AXIS P3904-R 网络摄像机

适用于车载监控的高性能 HDTV 摄像机

AXIS P3904-R 专为实现公共汽车、火车、地铁列车和应急车辆内的 HDTV 720p 视频监控而设计。此款紧凑、坚固且隐蔽的室内摄像机具有 IP67 级防尘和防水保护，并且可承受振动、冲击和温度波动等恶劣条件。AXIS P3904-R 专门经过了优化调整以快速响应照度等级的变化，从而确保维持高品质图像。交通灯模式有助于在很暗的环境中辨别交通灯的颜色。像素计数器有助于确保物体的像素分辨率满足特定的客户要求。

- > 紧凑、坚固设计
- > HDTV 视频质量
- > 交通灯模式
- > 前端存储



AXIS P3904-R 网络摄像机

型号	AXIS P3904-R: RJ45 AXIS P3904-R: M12
摄像机	
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 RGB CMOS
镜头	3.6 毫米, F2.0 水平视野: 87° 垂直视野: 47° M12 支架、固定光圈 有关可更换镜头的信息, 请参见 可选附件
最低照度	彩色: 0.2 lux
快门时间	1/28000 s 至 2 s, 频率为 50 Hz 1/33500 s 至 2 s, 频率为 60 Hz
摄像机角度调整	水平转动: ±30° 垂直转动: 15–90° 旋转: ±175°
视频	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG
分辨率	1280x720 至 160x90
宽动态范围	WDR – forensic capture
帧速率	在不同分辨率下最大均为 25/30 fps (50/60 Hz)
视频流	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的 视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、 曝光区域、WDR – 动态对比、背光补偿、低光下的 微调行为、旋转: 0°、90°、180°、270° (包括 走廊模式)、文本和图像叠加、隐私遮罩、图像成像、 交通灯模式
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ、预置位、轮巡、控制队列
网络	
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、网络访问控制、 摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、 签名固件、安全启动
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、 NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、 ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SRTP、SSH
系统集成	
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile G 和 ONVIF [®] Profile S, 规格请参见 www.onvif.org
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、主动篡改报警 ^b 支持 AXIS Perimeter Defender 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请 参见 www.axis.com/acap
事件触发	分析、计划时间、前端存储事件
事件动作	录制视频; SD 卡和网络共享 上传图像或视频片段; FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、 网络共享和电子邮件 可录制或上传的报警前和报警后视频或图像缓冲 通知; 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱 PTZ; PTZ 预设、开始/停止轮巡 叠加文本
数据流	事件数据
内置安装帮助	像素计数器

常规	
外壳	铝制和聚碳酸酯外壳
可持续性	不含 PVC
安装方式	在车辆和轨道车辆内部 ^c
存储器	256 MB RAM, 128 MB 闪存
电源	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类, 最大 4.1 W
接口	RJ45: 公头, 10BASE-T/100BASE-TX M12: 母头、坚固、编码为 D 且带有可旋转连接螺母 连接器都支持 PoE
存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
工作条件	-30° C 至 60° C (-22° F 至 140° F) 湿度: 10–95% RH (非冷凝)
存放条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
认证	EMC EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、 VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、 KCC KN22 B 类、KN24、EN 50121-4、 EN 50121-3-2、IEC 62236-4、 ECE R10 修订版 04 (E 认证)、EN 50498 安全 IEC/EN/UL 60950-1、EN 45545 环境 IEC 60529 IP67、NEMA 250 型 4X、 IEC/EN 62262 IK08、EN 50155 T3 类、 IEC 60721-3-5 5M3 类 (振动和冲击)、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、EN 50581
尺寸	高度: 49 毫米 (1 15/16 英寸)、 ø 109 毫米 (4 3/16 英寸)
重量	RJ45: 269 克 (0.59 磅) M12: 277 克 (0.61 磅)
所含附件	安装指南、Windows 解码器单用户许可证、钻孔模板、 顶盖工具、镜头工具、内六角扳手 Resistorx [®]
可选附件	镜头 2.1 毫米, F2.2: 水平视野 148° 2.8 毫米, F2.0: 水平视野 105° 6 毫米, F1.6: 水平视野 52° 8 毫米, F1.6: 水平视野 40° 其他 AXIS T96B05 室外防护罩、AXIS T94D01S 安装支架、 AXIS T94D02S 安装支架、网络耦合器 IP66、 室内网线耦合器 有关更多附件的信息, 请参见 www.axis.com
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士 的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/support/downloads 上获得
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体 中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参 见 www.axis.com/warranty

- 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
- 可检测到安静和非拥挤场景内的篡改行为。
- 要在室外应用, 请使用 AXIS T96B05 室外防护罩。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility