

AXIS P3905-R Mk II Network Camera

Surveillance HDTV 1080p embarquée avec Zipstream

La caméra réseau AXIS P3905-R Mk II est spécialement conçue pour la vidéosurveillance dans les véhicules et le matériel roulant. Cette caméra robuste, discrète et compacte est conforme à la norme IP66/IP67 et peut résister à des conditions difficiles telles que les vibrations, les chocs, les coups, ainsi que les changements de température. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour une installation extérieure et pour élargir le champ de vision. La caméra prend en charge HDTV 1080p avec WDR et Lightfinder qui garantissent une qualité d'image élevée dans des conditions d'éclairage difficiles et de faible éclairage. Le mode Feux de signalisation permet à la caméra de distinguer la couleur des feux de signalisation dans les scènes très sombres. AXIS P3905-R Mk II prend en charge la technologie Zipstream, qui réduit considérablement les besoins en bande passante et stockage.

- > **Design robuste conforme à la norme EN 50155:2017 Classe OT2/ST2**
- > **Conformité avec les normes les plus exigeantes du secteur des transports**
- > **WDR - forensic capture et Lightfinder**
- > **Zipstream**
- > **Mode Feux de signalisation**



AXIS P3905-R Mk II Network Camera

Modèles	AXIS P3905-R Mk II : RJ45 AXIS P3905-R Mk II : M12 AXIS P3905-R Mk II sans objectif (boîtier seul) : RJ45 AXIS P3905-R Mk II sans objectif (boîtier seul) : M12	Actions sur événement	Enregistrement vidéo : carte SD et partage réseau Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et courrier électronique Mise en tampon de vidéo ou d'image avant et après alarme pour enregistrement ou téléchargement Notification : courrier électronique, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP PTZ : préréglage PTZ, démarrer/arrêter la ronde de contrôle Incrustation de texte
Caméra		Flux de données	Données d'événement
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9 po	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Objectif	3,6 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 87° Champ de vision vertical : 47° Support M12, iris fixe Voir Accessoires en option pour les objectifs interchangeables	Général	
Sensibilité à la lumière	HDTV 1080p25/30 ips avec Lightfinder Couleur : 0,15 lux à 50 IRE F2.0 Couleur : 0,06 lux à 30 IRE F2.0 Couleur : 0,08 lux à 50 IRE F1.2 Couleur : 0,04 lux à 30 IRE F1.2	Boîtier	Boîtier en aluminium et polycarbonate
Durée d'obturation	1/32500 s à 2 s	Développement Durable	Sans PVC
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : ±30° Inclinaison : 15-90° Rotation : ±175°	Montage	Dans les véhicules et le matériel roulant ^c
Vidéo		Mémoire	RAM de 512 Mo, mémoire Flash de 256 Mo
Compression vidéo	Profil de base H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), profil principal et profil avancé Motion JPEG	Alimentation	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 2,9 W en standard, 3,6 W max.
Résolutions	1920 x 1080 à 160 x 90	Connecteurs	RJ45 : mâle, 10BASE-T/100BASE-TX M12 : femelle, robuste, codé D avec écrou d'accouplement rotatif Tous les connecteurs prennent en charge PoE
Plage dynamique étendue	WDR - Forensic Capture	Stockage	Compatibilité avec carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage de la carte SD Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir www.axis.com
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions	Conditions d'utilisation	Température normale : de -40°C à 60°C (de -22°F à 140°F) Température maximale (intermittente) : 70°C (158°F) Contrôle de température arctique : démarrage à -40°C (-40°F) Humidité : Humidité relative de 10 à 100 %
Flux vidéo	Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264	Conditions de stockage	de -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, réglage de précision du comportement en cas de faible éclairage, rotation : 0°, 90°, 180°, 270° y compris Corridor Format, incrustation de texte et d'image, 20 masques de confidentialité individuels, duplication d'images, mode Feux de signalisation	Homologations	CEM EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rév.05 (homologation E), EN 50498, EAC Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, EN 45545, UN ECE R118, parties de NFPA 130 ^d , IS 13252 Environnement IEC/EN 61373 Catégorie 1 Classe B, IEC/EN 60529 IP66/67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK08, IEC 60721-3-5 Classe 5M3 (vibration et choc), EN 50155:2017 Classe OT2/ST2 (EN 50155:2007 Classe TX), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique, positions préréglées, ronde de contrôle, file d'attente de contrôle	Dimensions Hauteur : 49 mm (1 15/16 po), ø 109 mm (4 3/16 po)	
Réseau		Poids	RJ45 : 241 g (0,53 lb) M12 : 248 g (0,55 lb)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, HTTPS ^a Cryptage, contrôle d'accès réseau, authentification digest, journal d'accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, firmware signé, démarrage sécurisé	Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows, gabarit de perçage, couvercle, objectif, clé Allen Resistorx [®]
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SRTP, SSH	Accessoires en option	Objectifs 2,1 mm, F2.2 : champ de vision horizontal 147° 2,8 mm, F1.2 : champ de vision horizontal 110° 6 mm, F1.6 : champ de vision horizontal 52° 8 mm, F1.6 : champ de vision horizontal 40° Autres Boîtier AXIS T96B05 pour usage extérieur, Support de montage AXIS T94D01S, Support de montage AXIS T94D02S, Coupleur réseau IP66, Coupleur de câble réseau - intérieur Pour plus d'accessoires, visiter www.axis.com
Intégration système			
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et la plateforme d'applications AXIS Camera ; caractéristiques disponibles sur www.axis.com AXIS Guardian avec connexion en un seul clic Profil G ONVIF [®] et Profil S ONVIF [®] , caractéristiques disponibles sur www.onvif.org		
Vidéo intelligente	Fournis AXIS Vidéo Motion Detection, alarme de sabotage ^b Pris en charge AXIS Perimeter Defender Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir www.axis.com/acap		
Déclencheurs d'événements	Données analytiques, heure programmée, événements de stockage sur support externe		

Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Application Development Partners d'Axis disponible sur www.axis.com/support/downloads	b. <i>Pour la détection des tentatives de sabotage dans les scènes statiques et avec peu de personnes.</i>
Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel	c. <i>Pour les applications d'extérieur, utilisez AXIS T96B05 Outdoor Housing.</i>
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée d'AXIS, consultez www.axis.com/warranty .	d. <i>ASTM E162 et les parties non ardentes de ASTM E662</i>

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility

- a. *Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).*