

AXIS P3905-REネットワークカメラ

パフォーマンスの高い、屋外対応の車載監視用カメラ

AXIS P3905-REは、バス、電車、地下鉄、緊急車両など、車両でのHDTV 1080pの映像監視のために開発されました。このコンパクトで耐久性の高い屋外対応カメラはIP6K9Kに準拠しており、振動、衝撃、揺れ、温度の変動など厳しい条件への耐性を備えています。AXIS P3905-REは光源レベルの変化にすばやく適応し、高画質を維持します。また、トラフィックライトモードにより、非常に暗い場所でも信号機の色を識別することができます。ピクセルカウンターにより、被写体のピクセル数が顧客固有の要件を満たしているかどうかを確認することもできます。

> 屋外対応

> コンパクトで堅牢なデザイン

> HDTV映像品質

> トラフィックライトモード

> エッジストレージ



AXIS P3905-REネットワークカメラ

モデル	AXIS P3905-RE: RJ45 AXIS P3905-RE: M12	イベント アクション	映像の録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバッ ファ(プリ/ポストアラーム) イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMP トラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト
カメラ		データストリー ミング	イベントデータ
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	設置支援機能	ピクセルカウンタ
レンズ	6 mm、F1.6 水平画角: 56° 垂直画角: 33° M12マウント、固定アイリス 交換可能なレンズについては、「オプションアクセサ リー」を参照	一般	
最低照度	カラー: 0.2ルクス	ケーシング	アルミニウム・ポリカーボネートケーシング
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (50 Hz) 1/33500秒~2秒 (60 Hz)	環境保護	PVC不使用
アングル調整	パン: ±20° チルト: 15-90° 回転: ±175°	設置方法	車および車両の内外
ビデオ		メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メインおよ びハイプロファイル Motion JPEG	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、 最大4.1 W
解像度	1920x1080~160x90	コネクタ	RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX用オスコネクタ M12: 高耐久性メス型Dコード(回転式カップリングナット 付き) どちらのコネクタもPoEに対応
ワイドダイナ ミックレンジ (WDR)	WDR Forensic Capture	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を 参照してください
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	動作条件	-30 ° C~55 ° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチス トリーム フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	保管条件	-40°C~65°C
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾー ン、WDR - ダイナミックコントラスト、逆光補正、低光量で の動作の微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバ シーマスク、ミラーリング、トラフィックライトモード	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24、EN 50121-4、EN 50121-3-2、 IEC 62236-4、ECE R10 rev.04 (E approval)、EN 50498 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 45545 使用環境 IEC 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、 EN 50155 Class T3ISO 20653 IP6K9K、IEC/EN 62262 IK09、 IEC 60721-3-5 Class 5M3 (振動および衝撃)、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-64、EN 50581
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、 コントロールキュー	外形寸法	高さ: 56 mm、φ 150 mm
ネットワーク		重量	540 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号 化、ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認 証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付き ファームウェア、セキュアブート	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーラ イセンス)、穴あけ用テンプレート、上蓋ツール、レンズ ツール、Resistorx®六角レンチ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、 SRTP、SSH	オプション アクセサリ	レンズ 6 mm、F1.6: 水平画角52° 8 mm、F1.6: 水平画角40° その他 AXIS T94D01S Mount Bracket、 AXIS T94D02S Mount Bracket、 ネットワークカブラー (IP66準拠)、 ネットワークケーブルカブラー (屋内用) その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照 してください
システムインテグレーション		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は www.axis.com/support/downloads から入手可能
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF®プロファイルGおよびONVIF®プロファイルS、仕様 は www.onvif.org で入手可能	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 ^b サポートあり AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、タイムスケジュール、エッジ ストレージイベント		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young

(eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)

b. 動きのないシーンや混雑していないシーンでのいたずら検知用。