

AXIS P3915-R ネットワークカメラ

音声機能搭載の屋外対応車載監視用高性能カメラ

AXIS P3915-R は、車両内のHDTV 1080pの映像監視のために特別に開発されました。このコンパクトで耐久性の高い、目立たないデザインの屋内向けカメラはIP67準拠に準拠しており、埃や水滴に強く、振動、衝撃、温度の変動など厳しい条件への耐性を備えています。AXIS P3915-Rは光源レベルの変化にすばやく適応し、高画質を維持します。また、トラフィックライトモードにより、非常に暗い場所でも信号機の色を識別することができます。ピクセルカウンターにより、被写体のピクセル数が顧客固有の要件を満たしているかどうかを確認することもできます。AXIS P3915-R は、音声入力およびI/O機能を備えています。

> コンパクトで堅牢なデザイン

> HDTV映像品質

> トラフィックライトモード

> 音声入力

> I/Oポート



AXIS P3915-R ネットワークカメラ

モデル	AXIS P3915-R: RJ45 AXIS P3915-R: M12	イベント トリガー	インテリジェントビデオ、タイムスケジュール、エッジストレージイベント 音声レベル、外部入力
カメラ		イベント アクション	ビデオと音声の録画: SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバックアップ(プリ/ポストアラーム) イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	3.6 mm、F2.0 水平画角: 87° 垂直画角: 47° M12マウント、固定アイリス 交換可能なレンズについては、「オプションアクセサリ」を参照	設置支援機能	ピクセルカウンター
最低照度	カラー: 0.2ルクス	一般	
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (50 Hz) 1/33500秒~2秒 (60 Hz)	ケーシング	アルミニウム・ポリカーボネートケーシング
アングル調整	パン: ±30° チルト: 15-90° 回転: ±175°	環境保護	PVC不使用
ビデオ		設置方法	車および車両の内部
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メインおよびハイプロファイル Motion JPEG	メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
解像度	1920x1080~160x90	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、最大4.3 W
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR Forensic Capture	コネクタ	RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX用オスコネクタ M12: 高耐久性メス型Dコード(回転式カップリングナット付き) どちらのコネクタもPoEに対応 3.5 mm 音声入力コネクタ、モノラル、I/O 4ピン、入力(×1)、出力(×1)、+12 V DC/15 mA
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を参照してください
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチストリーム フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	動作条件	-30 °C ~ 60 °C 湿度: 10~95%RH (結露不可)
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR-ダイナミックコントラスト、逆光補正、低光量での動作の微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、トラフィックライトモード	保管条件	-40°C ~ 65°C
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、コントロールキュー	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50121-4、EN 50121-3-2、IEC 62236-4、ECE R10 rev.04 (E approval)、EN 50498 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 45545 使用環境 IEC 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK08、EN 50155 Class T3、IEC 60721-3-5 Class 5M3 (振動および衝撃)、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、EN 50581
音声		外形寸法	高さ: 49 mm、φ 109 mm
音声 ストリーミング	音声入力、単方向	重量	RJ45: 285 g M12: 293 g
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、上蓋ツール、レンズツール、Resistorx®六角レンチ
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、内蔵マイクロフォン	オプション アクセサリ	レンズ 2.1 mm、F2.2: 水平画角148° 2.8 mm、F2.0: 水平画角105° 6 mm、F1.6: 水平画角52° 8 mm、F1.6: 水平画角40° その他 AXIS T94D02S Mount Bracket、ネットワークカブラー (IP66準拠)、ネットワークケーブルカブラー (屋内用) その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください
ネットワーク		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/support/downloads から入手可能
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア、セキュアブート		
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SRTP、SSH		
システムインテグレーション			
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF®プロファイルGおよびONVIF®プロファイルS、仕様は www.onvif.org で入手可能		
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 ^b 、音声検知 サポートあり AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照		

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

(ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

b. 動きのないシーンや混雑していないシーンでのいたずら検知用。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young