

## Câmera de Rede PTZ AXIS P5514

### Câmera PTZ de baixo custo para uso em ambientes internos

A AXIS P5514 é uma câmera pan/tilt/zoom compacta que oferece aos usuários pan de 360° para vigilância panorâmica e zoom de 12x com foco automático para proporcionar imagens mais detalhadas. Ela oferece resolução HDTV até 720p a 50/60 fps. A funcionalidade dia/noite garante que a qualidade da imagem seja mantida mesmo em condições de baixa iluminação. Com o uso de um cabo multiconector opcional, a AXIS P5514 oferece suporte a áudio bidirecional, detecção de áudio, portas de E/S para dispositivos externos e alimentação CA/CC. A câmera garante proteção contra poeira e gotejamento de água, permitindo que a câmera funcione até mesmo quando o sistema de sprinklers é ativado. A entrada para cartão SD/SDHC possibilita armazenar o vídeo localmente.

- > **Zoom óptico de 12x**
- > **Pan de 360° com inversão automática**
- > **Zipstream**
- > **Proteção contra poeira e água**
- > **Instalação fácil, incluindo PoE**



# Câmera de Rede PTZ AXIS P5514

<b>Câmera</b>		
<b>Sensor de imagens</b>	CMOS de 1/2,3 pol. com varredura progressiva	
<b>Lentes</b>	3,8 – 42,9 mm, F1.4 – 2.1 Campo de visão horizontal: 59,2°–5,2° Campo de visão vertical: 33,3°–3,1° Foco automático, íris automática	
<b>Dia e noite</b>	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	
<b>Iluminação mínima</b>	Cor: 0,7 lux a 30 IRE, F1.4 P/B: 0,08 lux a 30 IRE, F1.4	
<b>Tempo do obturador</b>	1/8000 s a 1/30 s a 60 Hz 1/8000 s a 1/25 s a 50 Hz	
<b>Pan/Tilt/Zoom</b>	Pan: 360° (com inversão automática), 1,8° – 100°/s Tilt: 180°, 1,8° – 100°/s Zoom óptico de 12x, zoom digital de 10x, zoom total de 120x E-flip, inversão automática, 100 posições predefinidas, Guard Tour limitado, fila de controle	
<b>Vídeo</b>		
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) – perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	
<b>Resoluções</b>	1280 x 720 a 320 x 180	
<b>Taxa de quadros</b>	Até 60/50 fps em todas as resoluções	
<b>Streaming de vídeos</b>	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264	
<b>Configurações de imagem</b>	Compactação, Brilho, Nitidez, Balanço de branco, Controle de exposição, Zonas de exposição, Compensação de luz de fundo, WDR – Contraste dinâmico, Sintonia fina do comportamento em pouca luz, Rotação, Sobreposição de texto e imagens, Congelamento de imagens em PTZ	
<b>Áudio</b>		
<b>Streaming de áudio</b>	Bidirecional, full duplex	
<b>Compressão de áudio</b>	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Taxa de bits configurável	
<b>Entrada/saída de áudio</b>	requer cabo multiconector (vendido separadamente) para microfone externo ou entrada e saída de áudio	
<b>Rede</b>		
<b>Segurança</b>	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede <sup>a</sup> IEEE 802.1X <sup>a</sup> , Autenticação digest, Log de acesso de usuários, Gerenciamento centralizado de certificados, Proteção contra atraso de força bruta	
<b>Protocolos compatíveis</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	
<b>Integração do sistema</b>		
<b>Interface de programação da aplicação</b>	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em <a href="http://axis.com">axis.com</a> AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile G, especificação disponível em <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>	
<b>Analíticos</b>	Incluídos AXIS Video Motion Detection, detecção de áudio, advanced gatekeeper Suporte a Axis Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de terceiros, consulte <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>	
<b>Acionamento de eventos</b>	Detectores: Acesso a streams em tempo real, Detecção de movimento por vídeo, Detecção de áudio Hardware: Ventoinha, Rede, temperatura Sinal de entrada: Porta de entrada digital, Acionador manual, Entradas virtuais PTZ: Erro, Movimento, Predefinição atingida, Pronta Armazenamento: Interrupção, gravação Sistema: Sistema pronto Tempo: Recorrência, Usar agendamento	
<b>Ações de eventos</b>	Modo dia/noite, sobreposição de texto, gravação de vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo pré e pós-alarme, envio de intercepções SNMP PTZ: Predefinição de PTZ, início/parada de Guard Tour Carregamento de arquivos via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação via email, HTTP, HTTPS e TCP Ativação da saída externa, reprodução de clipes de áudio	
<b>Streaming de dados</b>	Dados de eventos	
<b>Assistentes de instalação incorporados</b>	Contador de pixels	
<b>Geral</b>		
<b>Invólucro</b>	Classificação IP51 Caixa em alumínio e plástico, dome em policarbonato (PC)	
<b>Memória</b>	512 MB de RAM, 256 MB de flash	
<b>Alimentação</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Consumo da câmera: típico 6,3 W, máx. 12,95 W Cabo multiconector: 20 – 24 VCA, típico 11 VA, máx. 22 VA 20 – 28 VCC, típico 6 W, máx. 13,5 W (Midspan PoE e fonte de alimentação não incluídos)	
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE multiconector (cabos não incluídos) para alimentação CA/CC, 4 entradas/saídas de alarme configuráveis, entrada de microfone, entrada de áudio mono, saída de áudio mono para ativação de alto-falante	
<b>Armazenamento</b>	Suporte para cartão SD/SDHC/SDXC (cartão não incluído) Suporte a criptografia de cartão SD Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>	
<b>Condições de operação</b>	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 15 – 85% (sem condensação)	
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	
<b>Aprovações</b>	EMC EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN22 Classe A, KN24 Segurança IEC/EN/UL 60950-1 Ambiente IEC 60068-2, IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3 +B38 Rede NIST SP500-267	
<b>Peso</b>	1,1 kg (2,4 lb)	
<b>Acessórios inclusos</b>	Cobertura dome fumê, Kit de montagem para lajes e tetos rebaixados Guia de Instalação, 1 licença de usuário para decodificador Windows	
<b>Acessórios opcionais</b>	Acessórios para Montagem T91, Kit para Montagem Embutida AXIS T94A03L Cabo multiconector (para alimentação CA/CC, E/S e áudio)	
<b>Software de gestão de vídeo</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>	

<b>Idiomas</b>	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .	
<p>a. <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).</i></p>		