

AXIS P5515 PTZ 网络摄像机

经济高效的室内 PTZ 摄像机

AXIS P5515 是一款设计紧凑的水平转动/垂直转动/缩放摄像机，用户可在需要概览监控时水平转动 360°，并在需要详细视图时借助自动对焦功能进行 12 倍缩放。这款摄像机能够以 25/30 fps 的帧速提供高达 HDTV 1080p 的分辨率。日夜转换功能可确保即使在低亮度条件下，仍能拍摄出高质量的图像。借助选配的复式连接器电缆，AXIS P5515 可支持双向音频、音频侦测、外部设备 I/O 端口以及直流/交流电源。这款摄像机可防尘和防滴水，即使在自动喷水灭火系统已启动的情况下，仍可正常运行。SD/SDHC 插槽可实现本地视频存储。

- > 12 倍光学变焦
- > 带自动翻转的 360° 水平转动
- > Zipstream
- > 防尘和防水
- > 易于安装（包括 PoE）



AXIS P5515 PTZ 网络摄像机

摄像机		系统：系统就绪 时间：重复、使用时间表
图像传感器	1/2.3" 逐行扫描 CMOS	事件动作 白天/夜间模式、叠加文本、录制视频至前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ：PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知 外部输出激活、播放音频剪辑
镜头	3.8–42.9 毫米，F1.4–2.1 水平视野：59.2°–5.2° 垂直视野：33.3°–3.1° 自动对焦，自动光圈	
日夜	自动可拆卸式红外滤光片	数据流 事件数据
最低照度	颜色： 在 30 IRE F1.4 条件下为 0.7 lux 黑/白： 在 30 IRE F1.4 条件下为 0.08 lux	内置安装帮助 像素计数器
快门时间	1/8000 s 至 1/30 s (采用 60 Hz 时) 1/8000 s 至 1/25 s (采用 50 Hz 时)	常规
平移/倾斜/变焦	水平转动：360° (带自动翻转)，1.8°–100° /s 垂直转动：180°，1.8°–100° /s 12 倍光学变焦、10 倍数字变焦，总变焦为 120 倍 电子翻转、自动翻转、100 个预设位置、有限轮巡、控制队列	外壳 IP51 级 铝塑外壳、聚碳酸酯 (PC) 半球
视频		存储器 512 MB RAM，256 MB 闪存
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) – Baseline、Main 和 High 格式 Motion JPEG	电源 以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 3 类 摄像机功耗：标准 6.3 W，最大 12.95 W 复式连接器电缆： 20–24 V AC，标准 11 VA，最大 22 VA 20–28 V DC，标准 6 W，最大 13.5 W (不包括 PoE 中跨和电源)
分辨率	1920x1080 至 320x180	接口 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 用于 AC/DC 电源的复式连接器 (不包括电缆)、4 个可配置的报警输入/输出、麦克风输入、单声道线路输入、单声道线路输出至有源扬声器
帧速率	在不同分辨率下最大均为 30/25 fps	存储 支持 SD/SDHC/SDXC 卡 (不包括) 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 axis.com
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	工作条件 0° C 至 50° C (32° F 至 122° F) 湿度 15–85% RH (非冷凝)
图像设置	压缩、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、背光补偿、WDR – 动态对比、低照度下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、PTZ 图像冻结	存放条件 –40° C 至 65° C (–40° F 至 149° F)
音频		认证 EMC EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 55024、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN22 A 类、KN24 安全 IEC/EN/UL 60950–1 环境 IEC 60068–2、IEC 60721–4–3 3K3 类、3M3 + B38 网络 NIST SP500–267
音频流	双向全双工	重量 1.1 千克 (2.4 磅)
音频压缩	AAC–LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置的比特率	所含附件 烟色半球罩、适用于硬天花板和吊顶的安装套件 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
音频输入/输出	线路输入、线路输出 或 外部麦克风，需要多接头电缆 (另售)	可选附件 T91 安装附件、AXIS T94A03L 嵌入式固定座套件 用于交流/直流电源、输入/输出和音频的复式连接器电缆
网络		视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延时保护	语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 axis.com/warranty
系统集成		a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台；规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G，规格请参见 onvif.org	环境责任： axis.com/environmental-responsibility
智能分析	包括 AXIS 视频移动侦测、音频侦测、高级门守 支持 AXIS 摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 axis.com/acap	
事件触发	侦测器：访问的实时流、视频移动侦测、音频侦测 硬件：风扇、网络、温度 输入信号：数字输入端口、手动触发器、虚拟输入 PTZ：错误、移动、已达到预设、就绪 存储：中断、录制	