

## AXIS P5515-E PTZネットワークカメラ

### 費用対効果に優れた屋外対応PTZカメラ

AXIS P5515-Eカメラは、360° のパンを行い、全方位を監視することができる小型のパン/チルト/ズームカメラです。また、オートフォーカス機能付き12倍ズームによる細部の表示が可能です。最大1080pのHDTV解像度を25/30フレーム/秒のフレームレートで伝送します。デイナイト機能により、低光量の環境でも画質を維持します。埃、雨、雪、氷、腐食からカメラ本体を保護します。-20° C~50° Cの動作温度範囲を特長としています。SD/SDHCスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。

> 12倍光学ズーム

> オートフリップによる360°パン

> Zipstream

> 埃、雨、雪からカメラを保護

> PoEによる容易なインストール



# AXIS P5515-E PTZネットワークカメラ

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.3" プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	3.8~42.9 mm、F1.4~2.1 水平画角: 59.2° ~5.2° 垂直画角: 33.3° ~3.1° オートフォーカス、自動絞り
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.7ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.08ルクス (30 IRE、F1.4)
シャッター スピード	1/8000秒~1/30秒 (60 Hz) 1/8000秒~1/25秒 (50 Hz)
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (オートフリップ使用)、1.8° ~100° /秒 チルト: 180°、(1.8° ~100° /秒) 12倍光学ズームと10倍デジタルズーム、計120倍ズーム Eフリップ、オートフリップ、100個のプリセットポジション、制限付きガードツアー、コントロールキュー
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) - ベースライン、メイン、ハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920×1080~320×180
フレームレート	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264
画像設定	圧縮レベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、WDR - ダイナミックコントラスト、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、PTZ動作時の画像フリーズ
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルSおよびONVIF <sup>®</sup> プロファイルG (仕様はonvif.orgで入手可能)
インテリジェント ビデオ	<b>標準搭載</b> AXIS Video Motion Detection、アドバンスドゲートキーパー機能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知 ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度 入力信号: デジタル入力ポート、手動トリガー、仮想入力 PTZ: エラー、PTZ移動、PTZプリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

イベント アクション	デナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバックアップ、SNMPトラップの送信 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
<b>一般</b>	
ケーシング	IP66、NEMA 4XおよびIK07各規格準拠 アルミニウム/プラスチック製ケース、ポリカーボネート(PC) ドーム、サンシールド (PC/ASA)
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 カメラ消費電力: 標準: 6.9 W、最大12.95 W (PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IP66保護等級に準拠したRJ45コネクタキット付属
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C ~ 50 °C 湿度10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	<b>EMC</b> EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN22 Class A、KN24 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 <b>環境</b> IEC 60068-2、IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3 +B38 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
重量	1.3 kg 埋め込み取り付け (プレナム規格対応): 1.2 kg
付属品	サンシールド、RJ45プッシュプルコネクタ (IP66) インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	T91取り付けアクセサリ、AXIS T94A03L埋め込み式マウントキット
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsから入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility