

AXIS P5515-E PTZ 网络摄像机

经济高效的室外专用型 PTZ 摄像机

AXIS P5515-E 是一款设计紧凑的水平转动/垂直转动/缩放摄像机，用户可在需要概览监控时水平转动 360°，并在需要详细视图时借助自动对焦功能进行 12 倍缩放。这款摄像机能够以 25/30 fps 的帧速提供高达 HDTV 1080p 的分辨率。日夜转换功能可确保即使在低亮度条件下，仍能拍摄出高质量的图像。该摄像机可防尘、防雨、防雪、防冰和耐腐蚀。其工作温度范围是 -20° C 至 50° C (-4° F 至 122° F)。SD/SDHC 插槽可实现本地视频存储。

- > 12 倍光学变焦
- > 带自动翻转的 360° 水平转动
- > Zipstream
- > 防尘、防雨和防雪
- > 易于安装 (包括 PoE)



AXIS P5515-E PTZ 网络摄像机

摄像机	
图像传感器	1/2.3" 逐行扫描 CMOS
镜头	3.8–42.9 毫米, F1.4–2.1 水平视野: 59.2° –5.2° 垂直视野: 33.3° –3.1° 自动对焦, 自动光圈
日夜	自动可拆卸式红外滤光片
最低照度	颜色: 在30 IRE F1.4 条件下为 0.7 lux 黑/白: 在30 IRE F1.4 条件下为 0.08 lux
快门时间	1/8000 s 至 1/30 s (采用 60 Hz 时) 1/8000 s 至 1/25 s (采用 50 Hz 时)
平移/倾斜/变焦	水平转动: 360° (带自动翻转), 1.8° –100° /s 垂直转动: 180°, 1.8° –100° /s 12 倍光学变焦、10 倍数字变焦, 总变焦为 120 倍 电子翻转、自动翻转、100 个预设位置、有限轮巡、控制队列
视频	
视频压缩	H.264 (MPEG–4 Part 10/AVC) – Baseline、Main 和 High 格式 Motion JPEG
分辨率	1920x1080 至 320x180
帧速率	在不同分辨率下最大均为 30/25 fps
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264
图像设置	压缩、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、背光补偿、WDR – 动态对比、低照度下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、PTZ 图像冻结
网络	
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延时保护
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
系统集成	
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 onvif.org
智能分析	包括 AXIS 视频移动侦测、高级门守 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap
事件触发	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测 硬件: 风扇、网络、温度 输入信号: 数字输入端口、手动触发器、虚拟输入 PTZ: 错误、移动、已达到预设、就绪 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪
事件动作	时间: 重复、使用时间表 白天/夜间模式、叠加文本、录制视频至前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知
数据流	事件数据
内置安装帮助	像素计数器
常规	
外壳	IP66、NEMA 4X 和 IK07 级 铝塑外壳、聚碳酸酯 (PC) 半球、遮阳板 (PC/ASA)
存储器	512 MB RAM, 256 MB 闪存
电源	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 3 类 摄像机功耗: 标准: 6.9 W, 最大 12.95 W (不包括 PoE 中跨和电源)
接口	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 含 IP66 级 RJ45 连接器套件
存储	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 (不包括) 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
工作条件	–20° C 至 50° C (–4° F 至 122° F) 湿度 10–100% RH (冷凝)
存放条件	–40° C 至 65° C (–40° F 至 149° F)
认证	EMC EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、 EN 61000–3–3、EN 55024、EN 61000–6–1、 FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、 VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、 KCC KN22 A 类、KN24 安全 IEC/EN/UL 60950–1、IEC/EN/UL 60950–22 环境 IEC 60068–2、IEC 60721–4–3 3K3 类、3M3 + B38 网络 NIST SP500–267
重量	1.3 千克 (2.9 磅) 吊顶架 (Plenum 级): 1.2 千克 (2.6 磅)
所含附件	遮阳板、RJ45 推拉式连接器 (IP66) 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
可选附件	T91 安装附件、AXIS T94A03L 嵌入式固定座套件
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 axis.com/warranty

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。
(www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility