

## AXIS P5635-E Mk II PTZ 球型网络摄像机

### 具有 30 倍变焦和对焦唤醒的 HDTV 1080p PTZ 摄像机

AXIS P5635-E Mk II 是一款经济高效且具有 30 倍光学变焦功能的室外专用 HDTV 1080p 摄像机，可实现大范围的高清视频监控。它能够 360° 连续水平转动，从而实现快速的摄像机定位和连续的目标跟踪。对焦唤醒功能可在预定义区域提供即时对焦，而日夜转换功能和 WDR 可在复杂的光线条件下提供卓越的图像质量。这款摄像机提供了冲击侦测、视频移动侦测、高级门卫和电子图像稳定。安讯士 Zipstream 技术可大大降低带宽和存储需要。它支持双向音频、I/O 端口、一个 SD 卡插槽、PoE+ 和 24 V AC/DC。

- > 360° 连续水平转动
- > 出色的感光性
- > HDTV 1080p 及 30 倍光学变焦
- > 对焦唤醒
- > 安讯士 Zipstream 技术



# AXIS P5635-E Mk II PTZ 球型网络摄像机

<b>型号</b>	AXIS P5635-E Mk II 50 Hz AXIS P5635-E Mk II 60 Hz
<b>摄像机</b>	
<b>图像传感器</b>	逐行扫描 CMOS 1/2.8"
<b>镜头</b>	4.3-129 毫米, F1.6-4.7 水平视野: 65.6° -2.0° 垂直视野: 39.0° -1.2° 自动对焦, 自动光圈
<b>日夜</b>	自动可拆卸式红外滤光片
<b>最低照度</b>	颜色: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.2 lux 黑/白: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.01 lux 颜色: 在 50 IRE F1.6 条件下为 0.25 lux 黑/白: 在 50 IRE F1.6 条件下为 0.02 lux
<b>快门时间</b>	1/66500 至 2 s
<b>平移/倾斜/变焦</b>	水平转动: 360° 连续, 0.1° /s-350° /s 垂直转动: 180° , 0.1° /s-350° /s 30 倍光学变焦和 12 倍数字变焦、总变焦 360 倍、 256 个预设位置、电子翻转、有限轮巡、控制队列、屏 幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、对焦窗口、 加速变焦、对焦唤醒
<b>视频</b>	
<b>视频压缩</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High 格式 Motion JPEG
<b>分辨率</b>	1920x1080 (HDTV 1080p) 至 320x180
<b>帧速率</b>	在 1080p 下高达 25/30 fps (50/60 Hz) 在 720p 下高达 50/60 fps (50/60 Hz)
<b>视频流</b>	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的 视频流 可控制的帧速和带宽 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 VBR/MBR H.264
<b>图像设置</b>	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、局部对比度、白平 衡、曝光控制、曝光区域、自动背光补偿、低照度下的 微调行为、120 dB WDR - 宽动态摄影技术、手动快门 时间、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、 PTZ 图像冻结 电子图像稳定
<b>音频</b>	
<b>音频流</b>	双向
<b>音频压缩</b>	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 可配置的比特率
<b>音频输入/输出</b>	外部麦克风输入或线路输入及线路输出 (需要安讯士 10 针推拉式系统连接器或安讯士多芯电缆 C I/O 音频电源 1 米/5 米, 未提供)
<b>网络</b>	
<b>安全</b>	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS <sup>a</sup> 加密、IEEE 802.1X <sup>a</sup> 网 络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式 证书管理、强力延时保护
<b>支持的协议</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、 Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、 DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、 IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、 NTCIP、LLDP
<b>系统集成</b>	
<b>应用程序编程 接口</b>	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX <sup>®</sup> 和 AXIS 摄像机应用平台; 规格请参见 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 ONVIF Profile S 和 ONVIF Profile G, 规格请参见 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>
<b>智能分析</b>	<b>包括</b> AXIS 视频移动侦测 音频侦测 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请 参见 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>
<b>事件触发</b>	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测、冲击侦测、 昼/夜模式、音频侦测

<b>硬件:</b>	网络、温度 输入信号: 手动触发器、虚拟输入、数字输入信号 PTZ: 错误、移动、已达到预设、就绪 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表
<b>事件动作</b>	录制视频: SD 卡和网络共享 上传图像或视频剪辑: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、 网络共享和电子邮件 可录制或上传的报警前和报警后视频或图像缓冲 通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱 PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡 叠加文本、外部输出激活、播放音频剪辑、日间/夜间 模式
<b>数据流</b>	事件数据
<b>内置安装帮助</b>	像素计数器
<b>常规</b>	
<b>外壳</b>	IP66-、IK10- 和 NEMA 4X 级 金属外壳 (铝制)、透明球型罩 (PC)、可重新喷涂的 防护罩
<b>可持续性</b>	不含 PVC
<b>存储器</b>	512 MB RAM, 256 MB 闪存
<b>电源</b>	<b>安讯士 PoE+ 中跨单端口:</b> 100-240 V AC IEEE 802.3at 类型 2 4 类 摄像机功耗: 标准 8 W, 最大 21 W <b>复式连接器电缆:</b> 20-28 V DC, 标准 7 W, 最大 20 W 20-24 V AC, 标准 12 VA, 最大 28 VA (未提供 PoE+ 中跨或电源)
<b>接口</b>	适用于 10BASE-T/100BASE-TX PoE 的 RJ45 随附 RJ45 推拉式连接器 (IP66) 用于 DC 或 AC 输入的 I/O 连接器、4 个可配置的报警 输入/输出、麦克风输入/线路输入、线路输出 (安讯士 10 针推拉式系统连接器或安讯士多芯电缆 C I/O 音频 电源 1 米/5 米, 未提供)
<b>存储</b>	支持 SDHC UHS-I/SDXC UHS-I 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>工作条件</b>	-30° C 至 55° C (-22° F 至 131° F) 湿度 10-100% RH (冷凝)
<b>存放条件</b>	-40° C 至 70° C (-40° F 至 158° F)
<b>认证</b>	<b>EMC</b> EN 55022 B 类、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、 FCC 第 15 部分 B 子部分 A+B 类、ICES-003 B 类、 VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR22 B 类、 KCC KN22 B 类、KN35 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 <b>安全</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 <b>环境</b> IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4X 型、 IEC/EN 62262 IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-78、ISO 4892-2 <b>网络</b> NIST SP500-267
<b>尺寸</b>	217 x 188 x 188 毫米 (8 9/16 x 7 3/8 x 7 3/8 英寸)
<b>重量</b>	2.5 千克 (5.5 磅)
<b>所含附件</b>	RJ45 推拉式连接器 (IP66)、硬吊装支架、弹簧管接头、 U 型管接头、安装指南、Windows 解码器单用户许可 证、AVHS 身份认证密钥
<b>可选附件</b>	AXIS T91B 托架、AXIS T94A02L 嵌入式固定座、带 有预装连接器的室外 RJ45 电缆、AXIS T8133 中跨 30 W 单端口、可重新涂漆的外壳 烟色半球罩、安讯士 10 针推拉式系统连接器、 安讯士多芯电缆 C I/O 音频电源 1 米/5 米
<b>视频管理软件</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用 开发合作伙伴的视频管理软件可在 <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a> 上 获得

**语言** 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文

**环境责任:** [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)

---

**质保** 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 [www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)

- a. 本产品包括由 *OpenSSL Project* 开发的用于 *OpenSSL* 工具包的软件。  
([www.openssl.org](http://www.openssl.org)) 以及由 *Eric Young (eay@cryptsoft.com)* 编写的加密软件。