

Telecamera di rete AXIS P8514

Telecamera ad altezza occhi a montaggio nascosto per l'identificazione affidabile.



- > Obiettivo pinhole per identificazione
- > Eccellente qualità video incluso HDTV 720p
- > Flussi video multipli H.264
- > Installazione rapida con Power over Ethernet

La telecamera ad altezza occhi viene fornita installata in un tubo a un'altezza di 160 cm (5,2 ft) e offre videosorveglianza di interni discreta che si integra in qualsiasi ambiente: punti vendita, hotel e istituti bancari.

Progettata per essere installata accanto alle uscite degli edifici, l'altezza della telecamera di rete AXIS P8514 è ottimizzata in modo da inquadrare direttamente il viso delle persone, consentendo un'identificazione affidabile anche se la persona indossa un cappuccio o un cappellino. Poiché la telecamera nascosta è quasi impossibile da scoprire, è protetta da eventuali tentativi di manomissione e consente di fornire riprese perfette grazie al posizionamento ad altezza occhi.

L'obiettivo pinhole offre una profondità di campo di 2 m (6,6 ft), che lo rende adatto per l'identificazione di primi piani. Grazie all'eccellente qualità video alla massima velocità, la telecamera AXIS P8514 supporta 1 megapixel o HDTV 720p nei flussi H.264 e Motion JPEG.

Se si utilizza la decalcomania inclusa, la telecamera ha l'aspetto di un'asta dell'altezza arrotondata. La forma arrotondata con-

sente di ottimizzare l'angolo di visualizzazione e la regolazione, ruotando semplicemente il tubo. La decalcomania dell'indicatore di altezza consente di nascondere ulteriormente il pinhole della telecamera. Questa forma è unica rispetto alle soluzioni della concorrenza, che sono spesso montate ad angolo retto sulla parete o sugli infissi.

La telecamera AXIS P8514 è progettata per un'installazione rapida. La telecamera è dotata di un cavo Ethernet premontato da 1,3 m (4,3 ft) con un connettore femmina. La telecamera è disponibile in tre colori: nero, bianco e cromo per integrarsi perfettamente negli ambienti in cui sono presenti tubi simili, ad esempio condutture dell'acqua e dell'elettricità e sprinkler, conduttore del sistema di riscaldamento.



Specifiche tecniche - Telecamera di rete AXIS P8514

Modelli	AXIS P8514: 1 MP/HDTV 720p incluso un cavo Ethernet da 1,3 m (4,3 ft) con un connettore RJ45 femmina
Videocamera	
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/4"
Lente	3,7 mm: visualizzazione 57° ^a , F1.8
Illuminazione minima	1 lux, F1.8
Tempo di otturazione	Da 1/24500 s a 1/6 s
Regolazione angolazione videocamera	Regolazione rotazione ± 90°
Video	
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Risoluzioni	da 1280x800 ^b a 160x90
Frequenza fotogrammi	H.264: 30 fps a tutte le risoluzioni Motion JPEG: 30 fps a tutte le risoluzioni
Video streaming	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente, velocità di trasmissione e larghezza di banda controllabili, VBR/CBR H.264
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, aree di esposizione, compensazione della retroilluminazione, ampio range dinamico - contrasto dinamico, sintonizzazione precisa in condizioni di scarsa illuminazione, specularità delle immagini Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270° Sovrapposizione testo e immagine, maschera privacy
PTZ	PTZ digitale, posizioni preimpostate, giri di ronda
Rete	
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia ^c crittografia, IEEE 802.1X ^c controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente
Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^c , SSL/TLS ^c , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Integrazione del sistema	
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per l'integrazione di software, comprese VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Camera Connection. ONVIF, specifiche disponibili all'indirizzo www.onvif.org
Video intelligente	Rilevamento del movimento video, allarme anti-manomissione attivo

Eventi scatenanti	Tecnologia IV
Azioni dell'evento	Caricamento file: FTP, HTTP, condivisione di rete ed e-mail Notifiche: e-mail, HTTP e TCP Buffer video pre/post allarme
Streaming dati	Dati eventi
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore pixel
Generale	
Alloggiamento	Tubo in acciaio con verniciatura epossidica disponibile nei colori bianco, nero e cromo Colori: bianco: RAL 9010, nero: RAL 9005
Memoria	RAM da 128 MB, flash da 128 MB
Alimentazione	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Classe 1, max. 3,2 W
Connettori	Femmina RJ45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condizioni di funzionamento	da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
Approvazioni	EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, IEC 60821-3-3 Classe 3K3 di (intervallo di temperatura da 0° C a +50° C, umidità esclusa), IEC 607213-3 Classe 3M3 (vibrazioni, urti e sobbalzi)
Peso	4,5 g (9,9 libbre)
Dimensioni	2830 x 51 mm (111,4 x 2 pollici)
Accessori inclusi	Ganci, Guida all'installazione AXIS P8514 bianco: decalcomania indicatore di altezza premontata AXIS P8514 nero: decalcomania indicatore di altezza inclusa AXIS P8514 cromo: decalcomania indicatore di altezza inclusa
Software di gestione video	AXIS Camera Companion (incluso), AXIS Camera e software per la gestione video dei partner sviluppatori di applicazioni di Axis (non incluso). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axis.com/products/video/software
Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty

- a. Angolo di visualizzazione orizzontale
b. 1440x900 (1,3 MP) risoluzione scalata disponibile con VAPIX[®]
c. Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per essere utilizzato con l'OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Accessori opzionali

1. Midspan AXIS PoE
2. AXIS T8310
3. AXIS T8414
4. Staffe a parete AXIS P85



Area di copertura per telecamera di rete AXIS P8514

