

## PoE Splitter 5 V

### Para AXIS T8705 Video Decoder

Um divisor é usado para separar a alimentação elétrica e dados existentes em um cabo Ethernet em dois cabos separados, os quais podem então ser conectados a um dispositivo de rede que não é compatível com Power over Ethernet (PoE). O PoE Splitter 5 V é compatível com o padrão IEEE 802.3af e pode ser alimentado por qualquer midspan ou switch PoE Axis. O splitter pode ser facilmente instalado, sem necessidade de reconfiguração do sistema.

- > [IEEE 802.3af](#)
- > [Custos de instalação reduzidos](#)
- > [Plug-and-play](#)



## PoE Splitter 5 V

### Dados e energia

<b>Função</b>	Separa dados e energia fornecidos via cabo de rede para dispositivos de rede sem suporte integrado a PoE
<b>Conectores</b>	Entrada de dados e energia: RJ45 blindado Saída de dados: RJ45 blindado Saída de energia: conector cilíndrico CC, redondo, 5,5 x 2,5 mm Cabo: 30 cm (12 pol.) de comprimento
<b>Alimentação</b>	Potência de saída: Máx. 12,5 W Corrente de saída: Máx. 2,5 A a 5 VCC
<b>Entrada</b>	36 – 57 V nominal
<b>Instalação e gerenciamento</b>	Instalação plug-and-play entre o midspan e o dispositivo de rede

### Geral

<b>Condições de operação</b>	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
------------------------------	---

<b>Condições de armazenamento</b>	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
<b>Aprovações</b>	EMC EN 55024, EN 55032 Classe A, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
<b>Dimensões</b>	28 x 55 x 100 mm (1,1 x 2,2 x 3,9 pol.)
<b>Peso</b>	100 g (0,22 lb)
<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)