

## PT Infrarot Strahler Kit

Geeignet für Kameras der Serie AXIS Q87

Ein maßgeschneidertes Infrarot Strahler Kit für die AXIS Q87 Dual PTZ-Netzwerk-Kamera-Serie, dass die Identifikation in der Nacht erleichtert. Das Kit enthält eine 10-Grad- und eine 50-Grad-Leuchte, die zusammen das Sichtfeld der Kamera beim Zoomen abdecken. Der Abdeckungsbereich liegt etwa zwischen 50 bis 100 m . Darüber hinaus sind eine eingebaute einstellbare Fozelle sowie eine Wandhalterung enthalten, die die Ausrichtung der Strahler erleichtert. Das PT-Infrarotleuchtenkit A bietet Schutz gemäß IP66 gegen das Eindringen von Staub und Hochdruck-Wasserstrahlen aus allen Richtungen.

- > Für den Außenbereich geeignete Infrarotleuchten
- > Geeignet für Kameras der Serie AXIS Q87
- > IR-LED, 10°-Winkel und IR-LED, 50°-Winkel
- > Geschützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub



## PT Infrarot Strahler Kit

<b>Modelle</b>	IR-LED, 10°-Winkel IR-LED, 50°-Winkel	<b>Zulassungen</b>	EN 55022, Klasse A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A, ICES-003, Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 22, Klasse A, EN 60950-1, EN 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, EN 62471
<b>Unterstützte Kameras</b>	AXIS Q8721-E AXIS Q8722-E	<b>Betriebsbedingungen</b>	-50 °C bis 50 °C
<b>Winkel</b>	10° bis 50°	<b>Abmessungen</b>	180 x 135 x 67 mm
<b>Abstand</b>	IR-LED 10°: 100 m IR-LED 50°: 50 m	<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Steuerungstechnik</b>	Stromstärke, Sensitivität der Fotozellen, Telemetrieanschluss für die Fernbedienung (falls erforderlich)	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	U-Ring, eingebaute einstellbare Fotozelle
<b>Eingangsleistung</b>	12 bis 24 V AC/DC, 35 W	<b>Gewährleistung</b>	1 Jahr Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Kabellänge</b>	70 cm		
<b>Gehäuse</b>	IP66-zertifiziert		

Weitere Informationen finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com)