

Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT

Adecuado para la serie AXIS Q87

Kit de iluminadores de infrarrojos fabricado a medida para la serie de cámaras de red PTZ dual AXIS Q87. Los iluminadores contribuyen a aumentar la capacidad de identificación durante la noche. El kit incluye un iluminador de 10 grados y un iluminador de 50 grados que, combinados, cubren el campo de visión completo de la cámara cuando se acerca o aleja la imagen. El margen de cobertura aproximado oscila entre 50 y 100 metros. Además, el kit incluye una escuadra de montaje, para facilitar el posicionamiento de las unidades, y una fotocélula ajustable integrada. El Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT cuenta con la clasificación IP66 de protección contra la entrada de polvo y chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección.

- > **Iluminadores de infrarrojos adecuados para el uso en exteriores**
- > **Adecuado para la serie AXIS Q87**
- > **LED-IR con ángulo de 10° y LED-IR con ángulo de 50°**
- > **Protección frente a la entrada de agua y polvo**



Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT

Modelos	LED-IR con ángulo de 10° LED-IR con ángulo de 50°	Homologaciones	EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, EN 60950-1, EN 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, EN 62471
Cámaras compatibles	AXIS Q8721-E AXIS Q8722-E	Condiciones de funcionamiento	De -50 °C a 50 °C
Ángulo	De 10° a 50°	Dimensiones	180 x 135 x 67 mm
Distancia	LED-IR de 10°: 100 m LED-IR de 50°: 50 m	Peso	1,4 kg
Tecnología de control	Nivel de energía, sensibilidad de la fotocélula, enlace de telemetría para la activación remota (en caso necesario)	Accesorios incluidos	Soporte en U, fotocélula ajustable integrada
Alimentación de entrada	12-24 V CA/CC, 35 W	Garantía	Garantía de Axis de un (1) año; consulte www.axis.com/warranty
Longitud de cable	70 cm	Responsabilidad medioambiental:	
Carcasa	Clasificación IP66	www.axis.com/environmental-responsibility	