

PT IR 일루미네이터 키트 A

AXIS Q87 시리즈에 적합

AXIS Q87 Dual PTZ 네트워크 카메라 시리즈용으로 맞춤 제작된 적외선 일루미네이터 키트입니다. 일루미네이터는 야간에 식별 기능을 향상시킵니다. 이 키트에는 10° 일루미네이터와 50° 일루미네이터가 각각 하나씩 있으며, 둘 다 확대 또는 축소 시 카메라의 화각을 커버 합니다. 대략적인 감시 범위는 50~100m(55~109야드)입니다. 또한 장치의 포지셔닝을 용이하게 하는 마운트 브래킷 및 내장된 조정 가능한 포토셀이 포함되어 있습니다. PT IR 일루미네이터 키트 A는 먼지 침투와 사방에서 분무되는 고압 물 분사로부터 보호하는 IP66 등급을 지원합니다.

- > 실외용 적외선 조명
- > AXIS Q87 시리즈에 적합
- > 10° 각도 IR-LED 및 50° 각도 IR-LED
- > 물과 먼지 침투로부터 보호



PT IR 일루미네이터 키트 A

| | |
|--------|---|
| 모델 | IR-LED 10° 각도 IR-LED 50° 각도 |
| 지원 카메라 | AXIS Q8721-E AXIS Q8722-E |
| 각도 | 10° ~ 50° |
| 거리 | IR-LED 10°: 100m(328ft) IR-LED 50°: 50m(164ft) |
| 제어 기술 | 전력, 포토셀 감도, 원격 활성화를 위한 Telemetry 링크 (필요한 경우) |
| 입력 전원 | 12~24V AC/DC, 35W |
| 케이블 길이 | 70cm(2.3ft) |
| 케이스 | IP66 등급 |

| | |
|----|---|
| 승인 | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, EN 60950-1, EN 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, EN 62471 |
|----|---|

| | |
|-------|-------------------------|
| 작동 조건 | -50°C~50°C(-58°F~122°F) |
|-------|-------------------------|

| | |
|----|---|
| 치수 | 180 x 135 x 67mm(7 1/16 x 5 5/16 x 2 5/8in) |
|----|---|

| | |
|----|--------------|
| 무게 | 1.4kg(3.1lb) |
|----|--------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 포함 액세서리 | U 브래킷, 내장된 조정 가능한 포토셀 |
|---------|-----------------------|

| | |
|----|---|
| 보증 | Axis의 1년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오. |
|----|---|

환경적 책임:

www.axis.com/environmental-responsibility