

AXIS Q1615-Eネットワークカメラ

フォレンジック用の詳細映像を提供できる高速な屋外対応カメラ

AXIS Q1615-Eはワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーとLightfinderの両方の機能をサポートしており、細部とフォレンジックでの有用性が向上するようビデオを最適化するほか、低照度下でも鮮明な映像を表示します。Zipstreamはビデオストリームの最適化をリアルタイムに行うことで、画質を維持しながらネットワーク帯域とストレージ使用量を節減します。電子動体ブレ補正は、カメラが振動したときのビデオ品質を向上させ、スムーズで安定したビデオを提供します。IP66およびNEMA 4X準拠のAXIS Q1615-Eは、サンシールドと壁面取付ブラケットが付属する堅牢なアルミニウムケーシングを備えています。Arctic Temperature Control (極寒温度管理) 機能を備えているため、超低温時でも安全に起動します。

- > 極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control)、-40 °C~60 °C
- > HDTV 1080p (50/60フレーム/秒)
- > ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder
- > Axis独自のZipstreamテクノロジー
- > 電子動体ブレ補正、衝撃検知機能



AXIS Q1615-Eネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.8"
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント 2.8~8 mm、F1.3 水平画角: 90° -40° Pアイリス
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.18ルクス、白黒: 0.04ルクス、F1.3; HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.36ルクス、白黒: 0.08ルクス、F1.3
シャッター スピード	1/143000~2秒
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー (Pelco D プロトコルがインストール済み)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メイン、ベースライン、およ びハイプロファイル、Motion JPEG
解像度	WUXGA 25/30 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ無 効時): 1920x1200~160x90 HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレ ンジ有効時): 1920x1080~160x90 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレ ンジ無効時): 1920x1080~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz、ワイド ダイナミックレンジ未使用時)
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 H.264におけるAxis独自のZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキ スト/画像)、ブライバシマスク、ミラーリング 回転: 自動、0°、90°、180°、270° ワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、パレル歪 曲の補正、デナイト切り替えレベル、電子動体ブレ補 正、ローカルコントラスト、デフォッグ
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部バランス型/アンバランス型マイクロフォンまたはラ イン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーショ ンプログラミング インター フェイス	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイル5、仕様は www.onvif.org で入手可能
インテリジェ ントビデオ	AXISビデオ動体検知3、いたざら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサード パーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、 外部入力 衝撃検知

イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用、ビデオクリップの送信 イベント通知: HTTP/HTTPS/TCP/電子メールを利用 オーバーレイ (テキスト)、SNMPトラップの送信 エッジストレージへの映像と音声の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動、デナイトビジョンモード、 オーディオクリップの再生、ステータスLED、ワイドダイ ナミックレンジモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモ ートバックフォーカス カメラの向きの補助
一般	
ケーシング	カメラ: 金属 (亜鉛)、カラー: 白NCS S 1002-B IP66、NEMA 4準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウム ケース
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、 最大12.95 W High PoE、最大25.5 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、3.5 mmマイクロフォン/ラ イン入力、3.5 mmライン出力 RS485/RS422、2つの設定可能な入出力用ターミナルブロ ック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参 照してください
動作条件	-30 °C ~ 60 °C (PoE) -40 °C (Axis High PoEミッドスパン使用時)、最大30 W 湿度: 10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、 IEC/EN/UL 60950-1 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
外形寸法	161 x 142 x 404 mm
重量	3514 g
付属品	AXIS T94Q01A壁面取付ブラケット、サンシールド コネクタキット、Resistorx T20ツール、インストールガイド 、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91A47 ボール取付金具、 AXIS T94R01P コンジットバックボックス、 VT コーナー取付金具WCWA、 VT ボールジョイント付き支柱型取付金具WFWCA、 AXIS T98A16-VE サーベイランスキャビネット、 Axis オプションレンズ、AXIS T90B イルミネーター、 Axis ネットワークケーブルカブラー、 AXIS T8120 ミッドスパン 15 W 1ポート、 AXIS T8133 ミッドスパン 30 W 1ポート、 AXIS T8129 PoE エクステンダー、 AXIS Surveillance microSDXC [™] カード 64 GB
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア。 www.axis.com/techsup/softwareb から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility