

AXIS Q1635-E 网络摄像机

室外一体，能够在不利照明条件下捕捉细节

IP66 和 NEMA 4X 级的 AXIS Q1635-E 采用坚固的铝制外壳并附带了遮阳板和墙挂支架。极地温度控制可确保在极寒条件下顺利启动。凭借其 1/2" 传感器，这款摄像机即使在近红外光 (IR) 的情况下也能提供出色的视频质量。宽动态范围 - 宽动态猎影技术可优化视频、突出显示细节和提高司法鉴定可用性。在摄像机容易抖动的情况下，电子图像稳定功能可显著提升视频质量，从而使视频更加流畅和稳定。Zipstream 可实时分析和优化视频流，从而在保持图像质量的同时节省带宽和存储。

> 极地温度控制

> -40 ° C 至 60 ° C (-40 ° F 至 140 ° F)

> 1/2" 传感器和 HDTV 1080p, 50/60 fps

> 宽动态范围 - 宽动态猎影技术和觅光者

> 安讯士 Zipstream 技术



AXIS Q1635-E 网络摄像机

摄像机		冲击侦测
图像传感器	逐行扫描 RGB CMOS 1/2"	事件动作
镜头	变焦、红外校正、CS 接口 4.4–10 毫米, F1.3 1920x1080: 水平视角: 76.0° –43.3° 垂直视角: 40.2° –24.2° 1920x1200: 水平视角: 76.0° –43.3° 垂直视角: 45.6° –26.3° 精确光圈 (P-Iris), 支持直流驱动光圈 (DC-iris) 镜头	文件上传: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件、发送视频剪辑 通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 叠加字幕、发送 SNMP 陷阱 录制视频和音频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 外部输出激活、白天/夜间工作模式、播放音频剪辑、状态 LED、WDR 模式
日夜	自动可拆卸式红外滤光片	数据流
最低照度	彩色: 0.1 lux, 黑/白: 0.01 lux, F1.3 HDTV 1080p 50/60 fps: 彩色: 0.2 lux, 黑/白: 0.02 lux, F1.3	内置安装帮助
快门时间	1/34500 至 2 s	对焦助手、像素计数器、远程后焦 调平辅助 摄像机方向辅助工具
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ、可上载的 PTZ 驱动程序 (已预装 Pelco D)	常规
视频		外壳
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Main、Baseline 和 High Profile, Motion JPEG	机箱: 金属 (铝) 颜色: 白色 NCS S 1002-B IP66 和 NEMA 4X 级、IK10 抗冲击铝制外壳
分辨率	WUXGA 25/30 fps (无 WDR): 1920x1200 至 160x90 HDTV 1080p 25/30 fps (WDR): 1920x1080 至 160x90 HDTV 1080p 50/60 fps (无 WDR): 1920x1080 至 160x90	可持续性
帧速率	在不同分辨率下高达 50/60 fps (50/60 Hz) (无 WDR)	不含 PVC
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 采用 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 VBR/MBR H.264	存储器
多视点视频流	多达 8 个可独立裁剪的视图区域	512 MB RAM, 256 MB 闪存
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、文本和图像叠加、隐私遮罩、图像成像 旋转: 自动、0°、90°、180°、270° WDR – Forensic Capture: 最高为 120 dB, 具体取决于场景、筒形畸变校正、日/夜转换级别、电子图像稳定、局部对比度、除雾	电源
音频		以太网供电, 符合 IEEE 802.3af/802.3at 1 型 3 类标准, 最大 12.95 W High PoE, 最大 25.5 W 标准 4 W
音频流	双向	接口
音频压缩	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置比特率	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 3.5 毫米麦克风/线路输入、3.5 毫米线路输出 RS485/RS422、用于两个可配置的输入/输出的接线端子 (12 V DC 输出, 最大负载为 50 mA)
音频输入/输出	外部平衡/不平衡麦克风或线路输入、线路输出	存储
网络		支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、签名固件	工作条件
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	使用 PoE 时为 -30 °C 至 60 °C (-22 °F 至 140 °F) 使用安讯士高功率以太网供电中跨时下降至 -40 °C (-40 °F), 最大 30 W 湿度 10–100% RH (冷凝)
系统集成		存放条件
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile G 和 ONVIF [®] Profile S, 规格请参见 onvif.org	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、主动篡改报警、音频侦测 支持 AXIS Perimeter Defender AXIS 数字跟踪 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap	认证
事件触发	分析、前端存储事件、外部输入	EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、IEC/EN/UL 60950-1 KCC KN32 Class B、KN35 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
		尺寸
		161 x 142 x 404 毫米 (6 5/16 x 5 9/16 x 15 15/16 英寸)
		重量
		3514 克 (7.7 磅)
		所含附件
		AXIS T94Q01A 墙挂支架、遮阳板 连接器套件、Resistorx [®] T20 工具、安装指南、Windows 解码器单用户许可证
		可选附件
		AXIS T91A47 立杆托架、AXIS T94R01P 导线管底盒、VT 角架 WCWA、VT 墙挂支架球头 WFWCA、AXIS T98A16-VE 监控机柜、Axis 可选镜头、AXIS T90B 照明器、Axis 网络电缆耦合器、AXIS T8120 中跨 15 W 单端口、AXIS T8133 中跨 30 W 单端口、AXIS T8129 PoE 延长器、安讯士监控级卡 有关更多附件的信息, 请参见 axis.com
		视频管理软件
		AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得
		语言
		英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
		质保
		有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 axis.com/warranty

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件 (openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility