

AXIS Q1765-LE PT Mount Network Camera

IR内蔵、18倍ズーム搭載の屋外対応バレットカメラ

AXIS Q1765-LE PT Mountは、18倍光学ズームとオートフォーカスを搭載したスリムな屋外対応バレットカメラで、広い範囲の全体画像を提供するだけでなく、細部を高精細画像で識別することもできます。HDTV 1080pビデオを、個別に設定可能なH.264とMotion JPEGビデオストリームで同時に配信することができます。AXIS Q1765-LE PT Mountは、電力効率の高い4つの自動調整LEDにより、ワイドダイナミックレンジ (WDR)、Axis Corridor Format、およびAxis OptimizedIRをサポートします。このコンパクトな軽量カメラはIP66準拠であり、AXIS独自の極寒温度管理機能を備えているため、低温下で電源障害から復旧した場合でも起動することができます。RS422/485通信用のシリアルポートを備え、Pelco Dプロトコルに対応したパン/チルトモーターを制御することができます。

> 18倍光学ズーム、オートフォーカス機能を搭載

> OptimizedIR

> HDTV 1080pおよびH.264対応

> Axis独自のCorridor Format

> スリム、バレット型デザイン



AXIS Q1765-LE PT Mount Network Camera

カメラ		データストリーミング	イベントデータ
撮像素子	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS	設置支援機能	リモートズーム、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、自動回転
レンズ	4.7~84.6mm、F1.6~2.8 水平画角：59° -4° オートフォーカス、自動デイナイト 62mmフィルター用ネジ	一般	
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター(デイモード)、720nm赤外線パスフィルター(ナイトモード)	ケーシング	IP66、NEMA 4X、耐衝撃保護等級に準拠、除湿膜を内蔵したアルミニウムケース 色：白NCS S 1002-B
最低照度	カラー：0.05ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒：0.04ルクス (30 IRE、F1.6) 0ルクス (赤外線照明オン)	メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
シャッタースピード	1/28000秒~2秒	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af、最大12.95W 8~28 VDC、最大15.2W 20~24V AC、最大22.0VA
ビデオ		コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源コネクタ RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。照射強度、照射角度を調整可能。広角で最大15m、最遠で最大40mの到達範囲
解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒(電源周波数 60/50Hz)	動作条件	-40 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/CBR	保管条件	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、低光量での動作の微調整、回転、オーバーレイ(テキスト/画像)、3Dプライバシーマスク、デイナイト切り替えレベル WDR - ダイナミックコントラスト	認証・認可	EMC EN 55022 Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、KCC KN22 Class A、KN24 EN 50121-4、EN 55024 環境 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 安全性 EN/IEC/UL 60950-22、IS 13252 その他 EN/IEC 62471 risk group 1
パン/チルト/ズーム	18倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、プリセットポジション	外形寸法	112 x 105 x 309mm
ネットワーク		重量	1.5kg
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X [®] ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集管理、署名付きファームウェア	付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)、コネクタキット、Resistor [®] L型レンチ AXISコネクタA、AXISサンシールドC AXIS Q1765-LE Front Kit
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	オプションアクセサリ	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A21スタンド、AXIS T91B21スタンド、YP3040 Pan-Tilt Motor、YP3040 Wall Bracket その他のアクセサリについては、 axis.com を参照してください。
システムインテグレーション		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは axis.com/vms を参照
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF [®] Profile GおよびONVIF [®] Profile S (仕様については www.onvif.org を参照のこと)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、いたずら警告、ゲートキーパー 追加可能 AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証(オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照
イベントトリガー	ビデオ分析アプリケーションによるイベント、エッジストレージイベント		
イベントアクション	エッジストレージへのビデオ録画 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility