

## AXIS Q1765-LE 网络摄像机

室外专用子弹型摄像机，具有集成的红外和 18 倍变焦

AXIS Q1765-LE 是一款细长的室外专用子弹型摄像机，具有 18 倍光学变焦和自动对焦，可提供宽视野概览和用于远距离识别用途的详细图像。该摄像机以多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 视频流提供 HDTV 1080p 视频。四个高效、自调式 LED 灯提供内置红外照明。AXIS Q1765-LE 支持宽动态范围 (WDR)，这是安讯士独有的走廊模式，能够以更高的分辨率实现有效的垂直景象监控。这款紧凑型轻质摄像机采用 IP66 级保护，具有安讯士极地温度控制功能，能够在发生电源故障后在低温度下启动。

- > 18 倍光学变焦及自动变焦
- > 内置红外照明
- > HDTV 1080p 和 H.264
- > IP66 和 NEMA 4X 级保护，适用于室外使用
- > 安讯士的走廊模式



# AXIS Q1765-LE 网络摄像机

<b>摄像机</b>		AXIS 视频移动侦测、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、主动防篡改报警、门卫值守功能	
<b>图像传感器</b>	1/2.9" 逐行扫描 RGB CMOS	音频侦测	
<b>镜头</b>	4.7–84.6 毫米, F1.6–2.8 水平视角: 59°–4° 自动对焦、自动日夜转换 适用于 62 毫米滤镜的螺纹	<b>支持</b> AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection、AXIS Loitering Guard 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>	
<b>日夜</b>	自动可拆卸式红外滤光片 (白天模式下使用) 和红外通过滤光片 720 纳米 (夜间模式下使用)	<b>事件触发</b>	
<b>最低照度</b>	<b>彩色: 在 30 IRE、F1.6 条件下为</b> 0.5 lux <b>黑/白: 在 30 IRE、F1.6 条件下为</b> 0.04 lux 在红外照明开启的情况下为 0 lux	分析、前端存储事件 外部输入	
<b>快门时间</b>	1/28000 秒至 2 秒	<b>事件动作</b>	
<b>视频</b>		外部输出激活、录制视频和音频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 文件上传: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱	
<b>视频压缩</b>	H.264 (MPEG–4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	<b>数据流</b>	
<b>分辨率</b>	1920x1080 HDTV 1080p 至 160x90	事件数据	
<b>帧速率</b>	在大多数分辨率下高达 30/25 fps (60/50 Hz)	<b>内置安装帮助</b>	
<b>视频流</b>	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/CBR H.264	远程变焦、像素计数器、调平助手、自动旋转	
<b>图像设置</b>	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、低照度下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、3D 隐私遮罩、日/夜转换级别 Axis 走廊模式 宽动态 – 动态对比	<b>常规</b>	
<b>平移/倾斜/变焦</b>	18 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 预置位	<b>外壳</b>	IP66 和 NEMA 4X 级抗冲击铝质外壳, 具有集成的除湿膜 颜色: 白色 NCS S 1002–B
<b>音频</b>		<b>存储器</b>	256 MB RAM, 128 MB 闪存
<b>音频流</b>	双向	<b>电源</b>	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af, 最大 12.95 W 8–28 V DC 最大 15.2 W 20–24 V AC 最大 22.0 V A
<b>音频压缩</b>	AAC–LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置比特率	<b>接口</b>	屏蔽型 RJ45 10BASE–T/100BASE–TX PoE DC 电源连接器 复式连接器 (不包含): 2 个可配置的警报输入/输出、麦克风输入、单声道线路输入、单声道线路输出
<b>音频输入/输出</b>	外部麦克风输入或线路输入和线路输出需要多芯线缆 (未提供)	<b>IR 照明</b>	高效、长寿命的 850 纳米红外 LED, 可调节照明角度和光线强度。作用范围在广角视野中可达 15 米 (50 英尺), 而在全长焦视野中可达 40 米 (130 英尺)
<b>音频输入</b>	3.5 毫米麦克风/线路输入插孔, 麦克风最大 200 mVpp, 线路信号最大 6.2 Vpp 阻抗: 麦克风电源激活最小 1 kΩ; 线路最小 4 kΩ 尖部: 信号/偏置 环: 偏置 尾段: 接地 外部驻极体麦克风电源: 1.3–2.6 V DC (3.0 V DC 通过 2130 Ω) SNR: > 70 dB	<b>存储</b>	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡和加密录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>音频输出</b>	3.5 毫米线路输出插孔, 最大 2.0 Vpp SNR: > 70 dB 尖部: 信号/偏置 环: 偏置 尾段: 接地 输出阻抗: 最大 100 Ω, 正常 < 1 Ω	<b>工作条件</b>	–40 °C 至 50 °C (–40 °F 至 122 °F) 湿度 10–100% RH (冷凝)
<b>网络</b>		<b>存放条件</b>	–40 °C 至 65 °C (–40 °F 至 149 °F) 湿度 5–95% RH (非冷凝)
<b>安全</b>	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS <sup>a</sup> 加密、IEEE 802.1X <sup>a</sup> 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、签名固件	<b>认证</b>	<b>EMC</b> EN 55022 B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES–003 B 类、VCCI B 类、KCC KN22 B 类、KN24 EN 50121–4、EN 55024 <b>环境</b> EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2 <b>安全</b> EN/IEC/UL 60950–22、IS 13252 <b>其他</b> EN/IEC 62471 危险组 1
<b>支持的协议</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB–II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	<b>尺寸</b>	146 x 105 x 344 毫米 (5 3/4 x 4 1/8 x 13 9/16 英寸)
<b>系统集成</b>		<b>重量</b>	1.8 千克 (4.0 磅), 包括支架
<b>应用程序编程接口</b>	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX <sup>®</sup> 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 具有一键式连接功能的 AXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> Profile G 和 ONVIF <sup>®</sup> Profile S, 规格请参见 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>	<b>所含附件</b>	安装指南、Windows <sup>®</sup> 解码器单用户许可证、连接器套件、Resistorx <sup>®</sup> L 键 AXIS Q1765 脚底盘、AXIS T94G01S 安装板、安讯士遮阳板 B AXIS Q1765–LE 前部套件
<b>智能分析</b>	包括	<b>可选附件</b>	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94P01B Corner Bracket 有关更多附件的信息, 请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>视频管理软件</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 上获得
		<b>语言</b>	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
		<b>质保</b>	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- a. 本产品包括由 *OpenSSL Project* 开发用于 *OpenSSL* 工具包的软件 (*openssl.org*) 以及由 *Eric Young* (*ey@cryptsoft.com*) 编写的加密软件。

环境责任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)