

AXIS Q3505-SVE Mk II

Dôme d'extérieur inox avec une qualité vidéo HDTV 1080p exceptionnelle

L'AXIS Q3505-SVE Mk II est un dôme fixe monté dans un boîtier en inox de qualité marine avec un dôme en nylon, idéal pour les installations difficiles. Son capteur d'image d'excellente qualité et son traitement amélioré avec la technologie Lightfinder offrent une sensibilité à la lumière et une fonction WDR - Forensic Capture exceptionnelles. La stabilisation électronique d'image est essentielle lorsque la caméra est soumise à des vibrations, améliorant ainsi la stabilité et la fluidité de la vidéo. Elle est facile à installer grâce à un raccordement des conduits et une gestion des câbles intelligents, ainsi qu'un zoom et une mise au point à distance qui permettent d'éviter le réglage manuel. En bref, la caméra est résistante à la corrosion, à l'eau salée, aux produits chimiques et aux détergents.

- > **Inox conforme aux normes marines (SS 316L) et à norme IK10+ de résistance aux chocs**
- > **Lightfinder et WDR - Forensic Capture**
- > **HDTV 1080p à 60 ips ou 720p jusqu'à 120 ips**
- > **Technologie Axis Zipstream**
- > **Stabilisation d'image électronique**



AXIS Q3505-SVE Mk II

Modèles	AXIS Q3505-SVE Mk II 9 mm AXIS Q3505-SVE Mk II 22 mm	Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, IEEE 802.1X contrôle d'accès réseau ^a , cryptage HTTPS ^a , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute
Caméra		Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2.8"	Intégration système	
Objectif	Vari focal, focus à distance et zoom, contrôle P-Iris, correction infrarouge 9 mm : 3 à 9 mm, F1.3 Champ de vision horizontal : 105°-36° Champ de vision vertical : 57°-21° 22 mm : 9-22 mm, F1.6 Champ de vision horizontal : 36°-15° Champ de vision vertical : 19°-9°	Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et la plateforme d'applications AXIS Camera, caractéristiques disponibles sur axis.com AXIS Guardian avec connexion en un seul clic ONVIF Profile S, spécifications disponibles sur onvif.org
Jour et nuit	Masque IR automatiquement amovible	Vidéo intelligente	Inclus AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, alarme de sabotage, détection audio, fonction Gatekeeper Pris en charge AXIS Perimeter Defender, AXIS Digital Autotracking Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap
Éclairage minimum	9 mm : TVHD 1080p 25/30 ips avec WDR - Forensic Capture et Lightfinder : Couleur : 0,11 lux à 50 IRE, F1.3 ; N/B : 0,02 lux à 50 IRE, F1.3 HDTV 1080p 50/60 ips : Couleur : 0,22 lux à 50 IRE, F1.3 ; N/B : 0,04 lux à 50 IRE, F1.3 22 mm : HDTV 1080p 25/30 ips avec WDR - Forensic Capture et Lightfinder : Couleur : 0,17 lux à 50 IRE, F1.6 ; N/B : 0,3 lux à 50 IRE, F1.6 HDTV 1080p 50/60 ips : Couleur : 0,34 lux à 50 IRE, F1.6 ; N/B : 0,06 lux à 50 IRE, F1.6	Déclencheurs d'événements	Analyse, entrée externe, événements de stockage local, détection des chocs
Durée d'obturation	1/143000 à 2 s	Actions sur événement	Enregistrement vidéo : carte SD et partage réseau Téléchargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Buffering de vidéo ou d'image pré et post-alarme pour l'enregistrement ou le téléchargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Texte par incrustation, activation de la peinture de sortie externe, lecture de clips audio, pré-réglage du zoom
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : 360° Inclinaison : de -5° à 80° (0° = objectif orienté à angle droit vers la base de la caméra) Rotation : ±95°	Flux de données	Données d'événements
Vidéo		Ressources intégrées d'aide à l'installation	Zoom à distance, focus à distance, compteur de pixels, assistant de mise à niveau, rotation automatique, image redressée
Compression vidéo	Profil Baseline, Main et High H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Général	
Résolutions	1920 x 1080 à 160 x 90	Boîtier	Boîtier certifié IP66, IP67, IP69 et NEMA 4X, résistant aux chocs conforme à la norme IK10+ (50 joules) avec boîtier inox SS 316L, dôme en nylon et membranes de déshumidification Inox SUS 316L avec polissage électrolytique laqué Composants électroniques encapsulés, vis inox captives Pour des instructions concernant la peinture du boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Fréquence d'image	HDTV 1080p (1920 x 1080) avec WDR : 25/30 ips avec une fréquence de la ligne d'alimentation de 50/60 Hz HDTV 1080p (1920 x 1080) sans WDR : Jusqu'à 50/60 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz HDTV 720p (1280 x 720) sans WDR : Jusqu'à 100/120 ips avec une fréquence de la ligne d'alimentation de 50/60 Hz	Montage	Support de fixation avec trous pour boîte de jonction (double, simple, carrée 4" et octogonale 4") et pour fixation au mur ou au plafond
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement dans H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264	Développement Durable	Sans PVC
Flux à vues multiples	8 zones de visualisation recadrées individuellement.	Mémoire	RAM de 512 Mo, Flash de 256 Mo
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique, zoom optique, positions pré-réglées 9 mm : Zoom optique 3x, zoom numérique 2x 22 mm : Zoom optique 2,4x, zoom numérique 2x	Alimentation	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3, 4,8 W en standard, 11,7 W max.
Réglages de l'image	Profil de scène, compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle d'exposition, désembuage, zones d'exposition, ajustement à différents niveaux de lumière, WDR- Forensic Capture : jusqu'à 120 dB selon la scène, stabilisation d'image électronique, correction de distorsion en barillet, incrustation de texte et d'image, masques de confidentialité, duplication des images, rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, auto, dont Corridor Format	Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, bloc terminal pour deux entrées/sorties configurables, (sortie 12 V CC, charge maximale 50 mA), entrée mic/ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm
Audio		Stockage	Compatibilité avec carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage de la carte SD Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Flux audio	Duplex intégral	Conditions d'utilisation	De -50°C à 60°C (58°F à 140°F) Démarrage : de -40°C à 60°C (-40°F à 140°F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Compression audio	24 bits LPCM 48 kHz, AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Débit binaire configurable	Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Entrée/sortie audio	Entrée pour microphone externe ou périphérique de niveau de ligne Sortie de ligne	Réseau	

Homologations	<p>CEM EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe B, KN35</p> <p>Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22</p> <p>Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78 ISO 21207, EN-ISO 12944 C4H (revêtement), IEC TR 60721-4-4 Classe 4M4, ISO 21207 méthode B et DCS 8635 275, MIL-STD 810G 509.5 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC/EN 60529 IP66/67/69 NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10+ (50J), ISO 20653 IP6K9K</p> <p>Réseau NIST SP500-267</p>	<p>Accessoires en option Joint mural AXIS T91F61, Fixation pour poteau AXIS T91F67, Kit de suspension AXIS T94U02D avec protection étanche, Kit de suspension AXIS T94U01D, Interrupteur d'intrusion de dôme AXIS Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com</p> <p>Logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms</p> <p>Langues Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel</p> <p>Garantie Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir axis.com/warranty</p> <p>a. <i>Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL. (www.openssl.org) ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eyay@cryptsoft.com).</i></p>
Poids	2,0 kg (4,4 lb)	
Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows, gabarit de perçage, joints de câble, connecteurs CC et E/S, protection de connecteur, embout pour vis inox Resistorx® TR20, support de montage AXIS T94U02S, joint mural	
		<p>Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility</p>