

AXIS Q3505-V Mk II

优异的 HDTV 1080p 视频质量

AXIS Q3505-V Mk II 是一款防暴固定半球摄像机，适合在要求苛刻的场合中进行安装。其高质量图像传感器和采用觅光者技术的增强处理功能提供了卓越的感光性和宽动态范围内的鉴定捕捉。在摄像机容易抖动的情况下，电子图像稳定功能会发挥作用，从而使视频更加流畅和稳定。该摄像机易于结合智能导线管接头进行安装，并且具有线缆管理以及远程变焦和对焦功能，无需手动微调。它特别适合在恶劣环境中以及不利照明条件下识别人员、物体和车辆。

- > 觅光者和猎影宽动态技术
- > HDTV 1080p，高达 60 fps；或者 720p，高达 120 fps
- > Axis Zipstream 技术
- > 电子图像稳定
- > IK10 级抗冲击和 IP52 级防尘和防水



AXIS Q3505-V Mk II

型号	AXIS Q3505-V Mk II 9 毫米 AXIS Q3505-V Mk II 22 毫米
摄像机	
图像传感器	逐行扫描 RGB CMOS 1/2.8"
镜头	变焦、远程对焦和变焦、P 光圈控制技术、红外校正 9 毫米: 3-9 毫米, F1.3 水平视野: 105° -36° 垂直视野: 57° -21° 22 毫米: 9-22 毫米, F1.6 水平视野: 36° -15° 垂直视野: 19° -9°
全天候	自动可拆卸式红外截止滤光片
最低照度	9 毫米: HDTV 1080p 25/30 fps, 采用猎影宽动态和觅光者技术; 颜色: 在 50 IRE、F1.3 条件下为 0.11 lux; 黑/白: 50 IRE F1.3 条件下为 0.02 lux HDTV 1080p 50/60 fps: 颜色: 在 50 IRE、F1.3 条件下为 0.22 lux; 黑/白: 50 IRE F1.3 条件下为 0.04 lux 22 毫米: HDTV 1080p 25/30 fps, 采用猎影宽动态和觅光者技术; 颜色: 在 50 IRE、F1.6 条件下为 0.17 lux; 黑/白: 50 IRE F1.6 条件下为 0.03 lux HDTV 1080p 50/60 fps: 颜色: 在 50 IRE、F1.6 条件下为 0.34 lux; 黑/白: 50 IRE F1.6 条件下为 0.06 lux
快门速度	1/143000 至 2 s
摄像机角度调整	水平转动: 360° 垂直转动: -5° 至 80° (0° = 透镜与摄像机底座呈直角) 旋转: ±95°
视频	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG
分辨率	1920 x 1080 至 160 x 90
帧速	HDTV 1080p (1920x1080) 且带 WDR: 25/30 fps, 电源频率为 50/60 Hz HDTV 1080p (1920x1080), 不带 WDR: 高达 50/60 fps, 电源频率为 50/60 Hz HDTV 720p (1280 x 720), 不带 WDR: 高达 100/120 fps, 电源频率为 50/60 Hz
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264
多视点视频流	8 个可独立裁剪的视图区域
水平转动/垂直转动/变焦	数字 PTZ、光学变焦、预设位置 9 毫米: 3 倍光学变焦, 2 倍数字变焦 22 毫米: 2.4 倍光学变焦, 2 倍数字变焦
图像设置	场景配置文件、压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、局部对比度、白平衡、曝光控制、除雾、曝光区域、不同亮度级下的微调行为、猎影宽动态技术: 高达 120 dB (具体取决于场景)、电子图像稳定、筒形畸变纠正、文本和图像叠加、隐私遮罩、图像镜像、旋转: 0°、90°、180°、270°、自动 (包括走廊模式)
音频	
音频流	全双工
音频编码	24-bit LPCM 48 kHz、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8kHz、Opus 8/16/48 kHz 可配置比特率
音频输入/输出	外部麦克风或线路电平设备的输入 线路输出
网络	
安全性	密码保护、IP 地址过滤、IEEE 802.1X 网络访问控制 ^a 、HTTPS ^a 加密、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护

支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP
系统集成	
应用编程接口	开放 API 用于进行软件集成, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS Camera Application Platform; 规格请参见 axis.com 一键云连接 ONVIF Profile G 和 ONVIF Profile S、规格请参见 onvif.org
分析	包括 AXIS Video Motion Detection、AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、主动篡改报警、音频侦测、门守 支持 AXIS Perimeter Defender、AXIS Digital Autotracking 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap
事件触发器	分析、外部输入、前端存储事件、冲击侦测
事件操作	录制视频: SD 卡和网络共享 上传图像或视频片段: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 用于录制或上传的报警前和报警后视频或图像缓冲通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱 叠加文本、外部输出激活、播放音频片段、变焦预设
数据流	事件数据
内置安装辅助工具	远程变焦、远程对焦、像素计数器、调平助手、自动旋转、拉伸图像
一般	
外壳	IP52 级、IK10 级耐冲击外壳, 具有聚碳酸酯球型罩、铝制底座以及除湿膜 电子封装、防松螺丝 颜色: 白色 NCS S 1002-B 有关外壳或外罩的重新涂漆说明以及对保修的影响, 请与您的 Axis 合作伙伴联系。
安装	带接线盒孔可用于吊顶或墙壁安装的安装支架 (双联、单联、4 英寸方形和 4 英寸八边形) 1/2" (M20) 导线管侧入口
可持续性	不含 PVC
内存	512 MB RAM, 256 MB 闪存
电源	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 1 型 2 类, 标准 4.8 W, 最大 6.0 W
连接器	RJ45 10base-T/100base-TX PoE、用于两个可配置输入/输出的端子块 (12 V DC 输出、最大负载 50 mA)、3.5 mm 麦克风/线路输入、3.5 毫米线路输出
存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 (AES-XTS-Plain64 256bit) 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com
工作条件	-10 ° C 至 50 ° C (14 ° F 至 122 ° F) 湿度 10-85% RH (非冷凝)
存储条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
认证	EMC EN 55032 A 类、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、IEC/EN 61000-6-1、IEC/EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 B 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950-1 环境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-52 IEC/EN 60529 IP52、IEC/EN 62262 IK10 网络 NIST SP500-267
重量	1.2 千克 (2.6 磅)

所含附件	安装指南、Windows® 解码器单用户许可证、钻孔模板、线缆垫圈、I/O 和 DC 连接器、连接器防护装置、Resistorx® T20 L 键、安装支架	语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
可选附件	AXIS Q35-V Smoked Dome、AXIS T94K01D Pendant Kit、AXIS T94K01L Recessed Mount、AXIS Skin Cover A Black、Axis ACI Conduit Adapters、AXIS Dome Microphone A、AXIS Dome Intrusion Switch B、AXIS Multicable B I/O Audio Power、Axis 托架 有关更多附件的信息，请参见 axis.com	保修	有关 3 年保修和 AXIS 延长质保的信息，请参见 axis.com/warranty
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis 应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得		a. 本产品包括由 <i>OpenSSL Project</i> 开发的用于 <i>OpenSSL</i> 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
		环境责任：	axis.com/environmental-responsibility