

AXIS Q3709–PVE Network Camera

多传感器、数百万像素 – 180° 概览。单摄像机。

AXIS Q3709–PVE Network Camera 是一款具有多个传感器的固定半球摄像机，可提供细节优异的全景概览。这款摄像机的三个传感器共同提供 180° 全景视图，可在 3 x 4K 下以高达 30 fps 或 33 MP 分辨率下 20 fps 平稳捕捉移动。经过出厂对焦的镜头无需手动对焦。这款摄像机可有效安装在室内或室外，具有标准 PoE + 支持的宽工作温度范围。AXIS Q3709–PVE 随附可重新喷涂的风雨罩，可防晒、防雨雪。这款摄像机配备了视频移动侦测以及主动篡改报警功能。

- > 通过三个传感器提供的 180° 概览
- > 高效的单摄像机安装
- > 经过出厂对焦的镜头
- > 30 fps 下的 3 x 4K 或 20 fps 下的 33 MP 分辨率
- > 室外专用，宽工作温度范围



AXIS Q3709–PVE Network Camera

摄像机		常规	
图像传感器	3 x 1/2.3" 逐行扫描 CMOS	外壳	IP66 和 NEMA 4X 级、IK10 级耐冲击铝制外壳，具有透明聚碳酸酯盖和除湿膜 电子封装 防松螺丝 (resistorx 30) 颜色：白色 NCS S1002-B 有关重新喷漆说明和对保修的影响，请联系您的 Axis 合作伙伴。
镜头	3 个镜头，固定对焦，5.0 毫米，F2.8 组合水平视角：180°	存储器	3 GB RAM、768 MB 闪存
日夜	自动可拆卸式红外滤光片	电源	以太网供电 IEEE 802.3at 2 型 4 类，最大 23.1 W，标准 16.7 W
最低照度	彩色：2 lux，F2.8 黑/白：0.4 lux，F2.8	接口	屏蔽型 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
快门时间	1/23250 s 至 2/5 s	存储	支持录制到专用网络附加存储 (NAS)
摄像机角度调整	水平转动 +/- 180° 垂直转动 18° -75°	工作条件	-40° C 至 55° C (-40° F 至 131° F) 极地温度控制： 能够在低至 -40° C (-40° F) 的温度下启动 湿度 10-100% RH (冷凝)
视频		存放条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	认证	EN 55022 A 类、EN 50121-4、IEC62236-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN22 A 类、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4X 型、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10
分辨率	3 个 (3840x2880 至 320x240)	尺寸	205 x 205 x 172 毫米 (8.1 x 8.1 x 6.8 英寸)
帧速率	3 个 4K Ultra HD：高达 25/30 fps，电源频率为 50/60 Hz 3 个 11 MP：高达 16/20 fps，电源频率为 50/60 Hz 3 个 5 MP (16:9)：高达 25/30 fps，电源频率为 50/60 Hz 3 个 5 MP (4:3)：高达 16/20 fps，电源频率为 50/60 Hz	重量	2.2 千克 (4.8 磅)，含风雨罩
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/CBR H.264	所含附件	RJ45 推拉式连接器 (IP66)、L 键、风雨罩、安装指南、Windows 解码器 3 用户许可证
图像设置	压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、WDR - 动态对比、低光行为微调、文本和图像叠加、隐私遮罩、取景校准	可选附件	Axis 支架 Axis PoE+ 中跨 Axis T8604 Media Converter Switch Axis T8129 PoE Extender Axis T8415 Wireless Installation Tool Axis P8221 Network I/O Audio Module 带有预安装连接器的 RJ45 IP66 级电缆 (Cat 6) 如需了解更多附件，请参见 www.axis.com
平移/倾斜/变焦	数字 PTZ、预设位置、轮巡	视频管理软件	Axis Companion 版本 3、Axis Camera Station、Axis 应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/techsup/software 上获得
网络		质保	有关 5 年保修的信息，请参见 axis.com/warranty
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、跨来源资源共享	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包 的软件 (www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。	
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH	环境责任： axis.com/environmental-responsibility	
系统集成			
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和 Axis Camera Application Platform；规格请参见 www.axis.com ONVIF Profile S，规格请参见 www.onvif.org		
智能分析	视频移动侦测、主动篡改报警 支持 Axis Camera Application Platform，能够安装 Axis 视频移动侦测 3、Axis Cross Line Detection、Axis 数字自动追踪和第三方应用，请参见 www.axis.com/acap		
事件触发	分析、前端存储事件		
事件动作	文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知：电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 叠加文本		
内置安装帮助	像素计算器		