

AXIS Q6032-E PTZドームネットワークカメラ

厳しい監視条件に応える最新のアウトドアレディPTZドームカメラ



- > 36倍光学ズーム、220°チルト
- > アウトドアレディ、および極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control)
- > 拡張D1解像度デイナイト、H.264
- > アクティブゲートキーパーおよびツアーレコーディング
- > High Power over Ethernet (IEEE 802.3at)

AXIS Q6032-E PTZドームネットワークカメラは、厳しい監視環境下ですばやく、簡単、確実にインストール可能な、高性能なアウトドアレディPTZドームネットワークカメラです。空港や港、市街地、敷地の周辺監視などに適しています。

AXIS Q6032-Eは防水・耐衝撃の性能を備え、外部ハウジングを別途用意することなく、コスト効果の高い導入を可能にします。また、Axisの極寒温度管理機能により、マイナス40℃という低温化においてもカメラの起動および稼働を行うことができます。

AXIS Q6032-Eは、35倍光学ズームと12倍デジタルズームを搭載し、正確ですばやいパン/チルト/ズームが可能です。水平上方向20°までチルトすることでチルト範囲が220°まで拡大*、とくに不整地などで、より広い範囲を撮影することができます。さらにインテリジェントビデオ機能としてアクティブゲートキーパーがあります。これは、事前定義されている場所で動きが検知されたときに、カメラ映像が自動的にプリセットポジションに移動し、検知された被写体を追跡するものです。

デイナイト機能、プログレッシブスキャン、128倍のワイドダイナミックレンジ、そして拡張D1解像度(50Hz時で736x576、60Hz時で752x480)さらに、H.264圧縮フォーマットを採用し、帯域幅とストレージの使用量を大幅に抑えながら、画質を下げることなく画像を配信することができます。

AXIS Q6032-EはHigh Power over Ethernet (High PoE)に対応。付属のHigh PoEミッドスパンを使用して電源を供給することができます。電源、ビデオデータ、パン/チルト/ズームコントロールを1本のケーブルで供給、送受信することができるため、インストールを簡素化することができます。また、停電時でも、ネットワークに接続された無停電電源を使用すれば、カメラの動作が可能です。



注: 取り付けアクセサリは別売

ONVIF

2013年
から新規製造

技術仕様 – AXIS Q6032-E PTZドームネットワークカメラ

カメラ	
モデル	AXIS Q6032-E
撮像素子	1/4インチExView HADプログレッシブスキャンCCD
レンズ	焦点距離: 3.3 ~ 119mm, F1.4 ~ 4.2, オートフォーカス、自動デナイト、水平画角: 57.2° ~ 1.7°
最低照度	カラー: 0.5ルクス (30IRE F1.4) 白黒: 0.008ルクス (30IRE F1.4)
シャッタースピード	1/30000 ~ 0.5秒
パン/チルト/ズーム	E-flip、プリセットポジション (100個) パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~ 450° /秒 チルト*: 220°、0.05° ~ 450° /秒 36倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、計432倍ズーム
パン/チルト/ズーム機能	ツアー録画 ガードツアー コントロールキュー 画面上での方向名表示

ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	拡張D1 736x576 ~ 176x144 (50Hz選択時) 拡張D1 752x480 ~ 176x120 (60Hz選択時)
フレームレート	H.264: すべての解像度で最大30フレーム/秒 Motion JPEG: すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオストリーミング	H.264、Motion JPEGストリームの個別設定、同時配信が可能 フレームレートと帯域幅のコントロールが可能 VBR/CBR H.264
画像設定	ワイドダイナミックレンジ (WDR)、電子動体補正 (EIS)、手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の画像フリーズ

ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化 *2、IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロール *2、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS*2、SSL/TLS*2、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS

*1 カメラのレンズの中心が20°上までチルトするようになっているため、広角時にドームの端が大きく映ります。また、ドームカバーの特性上、水平ラインから約7°上の位置でカメラ映像が一部ぼやけたように映ります。


*2 本製品にはOpenSSL Toolkitが使用するためのOpenSSL Projectが開発したソフトウェアが含まれています。詳しくは、www.openssl.orgを参照してください。

詳しい情報については、www.axis.comをご覧ください。

システムインテグレーション	
API (アプリケーションプログラミングインターフェース)	アクシスコミュニケーションズのVAPIX®をはじめとする、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPIを提供 (www.axis.comで入手可能)
インテリジェントビデオ機能	ビデオ動体検知、オートトラッキング、アクティブゲートキーパー、AXIS Camera Application Platform
イベントトリガー	ビデオ動体検知、オートトラッキング、AXIS Camera Application Platform、PTZ プリセット、温度、メモリーカード満杯
アラームイベント	ファイルアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク共有、電子メール イベント通知: 電子メール、HTTP、TCP PTZプリセット、ガードツアー、エッジストレージへの映像の保存、オートトラッキング、デナイトモード切替 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター

一般	
ケース	IP66およびNEMA 4X標準準拠、IK10耐衝撃、対応メタルケース (アルミニウム)、ポリカーボネート透明ドーム*1、サンシールド (PC/ASA)
メモリー	RAM: 256MB、RAM: 128MB、フラッシュROM: 128MB
電源	High Power over Ethernet (High PoE)、最大60W AXIS T8124 High PoEミッドスパン (1ポート) 付属: 100 ~ 240V AC、最大74W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ-45 IP66準拠RJ45コネクタープッシュプルプラグが付属
エッジストレージ	SD/SDHC/SDXCメモリーカードスロット。64GBまでの容量に対応 (メモリーカードは付属していません) ネットワーク共有ドライブへの録画に対応 (Network Attached Storageまたはファイルサーバー)
動作環境	温度 -40°C ~ 50°C 極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40°Cでもカメラの起動が可能 湿度 15% ~ 100%
認証規格	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC Class B IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-60、ISO 4892-2 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、eUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR
重量	3.5kg
付属品	AXIS T8124 High PoE ミッドスパン (1ポート)、IP66 準拠 RJ45 コネクタープッシュプルプラグ、サンシールド、インストールガイド、CD (ユーザーズマニュアル、録画ソフトウェア、インストール/管理ツールを収録)、Windows 用デコーダーライセンス (1ユーザー)

寸法



オプションのアクセサリ

取り付けアクセサリ



AXIS P8221ネットワークI/O
オーディオモジュール



AXIS Camera Companion (CD収録)、AXIS Camera StationおよびAxis アプリケーション開発パートナーによるビデオ管理ソフトウェア (製品には含まれません)。パートナーから提供されるソフトウェアについては、www.axis.com/products/video/software/ を参照してください

アクシスコミュニケーションズ株式会社

©2013 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC, VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更されることがあります。記載の内容は、2013年2月現在のものです。

AXIS
COMMUNICATIONS