

AXIS Q6045 Mk II PTZ 돔 네트워크 카메라 HDTV 1080p 기능을 갖춘 실내용 고속 PTZ 돔



- > HDTV 1080p 및 32배 광학 줌
- > IP52 등급의 방진, 방습 성능
- > 충격 감지
- > 향상된 지능형 비디오
- > 오디오 및 I/O

AXIS Q6045 Mk II는 최신 실내용 PTZ 돔 카메라로, HDTV 1080p, 32배 광학 줌, 광범위한 영역의 커버리지를 위한 빠르고 정확한 팬/틸트 성능, 확대 시 뛰어난 세밀도를 제공합니다. 공항, 기차역, 경기장, 쇼핑몰 및 창고에서 사용하기에 이상적입니다.

360° 회전 팬 및 높은 줌 기능을 고해상도와 함께 사용하여 AXIS Q6045 Mk II는 매우 넓은 영역을 모니터링할 수 있으며 원거리에서도 상세한 감시가 가능합니다. 24시간 내내 팬/틸트/줌 작동이 가능하며, 견고한 카메라는 가드 투어를 사용하여 256개의 프리셋 포지션으로 자동으로 이동할 수 있습니다.

AXIS Q6045 Mk II는 IP52 등급 방진 및 방습 성능을 갖추고 있으며, 제공된 High PoE 미드스팬을 사용하여 PoE+(Power over Ethernet Plus)(IEEE 802.3at)를 지원합니다. PTZ 돔 카메라에는 또한 충격 감지 기능이 있어 카메라에 충격이 가해질 경우 자동으로 감지하여 알람을 울립니다.

AXIS Q6045 Mk II는 하이라이트 보정(보기 쉽게 밝은 빛을 가림), 도난 감지, 펜스 디텍터, 객체 카운터, 출입 디텍션, 오토트래킹 및 액티브 게이트키퍼와 같은 비디오 분석 기능이 내장되어 제공됩니다. 또한 이 카메라는 타사의 지능형 비디오 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능을 제공합니다.

멀티 커넥터 케이블(별매품)을 사용할 경우 AXIS Q6045 Mk II는 양방향 오디오, 외부 장치용 I/O 포트, AC/DC 전원을 지원합니다. 이 카메라에는 녹화물을 로컬에 저장하기 위한 내장형 메모리 카드 슬롯이 있습니다.



기술 사양 - AXIS Q6045 Mk II PTZ 돔 네트워크 카메라

모델	AXIS Q6045 Mk II 50Hz, AXIS Q6045 Mk II 60Hz
카메라	
이미지 센서	프로그레시브 스캔 CMOS 1/2.8"
렌즈	f=4.44 - 142.6mm, 1.6 - 4.41, 자동 포커스, 62.8° - 2.23° 뷰 ^a
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 30 IRE F1.6에서 0.3lux B/W: 30 IRE F1.6에서 0.03lux
셔터 시간	1/33000초 ~ 1/3초 (50Hz), 1/33000초 ~ 1/4초 (60Hz)
팬/틸트/줌	팬: 360° 회전 팬, 0.05° - 450°/s 틸트: 180°, 0.05° - 450°/s 32배 광학 줌 및 12배 디지털 줌, 총 384배 줌 E-플립, 256개 프리셋, 투어 레코딩, 가드 투어, 제어 큐, 화면 방향 표시기, 새 팬을 0°로 설정
비디오	
비디오 압축	H.264 메인 및 베이스 라인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG에서 개별적으로 구성 가능한 다중 스트림
해상도	1920x1080(HDTV 1080p)~320x180
프레임 레이트	HDTV 720p에서 최대 50/60fps(50/60Hz) HDTV 1080p에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별적으로 구성 가능한 다중 스트림 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭, VBR/CBR H.264
이미지 설정	광역 역광 보정(WDR), 하이라이트 보정, 수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, 역광 보정, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전, 텍스트 및 이미지 오버레이, 32개의 개별 3D 프라이버시 마스크, PTZ에서 이미지 정지, 오토 디포그
오디오	
오디오 스트리밍	양방향
오디오 압축	AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 또는 라인 입력 및 라인 출력용 멀티 커넥터 케이블(별매품)이 필요.
네트워크	
보안	패드워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X ^b 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합을 위한 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결 기능을 갖춘 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인

지능형 비디오 기본적인 분석 기능(타사 분석 기능과 성능 차이가 있음): 비디오 모션 디텍션, 하이라이트 보정, 도난 감지, 출입 디텍터, 펜스 디텍터, 객체 카운터
오토트래킹, 액티브 게이트키퍼, AXIS Camera Application Platform을 사용하여 추가 애플리케이션 설치 가능

이벤트 트리거 비디오 모션 디텍션, 오디오 디텍션, 출입, 펜스 디텍터, 도난 감지, 충격 감지, 팬, 외부 입력, 수동 트리거, 오토트래킹, PTZ 이동, PTZ 프리셋, Edge storage 이벤트, AXIS Camera Application Platform

이벤트 동작 파일 업로드: FTP HTTP, 네트워크 공유 및 이메일
알람: 이메일, HTTP 및 TCP
외부 출력, PTZ 프리셋, 가드 투어, 오디오 클립 재생, Edge Storage에 비디오 및 오디오 녹화, 오토트래킹, 주간 모드, 사전 사후 알람 비디오 버퍼링

내장 설치 지원 도구 픽셀 카운터

일반

케이스	IP52 등급 금속 케이스(알루미늄), 아크릴(PMMA) 투명 돔
메모리	512MB RAM, 128MB 플래시
전원	PoE+(Power over Ethernet Plus) IEEE 802.3at, 최대 30W Axis High PoE 1포트 미드스팬: 100-240V AC, 최대 37W 24-34V DC, 최대 19W, 20-24V AC, 최대 27 VA
커넥터	10BASE-T/100BASE-TX PoE용 RJ45 AC/DC 전원용 멀티 커넥터(케이블 별매), 구성 가능한 알람 입력/출력 4개, 마이크 입력, 라인 모노 입력, 액티브 스피커로 라인 모노 출력
로컬 저장	최대 64GB 메모리 카드를 지원하는 SD/SDHC/SDXC 슬롯 (카드 미포함), 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원
작동 조건	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) 습도 10-85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
승인	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP52, IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3, IEC 60068-2 미드스팬: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI, CB, KCC, UL-AR
치수	하드 실링: Ø198 x 240mm(Ø7.8 x 9.4 in) 드롭 실링: Ø248 x 243mm(Ø9.8 x 9.6 in)
무게	카메라: 2.6kg (5.7lb), 드롭 실링 마운트 포함: 3.2kg (7.1lb)
포함 액세서리	Axis High PoE 1포트 미드스팬, 하드 및 드롭 실링용 마운팅 키트, 불투명 돔 커버, 설치 안내서, 설치 및 관리 소프트웨어 CD, Windows 디코더 1인용 라이선스
액세서리 옵션	Axis 마운팅 액세서리, AXIS T90A 알루미늄 테이퍼, AC/DC 전원, I/O 및 오디오용 멀티 커넥터, AXIS T8310 영상 감시 제어 보드
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion(포함), AXIS Camera Station 및 Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어(미포함)
보증	Axis의 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

- a. 수평 시야각
b. 본 제품에는 OpenSSL Project(www.openssl.org)에서 OpenSSL Toolkit 용으로 개발한 소프트웨어와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

자세한 정보는 www.axis.com 에서 확인하실 수 있습니다.