

## AXIS Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera

### 支持 HDTV 1080p 的室内高速 PTZ 球型摄像机

AXIS Q6045 Mk II 是一款高配版 PTZ 球型摄像机，支持 HDTV 1080p，可提供 32 倍光学变焦功能、较宽覆盖区域内的快速准确水平/垂直转动性能以及远距离处的详细监控。借助连续的 360° 水平转动，它可以使用轮巡自动定向到 256 预制位置。它具有内置分析功能，如高光补偿、目标移除、围栏侦测、目标统计、进出侦测和自动跟踪。当预定义区域侦测到移动时，主动门卫值守会自动将摄像机移动到预置位，从而跟踪检测到的物体。这款摄像机支持双向音频、音频侦测、输入/输出端口以及 AC/DC 电源。

- > HDTV 1080p 和 32 倍光学变焦
- > IP52 级防尘和防水
- > 冲击侦测
- > 增强的智能视频
- > 以太网供电增强版 (IEEE 802.3at)



# AXIS Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera

<b>型号</b>	AXIS Q6045 Mk II 60 Hz AXIS Q6045 Mk II 50 Hz	<b>事件触发</b>	分析、风扇、温度、手动触发器、PTZ 移动、PTZ 预设、前端存储事件
<b>摄像机</b>		<b>事件动作</b>	文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件 通知：电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 外部输出激活 录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 PTZ 预设、叠加文本、发送 SNMP 陷阱 播放音频剪辑、录制音频至前端存储
<b>图像传感器</b>	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	<b>数据流</b>	事件数据
<b>镜头</b>	4.44–142.6 毫米, F1.6–4.41 水平视角: 62.8–2.23 垂直视角: 36.8–1.3 自动对焦, 自动光圈	<b>内置安装帮助</b>	像素计数器
<b>日夜</b>	自动可拆卸式红外滤光片	<b>常规</b>	
<b>最低照度</b>	颜色: 30 IRE F1.6 条件下为 0.3 lux 黑/白: 30 IRE F1.6 条件下为 0.03 lux 颜色: 50 IRE F1.6 条件下为 0.5 lux 黑/白: 50 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux	<b>外壳</b>	IP52 级金属外壳 (铝质)、亚克力 (PMMA) 透明半球罩不含 PVC
<b>快门时间</b>	1/33000 s 至 1/3 s, 频率为 50 Hz 1/33000 s 至 1/4 s, 频率为 60 Hz	<b>存储器</b>	512 MB RAM, 128 MB 闪存 电池供电的实时时钟
<b>平移/倾斜/变焦</b>	水平转动: 360° 连续, 0.05° – 450° /s 垂直转动: 180°, 0.05° – 450° /s 32 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 384 倍 电子翻转, 256 个预置位、路线记录、巡视路线、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调变焦速度	<b>电源</b>	<b>安讯士 PoE+ 单端口中跨设备:</b> 100–240 V AC, 最大 37 W IEEE 802.3at, 2 型 4 类 摄像机功耗: 最大 25.5 W <b>多接头电缆:</b> 24–34 V DC, 最大 19 W 20–24 V AC, 最大 27 VA
<b>视频</b>		<b>接口</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、AC/DC 电源的多接头线缆 (线缆单独出售)、4 种可配置的警报输入/输出、麦克风输入、线路单声道输入、有源扬声器线路单声道输出
<b>视频压缩</b>	H.264 (MPEG–4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profiles Motion JPEG	<b>存储</b>	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>分辨率</b>	HDTV 1080p 1920x1080 至 320x180 HDTV 720p 1280x720 至 320x180	<b>工作条件</b>	0° C 到 50° C (32° F 到 122° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)
<b>帧速率</b>	在 HDTV 720p 下最大为 60/50 fps (60/50 Hz) 在 HDTV 1080p 下最大为 30/25 fps (60/50 Hz)	<b>存放条件</b>	–40° C 到 60° C (–40° F 到 140° F)
<b>视频流</b>	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	<b>认证</b>	EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN22 A 类、KN24、IEC/EN/UL 60950–1、IEC/EN 60529 IP52、IEC 60721–4–3 3K3、3M3 类、IEC 60068–2–1、IEC 60068–2–2、IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–14、IEC 60068–2–27、IEC 60068–2–78 <b>中跨设备:</b> EN 60950–1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AR
<b>图像设置</b>	宽动态范围 (WDR): 最高 120 dB (具体取决于场景)、手动快门时间、压缩、颜色、亮度、对比度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、低照度下的微调行为、旋转 (0°、180°)、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、高光补偿、自动除雾	<b>重量</b>	摄像机: 2.6 千克 (5.7 磅); 含天花吊架: 3.2 千克 (7.1 磅)
<b>音频</b>		<b>尺寸</b>	硬天花板: Ø198 x 240 毫米 (Ø7.8 x 9.4 英寸), 吊顶: Ø248 x 243 毫米 (Ø9.8 x 9.6 英寸)
<b>音频流</b>	双向	<b>所含附件</b>	安讯士 High PoE 中跨单端口、硬天花板和吊顶的嵌入式固定座、烟色球机罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
<b>音频压缩</b>	AAC–LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置的比特率	<b>可选附件</b>	多接头线缆、AXIS T91A 安装附件、AXIS T81B22 DC 30W 中跨 AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、AXIS T8415 无线安装工具、多用户解码器许可证包 有关更多附件的信息, 请参见 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>音频输入/输出</b>	线路输入、线路输出 或 外部麦克风, 需要多接头电缆 (另售)	<b>视频管理软件</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 <a href="http://www.axis.com/support/downloads">www.axis.com/support/downloads</a> 上获得
<b>网络</b>		<b>语言</b>	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
<b>安全</b>	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS <sup>a</sup> 加密、IEEE 802.1X <sup>a</sup> 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理	<b>质保</b>	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>支持的协议</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP	<b>备注</b>	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。 ( <a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a> ) 以及由 Eric Young ( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> ) 编写的加密软件。
<b>系统集成</b>		<b>环境责任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>应用程序编程接口</b>	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX <sup>®</sup> 和 AXIS 摄像机应用平台; <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 中的规格 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF Profile S, <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 中的规格		
<b>智能分析</b>	<b>随附</b> 视频移动检测、震动检测、自动跟踪和主动门值守卫 高光补偿 基本分析 (将不与第三方分析进行比较): 目标移除、进出检测、围栏检测、目标统计、高光补偿 <b>支持</b> AXIS Perimeter Defender 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>		