

AXIS Q6052 PTZ 球型网络摄像机

室内 PTZ 摄像机，支持 36 倍变焦、对焦唤醒功能和觅光者技术

AXIS Q6052 是一款高配版室内 PTZ 球型摄像机，可提供 D1 分辨率、36 倍光学变焦和快速准确的水平/垂直转动性能。对焦唤醒功能可在预定义区域内提供即时对焦功能，同时安讯士觅光者技术和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量。安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求。AXIS Q6052 提供主动门守、第三方视频分析应用的实质能力和振动环境下可提供更加流畅视频的电子图像稳定功能。它支持双向音频、音频侦测、外部设备的输入/输出端口和 24 V AC/DC 电源。

- > [安讯士觅光者技术](#)
- > [D1 分辨率和 36 倍光学变焦](#)
- > [对焦唤醒](#)
- > [安讯士 Zipstream 技术](#)
- > [IP52 级防尘和防水](#)



AXIS Q6052 PTZ 球型网络摄像机

型号	AXIS Q6052 60 Hz AXIS Q6052 50 Hz	支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 www.axis.com/acap
摄像机		事件触发
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	侦测器：已访问实时流、视频移动侦测、震动侦测、音频侦测 硬件：风扇、网络、温度 PTZ：自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储：中断、录制 系统：系统就绪 时间：重复、使用时间表 输入信号：手动触发器、虚拟输入、数字输入
镜头	3.3–119 毫米，F1.4–4.2 水平视野：47.0° –1.5° 垂直视野：35.5° –1.1° 自动对焦、自动光圈	事件动作
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ：PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知 外部输出激活、音频录制到前端存储、播放音频剪辑
最低照度	彩色：30 IRE F1.4 条件下为 0.15 lux 彩色：50 IRE F1.4 条件下为 0.25 lux 黑/白：0.008 lux	数据流
快门时间	1/30000 s 至 1/0.75 s，频率为 50 Hz 1/30000 s 至 1.0 s，频率为 60 Hz	内置安装帮助
平移/倾斜/变焦	水平转动：360° 连续，0.05° – 450° /s 垂直转动：180°，0.05° – 450° /s 36 倍光学变焦和 12 倍数字变焦，总变焦为 432 倍 电子翻转、256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调节变焦速度	常规
视频		外壳
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	IP52 级 金属外壳 (铝质)、亚克力 (PMMA) 透明半球罩
分辨率	D1 720x576 至 176x144 (50 Hz) D1 720x480 至 176x120 (60 Hz)	可持续性
帧速率	在不同分辨率下最大均为 50/60 fps (50/60 Hz) 取景模式 PAL：在不同分辨率下最大均为 50 fps 取景模式 NTSC：在不同分辨率下最大均 60 fps	不含 PVC
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	存储器
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转：0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 电子图像稳定 (EIS) 宽动态范围 (WDR)：110 dB，阴影和高光恢复	512 MB RAM，256 MB 闪存
音频		电源
音频流	双向：全双工、半双工、单工	安讯士 PoE+ 单端口中跨设备 ：100–240 V AC，最大 37 W IEEE 802.3at 类型 2 4 类 摄像机功耗：标准 13 W，最大 17 W 多芯电缆 ： 20–28 V DC，标准 11 W，最大 16 W 20–24 V AC，标准 17 VA，最大 22 VA
音频压缩	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 可配置的比特率	接口
音频输入/输出	外部麦克风或线路输入和线路输出需要多芯电缆 (单独出售)	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、交/直流电源的复用连接器 (电缆单独出售)、4 种可配置的报警输入/输出、麦克风输入、线路单声道输入、有源扬声器线路单声道输出
网络		存储
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 www.axis.com
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP	工作条件
系统集成		0° C 至 50° C (32° F 至 122° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的安讯士视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G，规格请参见 onvif.org	存放条件
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、自动跟踪、主动门卫值守、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 音频侦测 支持	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
		认证
		EMC EN 55022 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950-1 环境 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 网络 NIST SP500-267 中跨设备 ：EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR
		重量
		摄像机：2.6 千克 (5.7 磅)；含天花吊架：3.2 千克 (7.1 磅)
		尺寸
		硬天花板：Ø198 x 240 毫米 (Ø7 13/16 x 9 7/16 英寸) 吊顶：Ø248 x 243 毫米 (Ø9 3/4 x 9 9/16 英寸)
		所含附件
		安讯士 PoE+ 中跨单端口、硬天花板和吊顶的嵌入式固定座、烟色半球罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
		可选附件
		多芯电缆 AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包

视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得	a. 本产品包括由 <i>OpenSSL Project</i> 开发的用于 <i>OpenSSL</i> 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文	环境责任： axis.com/environmental-responsibility
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 www.axis.com/warranty	