

AXIS Q6052-E PTZ Dome Network Camera

フォーカスリコールとLightfinderを搭載した36倍ズーム屋外対応PTZドーム

AXIS Q6052-Eは、D1解像度、36倍光学ズーム、高速で正確なパン/チルト性能を備えたハイエンド屋外対応PTZドームです。フォーカスリコール機能で定義済みのエリアに瞬時にフォーカスしながら、Axis Lightfinderテクノロジーとデイナイト機能により、暗い場所でも高画質を確保することができます。Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの要件を低減します。また、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) を備えているため、超低温時でも安全に起動します。また、AXIS Q6052-Eは衝撃検知、映像動体検知、電子動体ブレ補正、自動デフォッグ、アクティブゲートキーパーを搭載しています。

> [Axis Lightfinderテクノロジー](#)

> [D1解像度と36倍光学ズーム](#)

> [フォーカスリコール](#)

> [Axis Zipstreamテクノロジー](#)

> [耐衝撃](#)



AXIS Q6052-E PTZ Dome Network Camera

モデル	AXIS Q6052-E 60 Hz	イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、 衝撃検知 ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度、ケーシング 開放 PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、プリ セット位置への到達 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用 入力信号: 手動トリガー、仮想入力
カメラ		イベント アクション	デynaイトモード、オーバーレイテキスト、エッジスト レージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバッ ファリング、SNMPトラップの送信 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	データストリー ミング	イベントデータ
レンズ	3.3~119 mm、F1.4~4.2 水平画角: 47.0° -1.5° 垂直画角: 35.5° -1.1° オートフォーカス、オートアイリス	設置支援機能	ピクセルカウンタ
デynaイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え	一般	
最低照度	カラー: 0.15ルクス (30 IRE、F1.4) カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.008ルクス	ケーシング	IP66、NEMA 4XおよびIK10各規格準拠 メタルケース(アルミニウム)、ポリカーボネート(PC)透明 ドーム、サンシールド(PC/ASA)
シャッター スピード	1/30000~1/0.75秒 (50 Hz) 1/30000秒~1.0秒	環境保護	PVC不使用
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 220° (0.05° ~450° /秒) 36倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計432倍ズーム E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、ガー ドツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新 しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
ビデオ		電源	Axis High PoE ミッドスパン1ポート: 100~240 V AC、最 大74 W カメラ消費電力: 標準16 W、最大60 W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メインおよびH イプロファイル Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、RJ45 プッシュプルコネ クタ (IP66) 付属
解像度	D1 720x576~176x144 (50 Hz) D1 720x480~176x120	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で最大60フレーム/秒 キャプチャーモードPAL: すべての解像度で最大50フレ ーム/秒 キャプチャーモードNTSC: すべての解像度で最大60フレ ーム/秒	動作条件	30 Wミッドスパンの場合: -20 °C ~50 °C 60 Wミッドスパンの場合: -50 °C ~50 °C 最高温度 (断続的): 60 °C 極寒温度管理機能: -40 °C の低温下で起動可能 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ ストリーム Axis Zipstreamテクノロジー 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264	保管条件	-40 °C ~65 °C
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、 輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロ ール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dブ ライバシールド、PTZ動作時の映像フリーズ、自動デ フォッグ、逆光補正 電子動体補正 (EIS) ワイドダイナミックレンジ (WDR): 110 dB、影とハイライ トの復元	認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 NEMA 250 Type 4X IEC/EN 60529 IP66 IEC 60721-4-3、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、 IEC 60068-2-78、NEMA TS-2-2003 v02.06、Subsection 2.2.7、 2.2.8、2.2.9、IEC 62262 IK10、ISO 4892-2
ネットワーク		重量	3.7 kg
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダ イジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管 理、総当たり攻撃による遅延の保護	外形寸法	Ø232 x 280 mm
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP	付属品	Axis High PoE 60 Wミッドスパン (1ポート)、RJ45プッシュ プルコネクタ (IP66)、サンシールド インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)
システムインテグレーション			
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG、仕様 は onvif.org で入手可能		
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、 アクティブゲートキーパー、AXIS Fence Guard、 AXIS Motion Guard 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照		

オプション アクセサリ	スモークドームカバー AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310 Video Surveillance Control Board、マルチユーザーデコーダライ センスバック
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ アについては、 www.axis.com/vms を参照してください。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、
www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開
発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility