

AXIS Q6052-E PTZ 球型网络摄像机

室外专用 PTZ 摄像机，支持 36 倍变焦、对焦唤醒功能和觅光者技术

AXIS Q6052-E 是一款高配版室外专用 PTZ 球型摄像机，可提供 D1 分辨率、36 倍光学变焦和快速准确的水平/垂直转动性能。对焦唤醒功能可在预定义区域内提供即时对焦功能，同时安讯士觅光者技术和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量。安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求，同时极寒温度控制可确保在极冷环境下能够安全启动。AXIS Q6052-E 还提供冲击侦测、视频移动侦测、电子图像稳定、自动除雾和主动门守功能。

- > 安讯士觅光者技术
- > D1 分辨率和 36 倍光学变焦
- > 对焦唤醒
- > 安讯士 Zipstream 技术
- > 防破坏



AXIS Q6052-E PTZ 球型网络摄像机

型号	AXIS Q6052-E 60 Hz AXIS Q6052-E 50 Hz	事件动作	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ：PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知
摄像机		数据流	事件数据
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	内置安装帮助	像素计数器
镜头	3.3–119 毫米, F1.4–4.2 水平视野: 47.0° –1.5° 垂直视野: 35.5° –1.1° 自动对焦、自动光圈	常规	
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	外壳	IP66、NEMA 4X 和 IK10 级 金属外壳 (铝质)、聚碳酸酯 (PC) 透明半球罩、遮阳板 (PC/ASA)
最低照度	彩色: 30 IRE F1.4 条件下为 0.15 lux 彩色: 50 IRE F1.4 条件下为 0.25 lux 黑/白: 0.008 lux	可持续性	不含 PVC
快门时间	1/30000 s 至 1/0.75 s, 频率为 50 Hz 1/30000 s 至 1.0 s, 频率为 60 Hz	存储器	512 MB RAM, 256 MB 闪存
平移/倾斜/变焦	水平转动: 360° 连续, 0.05° – 450° /s 垂直转动: 220°, 0.05° – 450° /s 36 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 432 倍 电子翻转、256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调节变焦速度	电源	安讯士大功率 PoE 单端口中跨设备: 100–240 V AC, 最大 74 W 摄像机功耗: 标准 16 W, 最大 60 W
视频		接口	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 包括 RJ45 推拉式连接器 (IP66)
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	存储	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
分辨率	D1 720x576 至 176x144 (50 Hz) D1 720x480 至 176x120 (60 Hz)	工作条件	带 30 W 中跨设备: –20° C 至 50° C (–4° F 至 122° F) 带 60 W 中跨设备: –50° C 至 50° C (–58° F 至 122° F) 最高温度 (间歇): 60° C (140° F) 极地温度控制: 能够在低至 –40° C (–40° F) 的温度下启动 湿度 10–100% RH (冷凝)
帧速率	在不同分辨率下最大均为 50/60 fps (50/60 Hz) 取景模式 PAL: 在不同分辨率下最大均为 50 fps 取景模式 NTSC: 在不同分辨率下最大均为 60 fps	存放条件	–40° C 至 65° C (–40° F 至 149° F)
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	认证	EMC EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950–1 IEC/EN/UL 60950–22 环境 EN 50121–4、IEC 62236–4、IEC 60068–2–1、IEC 60068–2–2、IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–14、IEC 60068–2–27、NEMA 250 类型 4X IEC/EN 60529 IP66 IEC 60721–4–3、IEC 60068–2–30、IEC 60068–2–60、IEC 60068–2–78、NEMA TS–2–2003 v02.06、2.2.7、2.2.8、2.2.9 子部分; IEC 62262 IK10、ISO 4892–2 网络 NIST SP500–267 中跨设备: EN 60950–1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AR
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 电子图像稳定 (EIS) 宽动态范围 (WDR): 110 dB, 阴影和高光恢复	重量	3.7 千克 (8.2 磅)
网络		尺寸	Ø232 x 280 毫米 (Ø9 1/8 x 11 英寸)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	所含附件	安讯士 High PoE 60 W 中跨单端口、RJ45 推拉式连接器 (IP66)、遮阳罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTP、LLDP	可选附件	烟色半球罩 AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包
系统集成		视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX® 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的安讯士视频托管系统 (AVHS) ONVIF® Profile S 和 ONVIF® Profile G, 规格请参见 onvif.org	语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、自动跟踪、主动门卫值守、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 支持 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty
事件触发	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测、冲击侦测 硬件: 风扇、网络、温度、外壳打开 PTZ: 自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表 输入信号: 手动触发器、虚拟输入		

- a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。
(www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任：axis.com/environmental-responsibility