

AXIS Q6054 Mk II PTZ Network Camera

Câmera PTZ para ambientes internos com zoom de 30x, recuperação de foco e Lightfinder

A AXIS Q6054 Mk II é uma câmera PTZ top de linha para uso em ambientes internos que oferece desempenho de pan/tilt rápido e preciso para a cobertura de áreas amplas e vigilância detalhada em distâncias maiores. O recurso de recuperação de foco possibilita o foco instantâneo em áreas predefinidas. A câmera é equipada com tecnologia Axis Lightfinder para garantir imagens coloridas até mesmo em condições de pouca iluminação. A tecnologia Axis Zipstream reduz os requisitos de largura de banda e armazenamento. A AXIS Q6054 Mk II oferece recursos de detecção de impactos, detecção de movimento por vídeo, Active Gatekeeper e estabilização eletrônica da imagem para proporcionar vídeo mais suave em ambientes afetados por vibrações. Ela oferece áudio bidirecional, detecção de áudio, portas de E/S e alimentação 24 VCA/VCC.

- > [Lightfinder](#)
- > [HDTV 720p e zoom óptico de 30x](#)
- > [Recuperação de foco](#)
- > [Zipstream](#)
- > [Proteção classificação IP52 contra penetração poeira e gotejamento de água](#)



AXIS Q6054 Mk II PTZ Network Camera

Modelos	AXIS Q6054 Mk II 60 Hz AXIS Q6054 Mk II 50 Hz	<p>Suporte a Axis Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte www.axis.com/acap</p>	
Câmara			
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva	Acionamento de eventos	
Lentes	4,4 – 132 mm, F1.4 – 4,6 Campo de visão horizontal: 58.1°–2.4° Campo de visão vertical: 33.8°–1.3° Foco automático, íris automática	Detectores: acesso a streams ao vivo, detecção de movimento por vídeo, detecção de impactos, detecção de áudio Hardware: ventoinha, rede, temperatura PTZ: rastreamento automático, erros, movimento, predefinição atingida, pronto Armazenamento: interrupção, gravação Sistema: sistema pronto Tempo: recorrência, agendamento de uso Sinal de entrada: acionador manual, entrada virtual, entrada digital	
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Ações de eventos	
Iluminação mínima	Cor: 0,15 lux a 30 IRE F1.4 P/B: 0,03 lux a 30 IRE F1.4 Cor: 0,2 lux a 50 IRE, F1.4 P/B: 0,04 lux a 50 IRE, F1.4	Modo dia/noite, sobreposição de texto, gravação de vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo pré e pós-alarme, envio de interceptações SNMP PTZ: Predefinição de PTZ, início/parada de Guard Tour Carregamento de arquivos via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação via email, HTTP, HTTPS e TCP Ativação de saída externa, gravação de áudio para armazenamento de borda, reprodução de cliques de áudio	
Tempo do obturador	1/30000 s a 1/0,75 s com 50 Hz 1/30000 s a 1 s com 60 Hz	Streaming de dados	
Pan/Tilt/Zoom	Pan: 360° contínuo, 0,05° – 450°/s Tilt: 180°, 0,05° – 450°/s Zoom óptico de 30x e zoom digital de 12x, zoom total de 360x E-flip, 256 posições predefinidas, gravação de tour (no máximo 10, duração máxima de 16 minutos cada), guard tour (no máximo 100), fila de controle, Indicador direcional na tela, velocidade de zoom ajustável	Dados de eventos	
Vídeo			
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Assistentes de instalação incorporados	
Resoluções	HDTV 720p 1280 x 720 a 320 x 180	Contador de pixels	
Taxa de quadros	Até 50/60 fps (50/60 Hz) em todas as resoluções	Geral	
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264	Involúcro	Classificação IP52 Caixa metálica (alumínio), dome transparente em acrílico (PMMA)
Configurações de imagem	Tempo de obturador manual, compactação, cor, brilho, nitidez, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, ajuste fino do comportamento em baixa iluminação, rotação: 0°, 180°, sobreposição de texto e imagem, 32 máscaras de privacidade 3D individuais, congelamento de imagem no PTZ, remoção automática de névoa, compensação de luz de fundo, perfis de cena, recuperação de foco Estabilização eletrônica da imagem (EIS) Amplio Alcance Dinâmico (WDR): Até 110 dB, dependendo da cena	Sustentabilidade	Sem PVC
Áudio			Memória
Streaming de áudio	Bidirecional: full duplex, half duplex, simplex	Alimentação	512 MB de RAM, 256 MB de flash
Compressão de áudio	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Taxa de bits configurável	Conectores	Midspan Axis PoE+ com 1 porta:100 – 240 VCA, máx. 37 W IEEE 802.3atTipo 2Classe 4 Consumo da câmera: típico 13 W, máx. 19 W Multiconector: 20 – 28 VCC, típico 11 W, máx. 16 W 20 – 24 VCA, típico 17 VA, máx. 22 VA
Entrada/saída de áudio	Requer multicabo (vendido separadamente) para microfone externo ou entrada e saída de áudio	Armazenamento	Suporte a cartão SD/SDHC/SDXC Suporte a criptografia de cartão SD Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte www.axis.com
Rede			Condições de operação
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede ^a IEEE 802.1X ^a , autenticação Digest, Log de acesso de usuários, Gerenciamento centralizado de certificados, Proteção contra atraso de força bruta	Condições de armazenamento	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP	Aprovações	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Integração do sistema			EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em www.axis.com AXIS Vídeo Hosting System (AVHS) com One-Click Connection ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile G, especificação disponível em www.onvif.org	Segurança	IEC/EN/UL 60950-1
Analíticos	Incluídos AXIS Vídeo Motion Detection, detecção de áudio, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard Com suporte	Ambiente	IEC/EN 60529 IP52, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
			Rede
			NIST SP500-267
			Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
			Peso
			Câmara: 2,6 kg (5,7 lb); com suporte para teto rebaixado: 3,2 kg (7,1 lb)
			Dimensões
			Teto convencional: Ø198 x 240 mm (Ø7 13/16 x 9 7/16 pol.) Teto rebaixado: Ø248 x 243 mm (Ø9 3/4 x 9 9/16 pol.)

Acessórios inclusos	Midspan PoE+ Axis com 1 porta, Suporte recuado para lajes e tetos rebaixados, cobertura dome fumê Guia de Instalação, 1 licença de usuário para decodificador Windows	Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Acessórios opcionais	AXIS P55/Q60 Multi-Connector Cable, 5 m Acessórios de Montagem Axis T91, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, Iluminadores AXIS T90, Mesa de Controle de Vigilância de Vídeo AXIS T8310, Pacote de licença multiusuário para o decodificador	Garantia	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty .
Software de gestão de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em www.axis.com/vms		a. <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i>

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility