

AXIS Q6054 Mk III

采用 30 倍变焦、对焦唤醒和觅光者的室内 PTZ 摄像机

AXIS Q6054 Mk III 是同类产品中顶级的室内 PTZ 摄像机，具备高速准确的水平转动/垂直转动功能，可实现大范围、细致的远距离监控。对焦唤醒功能可在预定义区域提供即时对焦。摄像机随附安讯士觅光者技术，即使低照度条件下也能确保获得彩色图像。安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求。AXIS Q6054 Mk III 提供了震动侦测、视频移动侦测、主动网守和电子图像稳定功能，能够在具有振动的环境中提供更流畅的视频。它支持双向音频、音频侦测、I/O 端口和 24 V AC/DC 电源。

- > 觅光者
- > HDTV 720p 及 30 倍光学变焦
- > 对焦唤醒
- > Zipstream
- > IP52 级防尘和防滴水



AXIS Q6054 Mk III

型号	AXIS Q6054 Mk III 60 Hz AXIS Q6054 Mk III 50 Hz	支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 www.axis.com/acap
摄像机		事件触发
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 RGB CMOS	侦测器：已访问实时流、视频移动侦测、震动侦测、音频侦测 硬件：风扇、网络、温度 PTZ：自动跟踪、错误、移动、已达到预设、就绪 存储：中断、录制 系统：系统就绪 时间：重复、使用时间表 输入信号：手动触发器、虚拟输入、数字输入
镜头	4.3–129 毫米，F1.6–4.7 水平视野：63.6° –2.5° (720p)，49.7° –1.73° (D1) 垂直视野：38.1° –1.45° (720p)，38.1° –1.3° (D1) 自动对焦、自动光圈	事件动作
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ：PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知 外部输出激活、音频录制到前端存储、播放音频剪辑
最低照度	彩色 ：30 IRE F1.6 条件下为 0.1 lux 黑/白 ：30 IRE F1.6 条件下为 0.008 lux 彩色 ：50 IRE F1.6 条件下为 0.15 lux 黑/白 ：50 IRE F1.6 条件下为 0.01 lux	数据流
快门时间	1/30000 s 至 1/0.75 s，频率为 50 Hz 1/30000 s 至 1 s，频率为 60 Hz	事件数据
平移/倾斜/变焦	水平转动：360° 连续，0.05° –450° /s 垂直转动：180°，0.05° –450° /s 30 倍光学变焦和 12 倍数字变焦，总变焦为 360 倍 电子翻转、256 个预设位置、路线记录（最大 10 个，最长持续时间各 16 分钟）、巡逻路线（最大 100 个）、控制队列、屏幕方向指示器、可调变焦速度	内置安装帮助
视频		像素计数器
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	常规
分辨率	HDTV 720p 1280x720 至 320x180 D1 720x576 (50 Hz) (作为取景模式) D1 720x480 (60 Hz) (作为取景模式)	外壳
帧速率	在不同分辨率下最大均为 50/60 fps (50/60 Hz)	IP52 级 金属外壳（铝质）、亚克力 (PMMA) 透明半球罩
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 采用 H.264 格式的安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	可持续性
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转：0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、除雾、背光补偿、场景配置文件、对焦唤醒 电子图像稳定 (EIS) 宽动态范围 (WDR)：最高 120 dB，具体取决于场景	不含 PVC
音频		存储器
音频流	双向：全双工、半双工、单工	512 MB RAM，256 MB 闪存
音频压缩	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 可配置的比特率	电源
音频输入/输出	外部麦克风或线路输入和线路输出需要多芯电缆（单独出售）	安讯士 PoE+ 单端口中跨设备 ：100–240 V AC，最大 37 W IEEE 802.3at 类型 2 4 类 摄像机功耗：标准 13 W，最大 19 W 复式连接器 ： 20–28 V DC，标准 11 W，最大 16 W 20–24 V AC，标准 17 VA，最大 22 VA
网络		接口
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、交/直流电源的复式连接器（电缆单独出售）、4 种可配置的报警输入/输出、麦克风输入、线路单声道输入、有源扬声器线路单声道输出
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP	存储
系统集成		支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 www.axis.com
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G，规格请参见 www.onvif.org	工作条件
智能分析	包括安讯士视频移动侦测、音频侦测、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 支持	0 ° C 至 50 ° C (32 ° F 至 122 ° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)
		存放条件
		–40 ° C 至 65 ° C (–40 ° F 至 149 ° F)
		认证
		EMC EN 55032 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 32 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950–1 环境 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068–2–1、IEC 60068–2–2、IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–14、IEC 60068–2–27、IEC 60068–2–78 网络 NIST SP500–267 中跨设备 ：EN 60950–1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AR
		重量
		摄像机：2.6 千克 (5.7 磅)；含天花吊架：3.2 千克 (7.1 磅)
		尺寸
		硬天花板：Ø198 x 240 毫米 (Ø7 13/16 x 9 7/16 英寸) 吊顶：Ø248 x 243 毫米 (Ø9 3/4 x 9 9/16 英寸)
		所含附件
		安讯士 PoE+ 中跨单端口、硬天花板和吊顶的嵌入式固定座、烟色半球罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
		可选附件
		AXIS P55/Q60 复式连接器电缆，5 米 AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包

视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得	a. 本产品包括由 <i>OpenSSL Project</i> 开发的用于 <i>OpenSSL</i> 工具包的软件。 (www.openssl.org) 以及由 <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文	环境责任: axis.com/environmental-responsibility
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty	