

AXIS Q6054-E PTZ Dome Network Camera

フォーカスリコールを搭載した30倍ズーム屋外対応PTZドーム

AXIS Q6054-Eは、ハイエンドPTZドームです。高速で正確なパン/チルト性能を備え、広い範囲の監視や遠距離からの詳細な監視が行えます。フォーカスリコール機能で定義済みのエリアに瞬時にフォーカスします。高い光感度とデイナイト機能とにより、低照度環境でも高画質を保証します。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの要件を低減します。また、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) を備えているため、超低温時でも安全に起動します。また、AXIS Q6054-Eは衝撃検知、映像動体検知、電子動体ブレ補正、自動デフォッグ、アクティブゲートキーパーを搭載しています。

- > 高い光感度
- > HDTV 720p、30倍光学ズーム
- > フォーカスリコール
- > Axis独自のZipstreamテクノロジー
- > 耐衝撃



AXIS Q6054-E PTZ Dome Network Camera

モデル	AXIS Q6054-E 60 Hz	イベントトリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知 ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度、ケーシング開放 PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、プリセット位置への到達 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用 入力信号: 手動トリガー、仮想入力
カメラ		イベントアクション	デナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバックアップ、SNMPトラップの送信 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンCCD	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	4.4~132 mm、F1.4~4.6 水平画角: 62.9° -2.2° 垂直画角: 37° -1.2° オートフォーカス、オートアイリス	設置支援機能	ピクセルカウンター
デナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え	一般	
最低照度	カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE、F1.4) カラー: 0.3ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.05ルクス (50 IRE、F1.4)	ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4XおよびIK10各規格準拠 メタルケース (アルミニウム)、ポリカーボネート (PC) 透明ドーム、サンシールド (PC/ASA)
シャッタースピード	1/10000秒~1/4秒	環境保護	PVC不使用
パン/チルト/ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 220° (0.05° ~450° /秒) 30倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計360倍ズーム、E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
ビデオ		電源	Axis High PoE ミッドスパン1ポート: 100~240 V AC、最大74 W カメラ消費電力: 標準16 W、最大60 W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メインおよびハイプロファイル Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66) 付属
解像度	HDTV 720p 1280×720~320×180	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で最大30フレーム/秒	動作条件	30 Wミッドスパンの場合: -20 °C~50 °C 60 Wミッドスパンの場合: -50 °C~50 °C 最高温度 (断続的): 60 °C 極寒温度管理機能: -40 °Cの低温下で起動可能 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264	保管条件	-40 °C~65 °C
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dブライバシールド、PTZ動作時の映像フリーズ、自動デフォッグ、逆光補正 電子動体ブレ補正 (EIS) ワイドダイナミックレンジ (WDR)	認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、NEMA 250 Type 4X IEC/EN 60529 IP66 IEC 60721-4-3、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-78、NEMA TS-2-2003 v02.06、Subsection 2.2.7、2.2.8、2.2.9、IEC 62262 IK10、ISO 4892-2 ネットワーク NIST SP500-267 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR
ネットワーク		重量	3.7 kg
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護	外形寸法	Ø232 x 280 mm
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTPCIP、LLDP	付属品	Axis High PoE 60 Wミッドスパン (1ポート)、RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)、サンシールド インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG、仕様は onvif.org で入手可能		
インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、アクティビゲートキーパー、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照		

オプション アクセサリ	スモークドームカバー AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310 Video Surveillance Control Board、マルチユーザーデコーダライ センスバック
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ アについては、 www.axis.com/vms を参照してください。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、
www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開
発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility