

AXIS Q6054-E PTZ 半球网络摄像机

室外专用 PTZ 摄像机，支持 30 倍变焦和对焦唤醒功能

AXIS Q6054-E 是一款高配版 PTZ 半球摄像机，可提供较宽覆盖区域内的快速精准水平/垂直转动性能以及远距离处的详细监控。对焦唤醒功能可在预定义区域内提供即时对焦功能。高光敏度和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量。安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求，同时极寒温度控制可确保在极冷环境下能够安全启动。AXIS Q6054-E 还提供冲击侦测、视频移动侦测、电子图像稳定、自动除雾和主动门守功能。

- > 高光敏度
- > HDTV 720p 和 30 倍光学变焦
- > 对焦唤醒
- > 安讯士 Zipstream 技术
- > 防破坏



AXIS Q6054-E PTZ 半球网络摄像机

型号	AXIS Q6054-E 60 Hz/AXIS Q6054-E 50 Hz
摄像机	
图像传感器	1/3" 逐行扫描 CCD
镜头	4.4–132 毫米, F1.4–4.6 水平视野: 62.9° – 2.2° 垂直视野: 37° – 1.2° 自动对焦、自动光圈
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片
最低照度	颜色: 在 30 IRE F1.4 条件下为 0.2 lux 黑白: 在 30 IRE F1.4 条件下为 0.04 lux 颜色: 在 50 IRE F1.4 条件下为 0.3 lux 黑白: 在 50 IRE F1.4 条件下为 0.05 lux
快门时间	1/10000 s 至 1/4 s
平移/倾斜/变焦	水平转动: 360° 连续, 0.05° – 450° /s 垂直转动: 220°, 0.05° – 450° /s 30 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 360 倍 电子翻转, 256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调整变焦速度
视频	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High 格式 Motion JPEG
分辨率	HDTV 720p 1280x720 至 320x180
帧速率	在所有分辨率下最大为 25/30 fps (50/60 Hz)
视频流	提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 电子图像稳定 (EIS) 宽动态范围 (WDR)
网络	
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP
系统集成	
应用程序编程接口	支持软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 onvif.org
智能分析	AXIS 视频移动侦测、自动追踪、主动门守 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap
事件触发	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测、冲击侦测 硬件: 风扇、网络、温度、外壳打开 PTZ: 自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表 输入信号: 手动触发器、虚拟输入
事件动作	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡

数据流	通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上载文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知
内置安装帮助	像素计数器
常规	
外壳	IP66、NEMA 4X 和 IK10 级 金属外壳 (铝质)、聚碳酸酯 (PC) 透明半球罩、遮阳板 (PC/ASA)
可持续性	不含 PVC
存储器	512 MB RAM, 256 MB 闪存
电源	安讯士大功率 PoE 中跨单端口: 100–240 V AC, 最大 74 W 摄像机功耗: 标准 16 W, 最大 60 W
接口	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 包括 RJ45 推拉式连接器 (IP66)
存储	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
工作条件	具有 30 W 中跨: -20° C 至 50° C (-4° F 至 122° F) 具有 60 W 中跨: -50° C 至 50° C (-58° F 至 122° F) 最高温度 (间歇): 60° C (140° F) 极寒温度控制: 能够在低至 -40° C (-40° F) 的温度下启动 湿度 10–100% RH (冷凝)
存放条件	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
认证	EMC EN 55022 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 安全 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 环境 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-3、IEC 60068-2-4、IEC 60068-2-5、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-7、IEC 60068-2-8、IEC 60068-2-9、IEC 60068-2-10、IEC 60068-2-11、IEC 60068-2-12、IEC 60068-2-13、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-15、IEC 60068-2-16、IEC 60068-2-17、IEC 60068-2-18、IEC 60068-2-19、IEC 60068-2-20、IEC 60068-2-21、IEC 60068-2-22、IEC 60068-2-23、IEC 60068-2-24、IEC 60068-2-25、IEC 60068-2-26、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-28、IEC 60068-2-29、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-33、IEC 60068-2-34、IEC 60068-2-35、IEC 60068-2-36、IEC 60068-2-37、IEC 60068-2-38、IEC 60068-2-39、IEC 60068-2-40、IEC 60068-2-41、IEC 60068-2-42、IEC 60068-2-43、IEC 60068-2-44、IEC 60068-2-45、IEC 60068-2-46、IEC 60068-2-47、IEC 60068-2-48、IEC 60068-2-49、IEC 60068-2-50、IEC 60068-2-51、IEC 60068-2-52、IEC 60068-2-53、IEC 60068-2-54、IEC 60068-2-55、IEC 60068-2-56、IEC 60068-2-57、IEC 60068-2-58、IEC 60068-2-59、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-61、IEC 60068-2-62、IEC 60068-2-63、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-65、IEC 60068-2-66、IEC 60068-2-67、IEC 60068-2-68、IEC 60068-2-69、IEC 60068-2-70、IEC 60068-2-71、IEC 60068-2-72、IEC 60068-2-73、IEC 60068-2-74、IEC 60068-2-75、IEC 60068-2-76、IEC 60068-2-77、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-79、IEC 60068-2-80、IEC 60068-2-81、IEC 60068-2-82、IEC 60068-2-83、IEC 60068-2-84、IEC 60068-2-85、IEC 60068-2-86、IEC 60068-2-87、IEC 60068-2-88、IEC 60068-2-89、IEC 60068-2-90、IEC 60068-2-91、IEC 60068-2-92、IEC 60068-2-93、IEC 60068-2-94、IEC 60068-2-95、IEC 60068-2-96、IEC 60068-2-97、IEC 60068-2-98、IEC 60068-2-99、IEC 60068-2-100 中跨: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AF
重量	3.7 千克 (8.2 磅)
尺寸	Ø232 x 280 毫米 (Ø9 1/8 x 11 英寸)
所含附件	安讯士 High PoE 60 W 中跨单端口、RJ45 推拉式连接器 (IP66)、遮阳罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
可选附件	烟色半球罩 AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/support/downloads 上获得
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项, 请参见 www.axis.com/warranty

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。
(www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: www.axis.com/environmental-responsibility