

AXIS Q6054-E PTZ 半球网络摄像机

室外专用 PTZ 摄像机，支持 30 倍变焦和对焦唤醒功能

AXIS Q6054-E 是一款高配版 PTZ 半球摄像机，可提供较宽覆盖区域内的快速准确水平/垂直转动性能以及远距离处的详细监控。对焦唤醒功能可在预定义区域内提供即时对焦功能。高光敏度和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量。安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求，同时极寒温度控制可确保在极冷环境下能够安全启动。AXIS Q6054-E 还提供冲击侦测、视频移动侦测、电子图像稳定、自动除雾和主动门守功能。

- > 高光敏度
- > HDTV 720p 和 30 倍光学变焦
- > 对焦唤醒
- > 安讯士 Zipstream 技术
- > 防破坏



AXIS Q6054-E PTZ 半球网络摄像机

型号	AXIS Q6054-E 60 Hz AXIS Q6054-E 50 Hz	通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知
摄像机		数据流
图像传感器	1/3" 逐行扫描 CCD	事件数据
镜头	4.4–132 毫米, F1.4–4.6 水平视野: 62.9° –2.2° 垂直视野: 37° –1.2° 自动对焦、自动光圈	内置安装帮助
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	像素计数器
最低照度	彩色: 30 IRE F1.4 条件下为 0.2 lux 黑/白: 30 IRE F1.4 条件下为 0.04 lux 彩色: 50 IRE F1.4 条件下为 0.3 lux 黑/白: 50 IRE F1.4 条件下为 0.05 lux	常规
快门时间	1/10000 s 至 1/4 s	外壳
平移/倾斜/变焦	水平转动: 360° 连续, 0.05° – 450° /s 垂直转动: 220° , 0.05° – 450° /s 30 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 360 倍 电子翻转、256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调变焦速度	可持续性
视频		不含 PVC
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	存储器
分辨率	HDTV 720p 1280x720 至 320x180	512 MB RAM, 256 MB 闪存
帧速率	在不同分辨率下最大均为 25/30 fps (50/60 Hz)	电源
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	安讯士大功率 PoE 单端口中跨设备: 100–240 V AC, 最大 74 W 摄像机功耗: 标准 16 W, 最大 60 W
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 电子图像稳定 (EIS) 宽动态范围 (WDR)	接口
网络		RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 包括 RJ45 推拉式连接器 (IP66)
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	存储
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
系统集成		工作条件
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的安讯士视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 onvif.org	带 30 W 中跨设备: –20 ° C 至 50 ° C (–4 ° F 至 122 ° F) 带 60 W 中跨设备: –50 ° C 至 50 ° C (–58 ° F 至 122 ° F) 最高温度 (间歇): 60 ° C (140 ° F) 极地温度控制: 能够在低至 –40 ° C (–40 ° F) 的温度下启动 湿度 10–100% RH (冷凝)
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、自动跟踪、主动门守卫、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 支持 支持安讯士摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	存放条件
事件触发	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测、冲击侦测 硬件: 风扇、网络、温度、外壳打开 PTZ: 自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表 输入信号: 手动触发器、虚拟输入	–40 ° C 至 65 ° C (–40 ° F 至 149 ° F)
事件动作	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡	认证
		EMC EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950–1 IEC/EN/UL 60950–22 环境 EN 50121–4、IEC 62236–4、IEC 60068–2–1、IEC 60068–2–2、IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–14、IEC 60068–2–27、NEMA 250 类型 4X IEC/EN 60529 IP66 IEC 60721–4–3、IEC 60068–2–30、IEC 60068–2–60、IEC 60068–2–78、NEMA TS–2–2003 v02.06、2.2.7、2.2.8、2.2.9 子部分; IEC 62262 IK10、ISO 4892–2 网络 NIST SP500–267 中跨设备: EN 60950–1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AR
		重量
		3.7 千克 (8.2 磅)
		尺寸
		Ø232 x 280 毫米 (Ø9 1/8 x 11 英寸)
		所含附件
		安讯士 High PoE 60 W 中跨单端口、RJ45 推拉式连接器 (IP66)、遮阳罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
		可选附件
		烟色半球罩 AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包
		视频管理软件
		AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得
		语言
		英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
		质保
		有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty

a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包的软件。
(www.openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: axis.com/environmental-responsibility