

AXIS Q6055 PTZ Dome Network Camera

Zipstreamを搭載したHDTV 1080pの32倍ズーム屋内対応PTZドーム

AXIS Q6055は、HDTV 1080p、32倍光学ズーム、および高速で正確なパン/チルト性能を備えた、ハイエンド屋内用PTZドームです。広い範囲を監視するとともに、遠距離から詳細に監視することができます。高い光感度とデイナイト機能とにより、低照度環境でも高画質を保証しながら、Axis Zipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が低減されます。ガードツアーを使用することで、256か所のプリセットポジションを自動的に巡回できます。AXIS Q6055には、ハイライト補正、物の持ち去り検知機能、出入り検出、オートトラッキング、アクティブゲートキーパーなどのビデオ分析が内蔵されています。双方向音声、音声検知、I/Oポート、および24 V AC/DC電源に対応しています。

> HDTV 1080p、32倍光学ズーム

> Axis Zipstreamテクノロジー

> インテリジェントビデオ機能を内蔵

> IP52等級の防塵・防水機能



AXIS Q6055 PTZ Dome Network Camera

モデル	AXIS Q6055 60 Hz AXIS Q6055 50 Hz
カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.44 ~ 142.6 mm、F1.6 ~ 4.41 水平画角: 62.8°~2.23° 垂直画角: 36.8°~1.3° オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.5ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/33000 ~ 1/3秒 (50 Hz) 1/33000秒 ~ 1/4秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360°(エンドレス)、0.05° ~ 450°/秒 チルト: 180°、0.05° ~ 450°/秒 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、 ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向 表示、新しいパン0°の設定、調整可能なズームスピード
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メインおよびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 1080p 1920x1080 ~ 320x180 HDTV 720p 1280x720 ~ 320x180
フレームレート	HDTV 720pで最大60フレーム/秒 HDTV 1080pで最大30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ ストリーム Axis Zipstreamテクノロジー 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベ ル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コ ントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微 調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ(テキスト/画像)、 32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリ ーズ、自動デフォック、逆光補正 ワイドダイナミックレンジ(WDR): 最大120 dB (撮影場所 に応じて値は異なります)、ハイライト補正
音声	
音声 ストリーミング	双方向: 全二重、半二重、単方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、 Opus 8/16/48 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力用にマル チケーブル (別売) が必要
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロー ル、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明 書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG、 仕様は onvif.org で入手可能

インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、 アクティブゲートキーパー、AXIS Fence Guard、 AXIS Motion Guard 音声検知 基本的な分析機能(本格利用の場合はサードパーティ 製アプリケーションを推奨): 物の持ち去り、出入り検 出、フェンス検知、オブジェクトカウント ハイライト補償 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパー ティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検 知、衝撃検知、音声検知 物の持ち去り、出入り検出、フェンス検知、オブジェ クトカウント ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度 PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、 プリセット位置への到達 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用 入力信号: 手動トリガー、仮想入力、デジタル入力
イベント アクション	デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジス トレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像の バッファリング、SNMPトラップの送信 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネッ トワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、 オーディオクリップの再生
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP52規格準拠 メタルケース(アルミニウム)、アクリル(PMMA)透明 ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Axis PoE+ミッドスパン1ポート:100 ~ 240 V AC、最大37 W IEEE 802.3at Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 標準13 W、最大19 W マルチケーブル: 20 ~ 28 V DC、標準11 W、最大16 W 20 ~ 24 V AC、標準17 VA、最大25 VA
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、AC/DC電源用マルチコネ クター(ケーブル別売): 4つの設定可能なアラーム入出 力、マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブス ピーカーへのラインモノラル出力用
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照
動作条件	0 °C ~ 50 °C 湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 使用環境 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267

	ミッドスパン:EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR
重量	カメラ: 2.6 kg、埋め込み取り付けキット: 3.2 kg
外形寸法	天吊型: Ø198 x 240 mm 埋込型: Ø248 x 243 mm
付属品	Axis PoE+ミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋め込み式マウント、スモークドームカバー インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプションアクセサリ	マルチケーブル AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310 Video Surveillance Control Board、マルチユーザーデコーダライセンスパック

ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェアについては、www.axis.com/vmsを参照してください。

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility