

AXIS Q6055 PTZ 球型网络摄像机

室内 PTZ 摄像机，支持 HDTV 1080p 分辨率、32 倍变焦功能和 Zipstream 技术

AXIS Q6055 是一款高配版室内 PTZ 球型摄像机，支持 HDTV 1080p，可提供 32 倍光学变焦功能、较宽覆盖区域内的快速准确水平/垂直转动性能以及远距离处的详细监控。高光敏度和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量，同时安讯士 Zipstream 技术可降低带宽和存储要求。利用轮巡功能可将摄像机自动对准至 256 个预设位置。AXIS Q6055 随附一个内置视频分析功能，如强光补偿、移动物体、进入/退出侦测、自动追踪和主动门守。它支持双向音频、音频侦测、输入/输出端口和 24 V AC/DC 电源。

- > [HDTV 1080p 和 32 倍光学变焦](#)
- > [安讯士 Zipstream 技术](#)
- > [内置视频分析功能](#)
- > [IP52 级防尘和防水](#)



AXIS Q6055 PTZ 球型网络摄像机

型号	AXIS Q6055 60 Hz AXIS Q6055 50 Hz	高光补偿 支持 支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 www.axis.com/acap
摄像机		
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	
镜头	4.44–142.6 毫米，F1.6–4.41 水平视野：62.8° –2.23° 垂直视野：36.8° –1.3° 自动对焦、自动光圈	
日夜	自动可拆卸式红外截止滤光片	
最低照度	彩色：30 IRE F1.6 条件下为 0.3 lux 黑/白：30 IRE F1.6 条件下为 0.03 lux 彩色：50 IRE F1.6 条件下为 0.5 lux 黑/白：50 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux	
快门时间	1/33000 s 至 1/3 s，频率为 50 Hz 1/33000 s 至 1/4 s，频率为 60 Hz	
平移/倾斜/变焦	水平转动：360° 连续，0.05° –450° /s 垂直转动：180°，0.05° –450° /s 32 倍光学变焦和 12 倍数字变焦，总变焦为 384 倍 电子翻转、256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调整变焦速度	
视频		
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	
分辨率	HDTV 1080p 1920x1080 至 320x180 HDTV 720p 1280x720 至 320x180	
帧速率	在 HDTV 720p 下最大均为 50/60 fps (50/60 Hz) 在 HDTV 1080p 下最大均为 25/30 fps (50/60 Hz)	
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 安讯士 Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转：0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 宽动态范围 (WDR)：高达 120 dB，具体取决于场景和高光补偿	
音频		
音频流	双向：全双工、半双工、单工	
音频压缩	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 可配置的比特率	
音频输入/输出	外部麦克风或线路输入和线路输出需要多芯电缆 (单独出售)	
网络		
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP	
系统集成		
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX [®] 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的安讯士视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G，规格请参见 onvif.org	
智能分析	包括 安讯士视频移动侦测、自动跟踪、主动门卫值守、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 音频侦测 基本分析 (将不与第三方分析进行比较)：目标移除、进出侦测、围栏侦测、目标统计	
事件触发	侦测器：已访问实时流、视频移动侦测、震动侦测、音频侦测 目标移除、进出侦测、围栏侦测、目标统计 硬件：风扇、网络、温度 PTZ：自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储：中断、录制 系统：系统就绪 时间：重复、使用时间表 输入信号：手动触发器、虚拟输入、数字输入	
事件动作	昼/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ：PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知 外部输出激活、音频录制到前端存储、播放音频剪辑	
数据流	事件数据	
内置安装帮助	像素计数器	
常规		
外壳	IP52 级 金属外壳 (铝质)、亚克力 (PMMA) 透明半球罩	
可持续性	不含 PVC	
存储器	512 MB RAM，256 MB 闪存	
电源	安讯士 PoE+ 单端口中跨设备 ：100–240 V AC，最大 37 W IEEE 802.3at 类型 2 4 类 摄像机功耗：标准 13 W，最大 19 W 多芯电缆 ： 20–28 V DC，标准 11 W，最大 16 W 20–24 V AC，标准 17 VA，最大 25 VA	
接口	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、交/直流电源的复用连接器 (电缆单独出售)、4 种可配置的报警输入/输出、麦克风输入、线路单声道输入、有源扬声器线路单声道输出	
存储	支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 www.axis.com	
工作条件	0° C 至 50° C (32° F 至 122° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)	
存放条件	–40° C 至 65° C (–40° F 至 149° F)	
认证	EMC EN 55022 A 类、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950–1 环境 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068–2–1、IEC 60068–2–2、IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–14、IEC 60068–2–27、IEC 60068–2–78 网络 NIST SP500–267 中跨设备 ：EN 60950–1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL–AR	
重量	摄像机：2.6 千克 (5.7 磅)；含天花吊架：3.2 千克 (7.1 磅)	
尺寸	硬天花板：Ø198 x 240 毫米 (Ø7 13/16 x 9 7/16 英寸) 吊顶：Ø248 x 243 毫米 (Ø9 3/4 x 9 9/16 英寸)	
所含附件	安讯士 PoE+ 中跨单端口、硬天花板和吊顶的嵌入式固定座、烟色半球罩 安装指南、Windows 解码器单用户许可证	
可选附件	多芯电缆	

	AXIS T91 安装附件、AXIS T8415 无线安装工具、AXIS T90 照明器、AXIS T8310 视频监控控制板、多用户解码器许可证包
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士的应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文

质保 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 www.axis.com/warranty

- a. 本产品包括由 *OpenSSL Project* 开发的用于 *OpenSSL 工具包* 的软件。
(www.openssl.org) 以及由 *Eric Young (eay@cryptsoft.com)* 编写的加密软件。

环境责任：axis.com/environmental-responsibility