

AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

室外专用不锈钢 PTZ 摄像机，支持 HDTV 1080p 分辨率和 Zipstream 技术

AXIS Q6055-S 是一款配有增压型航海级不锈钢外壳的 PTZ 摄像机，支持 HDTV 1080p 分辨率和 32 倍光学变焦功能。快速精确的水平转动/垂直转动，可实现广域覆盖以及远距离细节监控。高光敏度和日间/夜间功能可确保即使在低光情况下也能获得较高的图像质量，同时 Axis Zipstream 技术可降低带宽和存储要求。该不锈钢外壳对腐蚀、清洁化学品和高压蒸汽有较高的抵抗性。此外壳可充入氮气，以防止内部冷凝并打造不可燃的环境。媒体转换器交换机支持使用标准网络或光纤电缆进行菊花链安装。

- > 氮气增压航海级不锈钢外壳
- > HDTV 1080p 和 32 倍光学变焦
- > 用于光纤、RJ45 连接的 SFP 插槽
- > 用于警报输入/输出的输入/输出
- > Axis Zipstream



AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

型号	AXIS Q6055-S 60 Hz AXIS Q6055-S 50 Hz	通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知外部输出激活
摄像机		
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	数据流 事件数据
镜头	4.44-142.6 毫米, F1.6-4.41 水平视野: 62.8° -2.23° 垂直视野: 36.8° -1.3° 自动对焦、自动光圈	内置安装辅助工具 像素计算器
全天候	自动可拆卸式红外滤光片	分析
最低照度	彩色: 30 IRE F1.6 条件下为 0.3 lux 黑/白: 30 IRE F1.6 条件下为 0.03 lux 彩色: 50 IRE F1.6 条件下为 0.5 lux 黑/白: 50 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux	应用 随附 AXIS Video Motion Detection, Autotracking, Active Gatekeeper, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard 基本分析 (将不与第三方分析进行比较): 目标移除、进出侦测、围栏侦测、目标统计 高光补偿 支持 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap
快门速度	1/33000 s 至 1/3 s, 频率为 50 Hz 1/33000 s 至 1/4 s, 频率为 60 Hz	一般
水平转动/垂直转动/变焦	水平转动: 360° 连续, 0.05° - 450° /s 垂直转动: 220°, 0.05° - 450° /s 32 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 384 倍 电子翻转, 256 个预设位置、轮巡录制、轮巡、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调变焦速度	外壳 IP6K9K、IP66、IP67、NEMA 4X、NEMA 6P 和 IK10 级 ^D 不锈钢外壳 (V4A、SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4432)、尼龙透明半球罩
视频		内存 512 MB RAM, 256 MB 闪存
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG	电源 摄像机功耗: 最小 65 W 最小要求电源: 24 V DC, 3.2 A (75 W) 推荐电源: AXIS T8008 PS24
分辨率	HDTV 1080p 1920x1080 至 320x180 HDTV 720p 1280x720 至 320x180	连接器 IP66 级 DC 电源复式连接器、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 和输入/输出, 包括 7 米 (23 英尺) 的电缆
帧速	在 HDTV 720p 下高达 50/60 fps (50/60 Hz) 在 HDTV 1080p 下高达 25/30 fps (50/60 Hz)	存储 支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264	工作条件 -30° C 到 50° C (-22° F 到 122° F) 最高温度 (间歇): 60° C (140° F) 湿度 10-100% RH (冷凝)
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿 宽动态范围 (WDR): 高达 120 dB, 具体取决于场景和高光补偿	存储条件 -40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
网络		认证 EMC EN 55032 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 32 A 类、KCC KN32 A 类、KN35 安全 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 环境 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、NEMA 250 4X 型 IEC/EN 60529 IP66、IP67、IP6K9K、NEMA 250 类型 6P、MIL-STD 810G 509.5 网络 NIST SP500-267
安全性	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、强力延迟保护	重量 6.0 千克 (13 磅)
支持的协议	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTP、LLDP	尺寸 Ø224 x 256 毫米 (Ø8 13/16 x 10 1/16 英寸)
系统集成		所含附件 AXIS T8607 Media Converter Switch、7 米 (23 英尺) IP66 级多芯电缆 安装指南、Windows 解码器单用户许可证
应用编程接口	用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS Camera Application Platform; 规格请参见 www.axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 onvif.org	可选附件 AXIS T8008 PS24、AXIS T94A02D Pendant Kit、AXIS T91K61 Wall Mount、AXIS Q60-S Smoked Dome AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310 Video Surveillance Control Board、多用户解码器许可证包
事件触发器	侦测器: 已访问实时流、视频移动侦测、冲击侦测 目标移除、进出侦测、围栏侦测、目标统计 硬件: 风扇、网络、温度 PTZ: 自动跟踪、错误、移动、就绪、已达到预设 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表 输入信号: 手动触发器、虚拟输入、数字输入	视频管理软件 AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis 应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得
事件操作	昼/夜模式、叠加字幕、录制视频至前端存储、报警前和报警后视频缓冲、发送 SNMP 陷阱 PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件	语言 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文 保修 有关 Axis 3 年保修和 AXIS 延长质保选项的信息, 请参见 www.axis.com/warranty

- a. 本产品包括由 *OpenSSL Project* 开发的用于 *OpenSSL* 工具包的软件。
(www.openssl.org) 以及由 *Eric Young* (eyay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。
- b. 上面的阙除外

AXIS T8607 Media Converter Switch

一般	
外壳	金属 颜色：白色 NCS S 1002-B
电源	24 V DC，最大 4 W（不包括电源）
连接器	2 个 RJ45 连接器 (10/100 Mbps)（使用屏蔽电缆 (STP) CAT5 或更高版本。） 2 个 SFP 连接器 (100/1000 Mbps)，用于将 SFP 光纤模块或 SFP 连接到铜模块 1 个电源 2 个可配置的报警输入/输出端口 摄像机多芯电缆
显示和指示器	电源 LED 指示灯 摄像机网络 LED 指示灯 网络 LED 指示灯 (4 个)
合规	RoHS、REACH、WEEE、CE、EN 50022、IEC 60715、AS 2756
安装	DIN 轨道支架
环境	室内/机柜
工作条件	-40 ° C 至 75 ° C (-40 ° F 至 167 ° F) 湿度 10-85% RH (非冷凝)
存储条件	-40 ° C 至 75 ° C (-40 ° F 至 167 ° F) 湿度 10-85% RH (非冷凝)
认证	EMC EN 55022 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22、KCC KN22 A 类、KN24 安全 IEC/EN 60950-1
尺寸	150 x 100 x 30 毫米 (5 15/16 x 3 15/16 x 1 3/16 英寸)
重量	284 克 (0.63 磅)
所含附件	安装托架 DIN 轨道安装夹
保修	有关 3 年保修的信息，请参见 axis.com/warranty

环境责任：

axis.com/environmental-responsibility