

AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

可靠的、高密度视频编码器机架。

AXIS Q7920 是一款高密度 5U 机架式视频编码器机架，提供可扩展解决方案用于将模拟安装迁移到网络视频。它可容纳多达 14 个热插拔视频编码器刀片。配备齐全时，它支持将多达 84 个模拟摄像机集成到基于 IP 的视频监控系统。它允许任意组合刀片，支持不同的压缩格式、分辨率和帧速。AXIS Q7920 提供 RJ45 端口和 SFP 插槽。它通过每个插槽背面的 RS485 连接器支持 PTZ 控制。每个插槽都具有外部输入/输出设备的连接，支持外部报警触发和设备控制。

- > 14 个热插拔刀片
- > 电源和网络冗余
- > I/O 和串口支持
- > SFP 光纤连接插槽



AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

常规		认证	C-Tick AS/NZS CISPR 22 B 类、EN 50121-4、EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类非屏蔽电缆、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类屏蔽电缆、ICES-003 B 类、IEC/EN/UL 60950-1、KCC KN22 B 类、KN24、VCCI B 类。EN 62368-1
扩展插槽	14 个用于视频编码器刀片的插槽	尺寸	221.5 x 482 x 249.3 毫米 (8.7 x 19 x 9.8 英寸)
外壳	5U 金属外壳，用于安装在 19 英寸机架中 颜色：黑色/银色 (NCS S 9000-N)	重量	10.5 千克 (23.2 磅)，不包括刀片
可持续性	不含 PVC	所含附件	安装指南、安装套件 (包含 4 个垫脚)、2 个交流电缆、接线端子
电源	100-240 V AC, 最大 365 W, 50/60 Hz 2 个互换式冗余电源装置	可选附件	如需了解更多附件，请参见 www.axis.com
冷却	两个互换式风扇托盘，每个配备两个风扇	语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
接口	4 个以太网 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (千兆以太网) 4 个 1 Gbps SFP 插槽 14 个 I/O 接线端子 14 个 RS485 接线端子 (半双工) 14 个 2 针 12 V 电源输出接线端子	质保	有关 5 年保修的信息，请参见 axis.com/warranty
工作条件	0 ° C 至 45 ° C (32 ° F 至 113 ° F) 湿度 20-85% RH (非冷凝)		

环境责任：axis.com/environmental-responsibility