

## AXIS Q8414-LVSネットワークカメラ

グリップがなく、壁の角に収まる形状のステンレス製カメラ

AXIS Q8414-LVSは、耐衝撃性ステンレススチール製ケーシングと不可視赤外線LED照明を備えており、完全な暗闇の屋内でも高品質なビデオ監視を行うことができます。また、Lightfinderをサポートし、低照度時でも非常に高い感度を実現します。防水ケーシングを使用しているため、ホース、石鹼水またはその他の多用途洗浄剤で簡単かつ安全に洗浄できます。IP66規格とNEMA 4X規格に準拠しています。このカメラには紐をかける部分がなく、刑務所、取調室、エレベーターなどの小さな部屋のビデオ監視に最適です。AXIS Q8414-LVSは音声分析機能を搭載し、アラームを発するのにも使用されています。

- > 紐をかける部分がなく、壁の角に収まる形状のステンレス製カメラ
- > IK10+ 50ジュールに準拠した耐衝撃性
- > 容易かつ安全なクリーニング
- > 不可視赤外線LED照明 (940 nm)



# AXIS Q8414-LVSネットワークカメラ

<b>モデル</b>	AXIS Q8414-LVS ネットワークカメラMETAL AXIS Q8414-LVS ネットワークカメラWHITE
<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	パリアフォーカル、2.5〜6 mm、F1.2 水平画角: 105° -49° 垂直画角: 79° -37° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール
<b>デナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	カラー: 0.1ルクス、(F1.2) 白黒: 0.02ルクス、F1.2 0ルクス (赤外線ライト使用時)
<b>シャッター スピード</b>	1/24500〜2秒
<b>アングル調整</b>	チルト10°、回転340°
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロファイル Motion JPEG
<b>解像度</b>	1280×960 (約1.3メガピクセル) <sup>a</sup> 〜160×90
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/CBR H.264
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	デジタルPTZ
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR - ダイナミックコントラスト、暗所における振る舞いの微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、テキストおよび画像オーバーレイ、3つのプライバシーマスク、画像のミラーリング
<b>音声</b>	
<b>音声 ストリーミング</b>	双方向
<b>音声圧縮</b>	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
<b>音声入出力</b>	外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力、 内蔵マイクロフォン (オン/オフを切り替え可能)
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>b</sup> 暗号化、IEEE 802.1X <sup>b</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>b</sup> 、SSL/TLS <sup>b</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルSおよびONVIF <sup>®</sup> プロファイルG (仕様は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能)
<b>インテリジェント ビデオ</b>	AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照)
<b>イベント トリガー</b>	インテリジェントビデオ、外部入力、エッジストレージイベント
<b>イベント アクション</b>	デナイトモード、オーバーレイ (テキスト)、エッジストレージへの映像の保存、プリ/ポストアラームビデオバッファ、外部出力の駆動、SNMPトラップの送信、オーディオクリップの再生 FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有および電子メールによるファイルアップロード 電子メール、HTTP、HTTPS、TCPによる通知

<b>データストリー ミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター、調整可能な赤外線照明
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	ポリカーボネート製ドーム、赤外線ウィンドウ、IP66およびNEMA 4X規格に準拠し、IK10+ (50ジュール) 耐衝撃型ステンレススチール製ケーシング。 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。 <b>METALモデル:</b> カラー: 艶消しステンレススチール <b>WHITEモデル:</b> カラー: 白 NCS S 1002-B
<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>メモリー</b>	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
<b>電源</b>	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大6.2 W (赤外線制限時) Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大8.7 W (赤外線フル時)
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1) 3.5 mm マイクロフォン/ライン入力、3.5 mm ライン出力
<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く長寿命、不可視の940 nm赤外線LED。照射強度を調整可能。最大照射距離10 m (撮影場所に応じて値は異なります)
<b>ストレージ</b>	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>動作条件</b>	0° C〜50° C 湿度: 10〜100% RH (結露可)
<b>保管条件</b>	-40° C〜65° C
<b>認証・認可</b>	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN-22 Class B、KN-24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10+、EN 62471
<b>外形寸法</b>	165 x 255 x 215 mm
<b>重量</b>	3.45 kg
<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー、Resistorx 20ビット、コネクタキット、ワッシャー、RJ45用取付ツール
<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS Q8414-LVS スモークドーム、 AXIS Q8414-LVS 赤外線ウィンドウB、 I/O オーディオケーブル5 m、 AXIS T8640 PoE+同軸変換アダプター (AXIS T8642 取り付けキットAが必要)、 AXIS Door Switch A その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> から入手可能
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)
	a. VAPIX <sup>®</sup> によって1400×1050 (1.4メガピクセル) に拡大された解像度をサポート b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>