

## AXIS Q8665-E PTZネットワークカメラ

クリアなウィンドウから即時に状況を確認

AXIS Q8665-Eは、100° /秒の高速パン機能と40° /秒の高速チルト機能を備えています。標準的なPTZドームと比較して、上方向に40° にチルトし、支柱の上部に取り付けできるため、視線に何も入らない360° の視野を実現できます。IP66とNEMA 4Xに準拠しており、ほこり、雨、雪からの保護を備えています。また、AXIS Q8665-Eは、余分の水分や雨を取り除くためのワイパーを備えています。ほこり、塩、砂、自動車の排ガスなどのリスクが高い場所では、クリアなウィンドウを維持するための洗浄剤を吹き付けるアクセサリ洗浄機を購入できます。

- > 360°エンドレス回転の連続パン
- > 高速なパン/チルト
- > 18倍光学ズーム、HDTV 1080p
- > 防水、防塵
- > -40 °C~55 °C



# AXIS Q8665-E PTZネットワークカメラ

<b>モデル</b>	AXIS Q8665-E 24 V AC AXIS Q8665-E 120 V AC AXIS Q8665-E 230 V AC	<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>カメラ</b>		<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター
<b>撮像素子</b>	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>一般</b>	
<b>レンズ</b>	バリフォーカル4.7~84.6 mm、F1.6~2.8 水平画角: 59° -4° 垂直画角: 35° -2° 対角画角: 68° -4° オートフォーカス、自動デイナイト	<b>ケーシング</b>	IP66およびNEMA 4Xに準拠したアルミニウムケーシングおよびABS カラー: RAL 9002 ワイパー付属
<b>デイナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え(ナイトモード)	<b>メモリー</b>	RAM 256 MB、フラッシュ 128 MB
<b>最低照度</b>	カラー: 0.5ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE、F1.6)	<b>電源</b>	24 V AC 120 V AC 230 V AC 標準: 40 W 最大: 55 W
<b>シャッタースピード</b>	1/28000秒~2秒	<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TXネットワークコネクタ 電源コネクタCN1 信号コネクタREL1 (CN4)
<b>パン/チルト/ズーム</b>	パン: 360° (エンドレス)、0.02°/秒~100°/秒 チルト: -90° ~+40°、0.02°/秒~40°/秒 ズーム: 18倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム プリセット精度: 0.02° プリセットポジション、ガードツアー、ドライバーの選択、コントロールキュー	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照
<b>ビデオ</b>		<b>動作条件</b>	-40° C~55° C 湿度: 10~100% RH (結露可) 極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40°Cの低温でカメラの起動が可能
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.264メインおよびベースラインプロファイル Motion JPEG	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C
<b>解像度</b>	1920×1080 HDTV 1080p~160x90	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A ITE、ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、EN 50121-4 120 V ACと230 V AC: KCC KN22 Class A、KN24 <b>使用環境</b> IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4x <b>安全性</b> IEC/EN 60950-1、IEC/EN 60950-2 24 V ACと120 V AC: UL 60950-1、UL 60950-22
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)	<b>外形寸法</b>	258 x 584 x 463 mm
<b>ビデオストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGにおける、個別に設定可能なマルチストリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264	<b>重量</b>	17.5 kg
<b>画像設定</b>	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR - ダイナミックコントラスト、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、デイナイト切り替えレベル	<b>付属品</b>	インストールガイド
<b>ネットワーク</b>		<b>必要なハードウェア</b>	AXIS壁面取付ブラケットKまたはAXIS柱頂取付ブラケットK
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	<b>オプションアクセサリ</b>	AXISワッシャーキットA AXIS T95A64 コーナー取り付けブラケット AXIS T95A67 支柱ブラケット AXIS T98A15-VE メディアコンバータキャビネットA その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア ( <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a> から入手可能)
<b>システムインテグレーション</b>		<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルSおよびONVIF <sup>®</sup> プロファイルG (仕様は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能)	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)
<b>インテリジェントビデオ</b>	AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照)	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)
<b>イベントトリガー</b>	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)
<b>イベントアクション</b>	デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアも含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)