

AXIS Q8665-E PTZ 网络摄像机

通过清洁的视窗快速扫视

AXIS Q8665-E 可提供 100° /s 的快速水平转动功能，以及 40° /s 的垂直转动功能。与标准 PTZ 半球摄像机相比，它可以向上垂直转动 40°，并且可安装在圆柱顶端，在不影响视线的情况下提供 360° 视野。符合 IP66 和 NEMA 4X 级防尘、防雨和防雪标准。AXIS Q8665-E 配有雨刷，用于除去多余的水或雨水。在多尘、高盐、多沙及车辆尾气排放大的地方，可以购买配件清洗器以喷洒清洗液来保证窗口清洁。

- > 360° 连续水平转动
- > 高速水平转动/垂直转动
- > 能够以 HDTV 1080p 分辨率提供 18 倍光学变焦
- > 防水和防尘
- > -40° C 至 55° C (-40° F 至 131° F)



AXIS Q8665-E PTZ 网络摄像机

| | | | |
|-----------------|---|---------------|---|
| 型号 | AXIS Q8665-E 24 V AC AXIS Q8665-E 120 V AC AXIS Q8665-E 230 V AC | 数据流 | 事件数据 |
| 摄像机 | | 内置安装帮助 | 像素计数器 |
| 图像传感器 | 1/2.9" 逐行扫描 RGB CMOS | 常规 | |
| 镜头 | 变焦, 4.7-84.6 毫米, F1.6 - 2.8 水平视野: 59° -4° 垂直视野: 35° -2° 对角线视野: 68° -4° 自动对焦、自动日夜转换 | 外壳 | IP66 和 NEMA 4X 级铝质外壳和 ABS 颜色: RAL 9002 附带雨刷 |
| 日夜 | 夜间模式下自动可拆卸式红外滤光片 | 存储器 | 256 MB RAM, 128 MB 闪存 |
| 最低照度 | 颜色: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.5 lux 黑/白: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux | 电源 | 24 V AC 120 V AC 230 V AC 标准: 40 W 最大: 55 W |
| 快门时间 | 1/28000 s 至 2 s | 接口 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 网络连接器 电源连接器 CN1 CN4 中的信号连接器 REL1 |
| 平移/倾斜/变焦 | 水平转动: 360° 连续, 0.02° /s 至 100° /s 垂直转动: -90° 至 +40°, 0.02° /s 至 40° /s 变焦: 18 倍光学变焦、12 倍数字变焦 预设精度: 0.02° 预设位置、轮巡、驱动程序选择、控制队列 | 存储 | 支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 www.axis.com |
| 视频 | | 工作条件 | -40° C 至 55° C (-40° F 至 131° F) 湿度 10-100% RH (冷凝) 极地温度控制使摄像机能够在低至 -40 °C/°F 的温度下启动 |
| 视频压缩 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.264 Main and Baseline Profiles Motion JPEG | 存放条件 | -40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F) |
| 分辨率 | 1920x1080 HDTV 1080p 至 160 x 90 | 认证 | EMC EN 55022 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61010-1 120 V AC 和 230 V AC; KCC KN22 A 类、KN24 |
| 帧速率 | 在所有分辨率下最大为 25/30 fps (50/60 Hz) | 环境 | IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4x |
| 视频流 | 提供多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264 | 安全 | IEC/EN 60950-1、IEC/EN 60950-22 24 V AC 和 120 V AC; UL 60950-1、UL 60950-22 |
| 图像设置 | 手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、WDR - 动态对比、背光补偿、低照度下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、日夜转换档位 | 尺寸 | 258 x 584 x 463 毫米 (10 3/16 x 23 x 18 1/4 英寸) |
| 网络 | | 重量 | 17.5 千克 (38.6 磅) |
| 安全 | 密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理 | 所含附件 | 安装指南 |
| 支持的协议 | IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH | 硬件要求 | AXIS 墙挂支架 K 或 AXIS 柱式支架 K |
| 系统集成 | | 可选附件 | AXIS 清洗器套件 A AXIS T95A64 角架 AXIS T95A67 立杆支架 AXIS T98A15-VE 媒体转换器机柜 A 有关更多附件的信息, 请参见 www.axis.com |
| 应用程序编程接口 | 用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 摄像机应用平台; www.axis.com 中的规格 具有一键式连接功能的 AXIS 视频托管系统 (AVHS) ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 www.onvif.org | 视频管理软件 | AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 www.axis.com/vms 上获得 |
| 智能分析 | AXIS 视频移动侦测、主动篡改报警、门守 支持 AXIS 摄像机应用平台, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap | 语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文 |
| 事件触发 | 分析、前端存储事件 | 质保 | 有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项, 请参见 www.axis.com/warranty |
| 事件动作 | 日/夜模式、叠加字幕、视频录制到前端存储、报警前和报警后视频缓冲 通过 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 网络共享和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知 | 环境责任: | www.axis.com/environmental-responsibility |