

## AXIS Companion Recorder

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux avec switch PoE

AXIS Companion Recorder est un enregistreur vidéo réseau compact pour huit caméras réseau Axis. Il comporte un switch PoE intégré pour faciliter son installation. L'appareil se caractérise par un disque dur destiné à la surveillance et une conception sans ventilateur. Il comprend également un port USB pour exporter facilement les séquences vidéo. Un point d'accès sans fil est inclus pour permettre l'installation et l'accès direct au système avec des appareils mobiles. AXIS Companion Recorder existe en deux modèles – avec un disque dur inclus de 2 To ou 4 To.

- > **Disque dur conforme aux normes de surveillance, 2 To ou 4 To**
- > **Commutateur avec 8 ports PoE, 1 port LAN**
- > **Encombrement réduit, pas de ventilateur**
- > **Point d'accès sans fil pour appareils mobiles**
- > **Port USB pour export vidéo**



# AXIS Companion Recorder

<b>Modèles</b>	AXIS Companion Recorder 8CH 2 To AXIS Companion Recorder 8CH 4 To	<b>Puissance de sortie max.</b>	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 1, Classe 2 et Classe 3 Total max 65 W
<b>Stockage</b>	2 To : Disque dur 2 TB, 5 900 tr/min catégorie surveillance avec mémoire cache 64 Mo et interface SATA 6Go/s 4 To : Disque dur 4 TB, 5 400 tr/min catégorie surveillance avec mémoire cache 128 Mo et interface SATA 6Go/s	<b>Boîtier</b>	Boîtier aluminium et plastique Couleur : Blanc
<b>Vidéo</b>		<b>Mémoire</b>	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
<b>Enregistrement</b>	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 80 Mbit/s.	<b>Conditions d'utilisation</b>	De 0°C à 35°C (32°F à 95°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
<b>Compression vidéo</b>	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)	<b>Conditions de stockage</b>	De -40°C à 65°C (40°F à 149°F)
<b>Résolutions</b>	Prise en charge de toutes les résolutions	<b>Connecteurs</b>	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrée CC
<b>Fréquence d'image</b>	Prise en charge de toutes les fréquences d'image	<b>Homologations</b>	CEM : EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Partie 15 Sous-partie C, FCC Partie 15 Sous-partie E, RSS-247 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1
<b>Flux audio</b>	Transmission audio unidirectionnelle, compression audio AAC	<b>Dimensions</b>	180 mm x 180 mm x 53 mm 7 1/16 po x 7 1/16 po2 1/16 po
<b>Réseau</b>		<b>Poids</b>	600 g (1,3 lb)
<b>Fonction réseau</b>	Serveur DHCP, NTP et SMB inclus	<b>Accessoires fournis</b>	Alimentation, Guide d'installation
<b>Interface sans fil</b>	Point d'accès sans fil pour appareils mobiles Antenne interne IEEE 802.11a/b/g/n (bande de fréquence 2,4 et 5 GHz) WPA2 - Personnel	<b>Accessoires en option</b>	Support de fixation
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, authentification Digest, journal des accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée	<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	Axis Companion disponible sur <a href="http://www.axiscompanion.com">www.axiscompanion.com</a> .
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	<b>Garantie</b>	Garantie 3 ans d'AXIS : voir <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Intégration système</b>		Responsabilité environnementale : <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Déclencheurs d'événements</b>	Erreur du disque dur, montant PoE dépassé		
<b>Actions sur événement</b>	Alarme sonore, notification par e-mail		
<b>Général</b>			
<b>Produits pris en charge</b>	Caméras AXIS Companion Line, caméras réseau et encodeurs Axis avec firmware 5.50 ou ultérieur		
<b>Puissance d'entrée</b>	100-240 V CA, 50-60 Hz Max 90 W		