

AXIS Companion Recorder

Grabador de vídeo en red de 8 canales con switch PoE

El grabador AXIS Companion es un grabador de vídeo en red compacto para hasta ocho cámaras de red Axis. Incluye un switch PoE integrado para una instalación sencilla. El dispositivo ofrece un disco duro apto para vigilancia y un diseño sin ventilador. Incluye también un puerto USB para la exportación sencilla de las grabaciones de vídeo. Incorpora un punto de acceso inalámbrico para instalación y acceso directo al sistema mediante dispositivos móviles. El grabador AXIS Companion está disponible en dos modelos: uno con disco duro de 2 TB y otro con disco duro de 4 TB.

- > Disco duro apto para vigilancia, 2 TB o 4 TB
- > Conmutador con 8 puertos PoE, 1 puerto LAN
- > Diseño compacto y silencioso
- > Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles
- > Puerto USB para exportación de vídeo

AXIS Companion
Recorder



AXIS Companion Recorder

Modelos	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	Potencia de salida máxima	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1, Clase 2 y Clase 3 Total 65 W máx.
Almacenamiento	2 TB: 2 TB, HDD de 5900 rpm para videovigilancia con 64 MB de caché e interfaz SATA 6Gb/s 4 TB: 4 TB, HDD de 5400 rpm para videovigilancia con 128 MB de caché e interfaz SATA 6Gb/s	Carcasa	Carcasa de aluminio y plástico Color: Blanco
Vídeo		Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Grabación	Apto para grabar hasta 8 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 80 Mbit por segundo.	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Resoluciones	Compatible con todas las resoluciones de cámara	Conectores	8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrada de CC
Velocidad de imagen	Admite todas las frecuencias de imagen de cámaras	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B Conexión inalámbrica EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1
Retransmisión de audio	Transmisión de audio unidireccional, compresión de audio AAC	Dimensiones	180 mm x 180 mm x 53 mm
Red		Peso	600 g
Función de red	DHCP, NTP y servidor SMB incluido	Accesorios incluidos	Fuente de alimentación, guía de instalación
Interfaz inalámbrica	Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n (banda de frecuencia de 2,4 y 5 GHz) WPA2 Personal	Accesorios opcionales	Soporte de montaje
Seguridad	Protección por contraseña, autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en www.axiscompanion.com
Protocolos compatibles	IPv4, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Integración de sistemas		Responsabilidad medioambiental:	www.axis.com/environmental-responsibility
Activadores de evento	Error de disco duro, capacidad de PoE superada		
Acciones de evento	Alarma de avisador acústico, notificación de correo electrónico		
General			
Productos compatibles	Cámaras de la línea AXIS Companion, cámaras de red y codificadores de Axis con firmware 5.50 o una versión superior		
Alimentación de entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz 90 W máx.		