

AXIS Companion Recorder

Gravador de vídeo em rede de 8 canais com switch PoE

O AXIS Companion Recorder é um gravador de vídeo em rede compacto para um máximo de oito câmaras de rede Axis. Inclui um switch PoE incorporado para fácil instalação. O dispositivo inclui um disco rígido adequado para vigilância e um design sem ventoinha. Inclui igualmente uma porta USB para exportação fácil das gravações de vídeo. Está incluído um access point wireless destinado a instalação e acesso direto ao sistema através de dispositivos móveis. O AXIS Companion Recorder está disponível em dois modelos, incluindo um disco rígido de 2 TB ou de 4 TB.

- > Disco rígido adequado para vigilância de 2 TB ou de 4 TB
- > Switch com 8 portas PoE, 1 porta LAN
- > Design compacto, sem ventoinha
- > Access point wireless para dispositivos móveis
- > Porta USB para exportação de vídeo



AXIS Companion Recorder

Modelos	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	Potência máxima de saída	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1, Classe 2 e Classe 3 Total máx. de 65 W
Armazenamento	2 TB: Disco HDD adequado para vigilância de 2 TB e 5900 rpm com 64 MB de cache e interface SATA de 6Gb/s 4 TB: Disco HDD adequado para vigilância de 4 TB e 5400 rpm com 128 MB de cache e interface SATA de 6Gb/s	Tampa	Caixa em alumínio e plástico Cor: branco
Vídeo		Memória	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Gravação	Qualificado para gravação de até 8 canais de vídeo com uma taxa de gravação total de até 80 Mbits por segundo.	Condições de funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Humidade relativa de 10–85% (sem condensação)
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Resoluções	Suporta todas as resoluções de câmara	Conectores	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrada de CC
Velocidade de fotografias	Suporta todas as velocidades de fotografias de câmara	Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B Sem fios EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247 Segurança IEC/EN/UL 60950-1
Transmissão de áudio em sequência	Transmissão de áudio em sequência unilateral, compressão de áudio AAC	Dimensões	180 mm x 180 mm x 53 mm 7 1/16 polegadas x 7 1/16 polegadas x 2 1/16 polegadas
Rede		Peso	600 g (1,3 lb)
Função de rede	Servidor DHCP, NTP e SMB incluído	Acessórios incluídos	Fonte de alimentação, Guia de Instalação
Interface sem fios	Access point wireless para dispositivos móveis Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n (banda de frequência de 2,4 e 5 GHz) WPA2 Personal	Acessórios opcionais	Suporte de montagem
Segurança	Proteção através de palavra-passe, autenticação Digest, registo de acesso de utilizadores, gestão centralizada de certificados	Software de gestão de vídeo	AXIS Companion disponível em www.axiscompanion.com
Protocolos suportados	IPv4, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty
Integração de sistemas			
Acionadores de eventos	Erro do disco rígido, budget de PoE excedido	Responsabilidade ambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	
Ações de eventos	Alarme sonoro, notificação através de e-mail		
Geral			
Produtos suportados	Câmaras da Linha AXIS Companion, câmaras de rede Axis e codificadores com firmware 5.50 ou posterior		
Potência de entrada	100–240 V CA, 50–60 Hz Máx. 90 W		