

AXIS Companion Recorder

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen en PoE-switch

AXIS Companion Recorder is een compacte netwerkvideorecorder voor maximaal acht Axis-netwerkcamera's. Het systeem heeft een ingebouwde PoE-switch voor een eenvoudige installatie. Het apparaat is voorzien van een harde schijf voor bewakingsdoeleinden en is ontworpen zonder ventilator. Daarnaast heeft het apparaat een USB-poort die het exporteren van video-opnamen vergemakkelijkt. Er is ook een draadloze toegang, voor installatie en rechtstreekse toegang tot het systeem met een mobiel apparaat. AXIS Companion Recorder is verkrijgbaar in twee modellen – inclusief een harde schijf van 2 TB of 4 TB.

- > **Harde schijf voor bewakingsdoeleinden, 2 TB of 4 TB**
- > **Switch met 8 PoE-poorten, 1 LAN-poort**
- > **Compact ontwerp, zonder ventilator**
- > **Draadloos toegangspunt voor mobiele apparatuur**
- > **USB-poort voor het exporteren van video's**



AXIS Companion Recorder

Modellen	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	Max. uitgangsvermogen	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1, Class 2, en Class 3 Totaal max. 65 W
Opslag	2 TB : 2 TB, 5900 rpm HDD voor bewakingsdoeleinden met 64 MB cache en SATA 6 Gb/s interface 4 TB: 4 TB, 5400 rpm HDD voor bewakingsdoeleinden met 128 MB cache en SATA 6 Gb/s interface	Behuizing	Aluminium en kunststof behuizing Kleur: wit
Video		Geheugen	512 MB RAM, 256 MB Flash
Opname	Geschikt bevonden voor opnamen van tot 8 videokanalen met een totale opnamesnelheid van tot wel 80 Mbit per seconde.	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RH (niet-condenserend)
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Resoluties	Geschikt voor alle cameraresoluties	Connectoren	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 DC-ingang
Frame rate (framesnelheid)	Geschikt voor alle framesnelheden	Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B Draadloos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1
Audiostreaming	Eenzijdige audiostreaming, AAC-audiocompressie	Dimensies	180 mm x 180 mm x 53 mm 7 1/16 inch x 7 1/16 inch x 2 1/16 inch
Netwerk		Gewicht	600 g (1,3 lb)
Netwerkfunctie	DHCP, NTP en SMB server inbegrepen	Bijgeleverde accessoires	Stroomtoevoer, installatiehandleiding
Draadloze interface	Draadloos toegangspunt voor mobiele apparatuur Interne antenne IEEE 802.11a/b/g/n (frequentieband 2,4 en 5 GHz) WPA2 Personal	Optionele accessoires	Montagebeugel
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, digest authentication, toegangslag gebruikers, gecentraliseerd certificaatbeheer	Videobeheersoftware	AXIS Companion verkrijgbaar via www.axiscompanion.com
Ondersteunde protocollen	IPv4, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Garantie	3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty
Systeemintegratie		Milieuverantwoordelijkheid	
Gebeurtenisactivering	Harddrive-foutmelding: PoE-limiet overschreden	www.axis.com/environmental-responsibility	
Gebeurtenissen	Alarmtonen, meldingen per e-mail		
Algemeen			
Ondersteunde producten	AXIS Companion Line-camera's, Axis-netwerkcamera's en encoders met firmware 5.50 of later		
Ingangsvermogen	100-240 V AC, 50-60 Hz Max. 90 W		