

Grabadora **AXIS Companion**

Grabadora de vídeo en red de 4 canales con switch PoE

La grabadora AXIS Companion es una grabadora de vídeo en red compacta para hasta cuatro cámaras IP de la gama AXIS Companion. Incluye un switch PoE integrado para una instalación sencilla. El dispositivo ofrece un disco duro apto para vigilancia y un diseño sin ventilador. Incluye también un puerto USB para la exportación sencilla de las grabaciones de vídeo. Incorpora un punto de acceso inalámbrico para instalación y acceso directo al sistema mediante dispositivos móviles. La grabadora AXIS Companion tiene un disco duro de 1 TB.

- > Disco duro apto para vigilancia, 1 TB
- > Conmutador con 4 puertos PoE, 1 puerto LAN
- > Diseño compacto y silencioso
- > Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles
- > Puerto USB para exportación de vídeo

AXIS Companion
Recorder



Grabadora AXIS Companion

| | | | |
|---|---|--|--|
| Almacenamiento | 1 TB, HDD de 5400 rpm para videovigilancia con 64 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s | Potencia de salida máxima | Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1, Clase 2 y Clase 3 Total 65 W máx. |
| Vídeo | | Carcasa | Carcasa de aluminio y plástico Color: blanco |
| Grabación | Apto para grabar hasta 4 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 80 Mbit por segundo. | Memoria | 512 MB de RAM, 256 MB de Flash |
| Compresión de vídeo | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) | Condiciones de funcionamiento | De 0 °C a 35 °C Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación) |
| Resoluciones | Compatible con todas las resoluciones de cámara | Condiciones de almacenamiento | De -40 °C a 65 °C |
| Velocidad de imagen | Admite todas las frecuencias de imagen de cámaras | Conectores | 4 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrada de CC |
| Retransmisión de audio | Transmisión de audio unidireccional, compresión de audio AAC | Homologaciones | EMC EN 55032 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B Inalámbricas EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 |
| Red | | Dimensiones | 180 mm x 180 mm x 53 mm |
| Función de red | DHCP, NTP y servidor SMB incluido | Peso | 1,1 kg |
| Interfaz inalámbrica | Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n (banda de frecuencia de 2,4 y 5 GHz) WPA2 Personal | Accesorios incluidos | Fuente de alimentación, guía de instalación |
| Seguridad | Protección por contraseña, autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados | Accesorios opcionales | Soporte de montaje |
| Protocolos compatibles | IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH | Software de gestión de vídeo | AXIS Companion disponible en www.axiscompanion.com |
| Integración de sistemas | | Garantía | Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty |
| Interfaz de programación de aplicaciones | AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic | Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility | |
| Activadores de evento | Error de disco duro, capacidad de PoE superada | | |
| Acciones de evento | Alarma de avisador acústico, notificación de correo electrónico | | |
| General | | | |
| Productos compatibles | Cámaras de la línea AXIS Companion, cámaras de red y codificadores de Axis con firmware 5.50 o una versión superior | | |
| Alimentación de entrada | 100–240 V CA, 50–60 Hz 90 W máx. | | |