

Conector de campo RJ45

Para terminação de cabo rápida e fácil

O Conector de campo RJ45 é fácil de montar e, graças ao tamanho compacto, é ideal para a terminação de cabos CAT6a diretamente em uma grande variedade de dispositivos de rede Axis. O conector é compatível com o mais recente padrão ANSI/TIA-568.2-D, o que permite a realização de instalações MPTL (link terminado por plugue modular). Ele é adequado para uso em redes IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt. O conector é vendido em embalagens com 10 unidades.

- > **Dimensões reduzidas**
- > **Fácil de montar**
- > **Para CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Compatível com MPTL**
- > **Adequado para PoE**



Conector de campo RJ45

Geral		Condições de armazenamento
Compatibilidade	22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a) Núcleo sólido e cabo multifilamentos Diâmetros do cabo: 5,5 – 8 mm (0,217 – 0,335 pol.)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)
Transmissão	IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt	Aprovações
Taxa de dados	10 Gbps	EN 60603-7-51: 2011-01 ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09 (Prédios de escritórios)
Invólucro	Conector: metal Trava: plástico	ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (área industrial) ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Área de estar)
Sustentabilidade	Sem PVC	Dimensões
Condições de operação	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	51,3 x 12,9 x 14,7 mm (2,02 x 0,508 x 0,579 pol.)
		Garantia
		Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility