

AXIS S1032 Mk II Recorder

Server pronto all'uso per una sorveglianza ad alta definizione

AXIS Camera Station S1032 Recorder è un server rack pronto all'uso, convalidato per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione fino a 4k. È precaricato con il software per la gestione di video AXIS Camera Station, con licenze per 32 canali e altri software di sistema necessari. È preconfigurato per ridurre al minimo il tempo di installazione. AXIS S1032 ha convalidato i componenti hardware, i dischi fissi ridondanti e gli alimentatori e include una garanzia hardware di tre anni con servizio di sostituzione in loco. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva e consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza Axis e di altri prodotti IP. Supporta inoltre l'integrazione con telecamere IP di terze parti.

- > [Installazione semplice](#)
- > [Convalidata con assistenza esaustiva](#)
- > [Sorveglianza ad alta definizione fino a 4K](#)
- > [AXIS Camera Station inclusa](#)
- > [Completamente compatibile con tutti i prodotti Axis](#)



AXIS S1032 Mk II Recorder

Licenze	32 licenze AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento fino a 48 licenze (venduto singolarmente)	Condizioni di funzionamento	Da 5° C a 40° C
Processore	Intel® Xeon® E3-1220 v5, 3,0GHz, 8MB Cache, 4C/4T, turbo (80W)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Memoria	UDIMM 2133 MT/s, ECC, 2x4GB (8192MB)	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, classe A, VCCI classe A, EN 55022, classe A, ICES-003/NMB-003 Classe A, KCC KN22 Classe A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Storage	16 TB (4x4 TB) Enterprise Class HDD (12 TB usable space after RAID), 7200 rpm, SATA 6Gb/s, RAID 5 Controller RAID: PERC H730, cache da 1GB NV	Dimensioni	43 x 483 x 610 mm 1U Chassi
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Peso	14 kg
Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia l'utilizzo di AXIS S9001 o AXIS S9002.	Accessori inclusi	Guida all'installazione, Cavi di alimentazione per montaggio su rack
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 48 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 384 Mbit al secondo.	Accessori opzionali	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310 Modulo audio di I/O AXIS P8221 AXIS A1001 Network Door Controller AXIS Camera Station S9001 MkII Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Generale			
Alimentazione	Max 350 W, da 100 V CA a 240 V CA	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Connettori	1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 2xVGA, Porta seriale (DB9), 2xEthernet (RJ45), 2xingresso alimentazione		

AXIS Camera Station

Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di AXIS Camera Station guarda la scheda tecnica sul sito www.axis.com

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility