

AXIS S1048 Mk II 레코더

고해상도 감시에 즉시 사용 가능한 서버

AXIS Camera Station S1048 레코더는 최대 4K의 신뢰성 높은 고해상도 감시에 대해 검증된 즉시 이용 가능한 워크스테이션입니다. 이 레코더는 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어, 48채널 라이선스 및 기타 필요한 시스템 소프트웨어가 사전 로드되어 있습니다. 설치 시간을 최소화하도록 사전 구성되어 있습니다. AXIS S1048에서 하드웨어 구성 요소와 리던던트 하드 디스크, 전원 공급 장치, 확장 가능한 스토리지 용량을 검증했으며 현장 교체 서비스가 포함된 3년 하드웨어 보증을 제공합니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하고 사용자가 Axis의 다양한 영상 감시 카메라와 기타 IP 제품의 모든 기능을 활용할 수 있도록 합니다. 또한 타사 IP 카메라의 통합을 지원합니다.

- > 손쉬운 설치
- > 광범위한 지원에 대해 검증
- > 최대 4K의 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 포함
- > Axis 제품과 완전한 통합



AXIS S1048 Mk II 레코더

라이선스	포함된 48개의 AXIS Camera Station 라이선스를 최대 64개의 라이선스(별매)로 업그레이드할 수 있습니다.	작동 조건	10°C~35°C(50°F~95°F)
프로세서	Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz, 15MB 캐시	저장 조건	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
메모리	RDIMM 2133MT/s 2x4GB (8192MB), Single Rank, x8 Data Width	승인	EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15, class A, VCCI class A, EN 55022, class A, ICES-003/NMB-003 Class A, KCC KN22 Class A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
스토리지	24TB(6x4TB) Enterprise Class HDD(RAID 이후 20TB 사용 가능한 공간) 7200rpm, SATA 6Gb/s, RAID 5. HDD 2개 추가 가능 ^a RAID 컨트롤러: PERC H730, 1GB NV 캐시	치수	87 x 483 x 646mm(3.42 x 19 x 25.4in), 2U 세시
운영 체제	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	무게	20kg(44lb)
비디오 스트리밍	영상의 로컬 보기용이 아님. AXIS S9001 또는 AXIS S9002를 사용할 것을 권장합니다.	포함 액세서리	설치 안내서, 랙 마운트용 전원 코드
녹화	초당 최대 512Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 64개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.	액세서리 옵션	AXIS T8310 영상 감시 제어 보드 AXIS P8221 I/O 오디오 모듈 AXIS A1001 네트워크 도어 컨트롤러 AXIS Camera Station S9001 MkII 데스크톱 터미널 AXIS Camera Station S9002 데스크톱 터미널
일반		보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
전원	최대 495W, 100V AC~240V AC	a. 자세한 정보는 www.axis.com/support 참조	
커넥터	USB 2.0 4개, 2xVGA, 직렬 포트(DB9), 이더넷(RJ45) 4개, 전원 콘센트 2개		

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 특징과 기능에 대한 자세한 정보는 www.axis.com에 있는 데이터 시트를 참조하십시오.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility