

Grabador **AXIS S1048 Mk II**

Servidor listo para su instalación para una vigilancia de alta definición

El grabador AXIS Camera Station S1048 es una estación de trabajo validada y lista para su instalación, con capacidad para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición hasta 4K. Incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias Universal para 48 canales y otros programas del sistema necesarios ya instalados. Se entrega ya configurado para minimizar el tiempo de instalación. El AXIS S1048 incluye componentes de hardware validados, discos duros y fuentes de alimentación redundantes, así como capacidad de almacenamiento ampliable; además de proporcionar tres años de garantía con servicio de reparación in situ. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz de usuario y permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. También admite la integración con cámaras IP de terceros.

- > **Fácil de instalar**
- > **Validado con amplia compatibilidad**
- > **Vigilancia de alta definición hasta 4K**
- > **AXIS Camera Station incluido**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**



Grabador AXIS S1048 Mk II

Licencias	48 licencias Universal de AXIS Camera Station incluidas que se pueden ampliar hasta a 64 (se venden por separado)	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Procesador	Intel® Xeon® E5-2609 v. 3 1,9 GHz, caché de 15 MB	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15, Clase A, VCCI Clase A, EN 55022, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KCC KN22 Clase A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Memoria	RDIMM 2133 MT/s 2x4 GB (8192 MB), Single Rank (rango único), ancho de datos x8	Dimensiones	87 x 483 x 646 mm, chasis 2U
Almacenamiento	HDD de 24 TB (6x4 TB) de categoría empresarial (20 TB de espacio libre después de RAID) 7200 rpm, SATA 6 Gb/s, RAID 5. Con posibilidad de añadir 2 HDD adicionales ^a Controlador de RAID: PERC H730, 1 GB de caché no volátil	Peso	20 kg
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accesorios incluidos	Guía de instalación, cables de alimentación para montaje en bastidor
Retransmisión de vídeo	No apto para visualización local de vídeo. Recomendado para uso con AXIS S9001 o AXIS S9002.	Accesorios opcionales	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001 Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 MkII Estación de trabajo AXIS Camera Station S9002
Grabación	Apto para grabar hasta 64 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 512 Mbit por segundo.	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
General			
Alimentación	495 W máx., de 100 V CA a 240 V CA		
Conectores	4 x USB 2.0, 2 x VGA, puerto serie (DB9), 4 x Ethernet (RJ45), 2 x tomas de corriente		
Condiciones de funcionamiento	De 10 °C a 35 °C		

a. Para obtener más información, consulte www.axis.com/support

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility